

box lift. Serie TRIPLEX

Elevatore a forche professionale TRIPLEX "INDUSTRIALE" compatto di bassa struttura e massima alzata con MASSIMA VISIBILITÀ per montaggio su trattore anteriore e posteriore. Professioneller TRIPLEX "INDUSTRIE"-Gabelstapler kompakt und niedrig gebaut bei maximaler Hubhöhe und MAXIMALER SICHT für Traktor Front- und Heckanbau. Professional TRIPLEX "INDUSTRIAL" forklift of low and compact structure and maximal lifting height with MAXIMUM VISIBILITY for tractor front- and rear mounting.



ITA

DOTAZIONE DI SERIE E PUNTI DI FORZA

- Elevatore costruito con profili industriali speciali in acciaio laminato a caldo
- Scorrimento su cuscinetti speciali esenti da manutenzione
- Catene di sollevamento industriali di alta qualità "Fleyer"
- Tubazioni idrauliche e catene montate lateralmente per la **MASSIMA VISIBILITÀ**
- Due cilindri di alzata a doppio effetto montati lateralmente per la **MASSIMA VISIBILITÀ** e valvola di controllo discesa
- Tubazioni idrauliche (1000 mm) con innesti rapidi per il collegamento diretto all'impianto idraulico del trattore
- Perni d'attacco inferiori categoria 1 (Ø 22 mm) - larghezza 685 mm **per modello TPL 200 / TPL 250 / TPL 300**
- Perni d'attacco inferiori categoria 2 (Ø 28 mm) - larghezza 825 mm **per modello TPM 200 / TPM 250 / TPM 300**
- Forche **FUCINATE** elevabili verticalmente e regolabili (larghezza esterna 450/700 mm)
- Attacco posteriore e anteriore
- Protezioni di sicurezza e certificazione "CE"

ATTENZIONE: Equipaggiamento standard solo con cilindri di alzata - SENZA distributore / cilindro di inclinazione / traslazione

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Anbaustapler mit Laufschienen aus warmgewalztem Industrieprofil
- Geführt auf wartungsfreien Speziallagern
- Aufzugsketten qualitativ hochwertige Industrieketten "Fleyer"
- Hydraulikschläuche und Ketten seitlich montiert für **MAXIMALE SICHT**
- Zwei Hubzylinder doppelwirkend, mit Senkdrossel, seitlich montiert für **MAXIMALE SICHT**
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm **für Modell TPL 200 / TPL 250 / TPL 300**
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm **für Modell TPM 200 / TPM 250 / TPM 300**
- **FLACHSTAHL** - Gabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylindern - OHNE Steuergerät / Neigungszyylinder / Seitenverschiebung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Box-lift made of special hot-rolled industrial profile
- Movement with special maintenance-free slide bearings
- Lifting chains high quality Industrial chains "Fleyer"
- Hydraulic hoses and chains mounted laterally for **MAXIMUM VISIBILITY**
- Two double action lifting cylinders, side-mounted for **MAXIMUM VISIBILITY**, with sinking control valve
- Lifting chains and hydraulic hoses mounted laterally for **MAXIMUM VISIBILITY**
- Hydraulic hoses (1000 mm) with quick couplings for direct connection to the hydraulic system of the tractor
- Inferior third point linkage pins category 1 (Ø 22 mm) - width 685 mm **for model TPL 200 / TPL 250 / TPL 300**
- Inferior third point linkage pins category 2 (Ø 28 mm) - width 825 mm **for model TPM 200 / TPM 250 / TPM 300**
- **FORGED STEEL** - forks turn-up and adjustable (external breath 450/700 mm)
- Rear and front attachment
- Safety protection and "CE" certification

ATTENTION: Standard equipment only with lifting cylinders - WITHOUT distributor / inclination cylinder / side shift

Serie TRIPLEX



MOD.						
TPL 200	1.000 kg	2.000 mm	12°	180 mm	1.200 mm	390 kg
TPL 250	1.000 kg	2.500 mm	12°	180 mm	1.500 mm	420 kg
TPL 300	1.000 kg	3.000 mm	12°	180 mm	1.800 mm	450 kg
TPM 200	1.500 kg	2.000 mm	12°	180 mm	1.200 mm	430 kg
TPM 250	1.500 kg	2.500 mm	12°	180 mm	1.500 mm	460 kg
TPM 300	1.500 kg	3.000 mm	12°	180 mm	1.800 mm	500 kg

ATTENZIONE: Equipaggiamento standard solo con cilindro di alzata - SENZA distributore / cilindro di inclinazione / traslazione. **ACHTUNG:** Standardausrüstung nur mit Hubzylinder - OHNE Steuergerät / Neigungszyylinder / Seitenverschiebung. **ATTENTION:** Standard equipment only with lift cylinder - WITHOUT distributor / inclination cylinder / side shift.

ITA	DEU	ENG
ACCESSORI	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
Cilindro di inclinazione (L 420 mm chiuso)	Neigungszyylinder (L 420 mm geschlossen)	Inclination cylinder (L 420 mm closed)
Traslatore con cilindro idraulico	Seitenverschiebung mit Hydraulikzylinder	Side shift with hydraulic cylinder
Stringibins (per 1/2/3 cassoni)	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten)	Bin-blocker (for 1/2/3 bins)
Stringibins (per 1/2/3 cassoni) e sollevamento idraulico forche	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten) und Gabeln hydraulisch hochklappbar	Bin-blocker (for 1/2/3 bins) and hydraulic fork-lifting device
Fermacasse con DUE cilindri laterali	Steigenhalter mit ZWEI Zylindern seitlich	Cassettes holder with TWO lateral cylinders
Distributore a 2/3/4 leve oppure elettroidraulico	Steuergerät 2/3/4 Hebel oder Elektrohydraulisch	Control unit 2/3/4 levers or Electrohydraulic
Distributore con manipolatore (2 leve per 4 movimenti)	Steuergerät mit Kreuzschaltung (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Control unit with crossover device (2 levers for 4 movements)
Forche fucinate	Flachstahlgabeln	Forged forks
Punte per rotoballe	Rundballenspitzen	Dents for rotobales
Tubazioni prolungate	Verlängerte Schläuche	Extendet hoses



WWW.AEDES.BZ