

BioSystem. Serie BSI compact BL

Spollonatrice/diserbatrice interceppo idraulica con rotore a fili AEDES "BioSystem" EXTRA COMPATTA per il diserbo meccanico/ecologico nella frutticoltura e viticoltura organica "BIOLOGICA" adatta a PICCOLE/MEDIO aziende. Hydraulisches Zwischenstockgerät mit Fadenrotor AEDES "BioSystem" EXTRA KOMPAKT für die mechanische/ökologische Unkrautentfernung und Stammputzen im organischen "BIOLOGISCHEN" Obst- und Weinbau geeignet für KLEINE/MITTLERE Betriebe. Hydraulic inter-row weeder with wire rotor AEDES "BioSystem" EXTRA COMPACT for mechanical/ecological weeding and shoot tipping in organic "BIOLOGICAL" orchards and vineyards suitable for SMALL/MEDIUM farms.



ITA

DOTAZIONE DI SERIE E PUNTI DI FORZA

- Bracci interceppo con rotori a fili AEDES "BioSystem" BILATERALI con richiamo meccanico/molla a gas
- Cilindri idraulici per la regolazione sincrona della larghezza di lavoro
- Rotori a fili speciali (PU 6 mm - rinforzati)
- Rulli anteriori e rullo posteriore regolabili in altezza
- Telaio d'attacco a tre punti categoria 1 - FISSO CENTRALE
- Terzo punto flottante a catena per far seguire la macchina perfettamente al profilo del terreno
- Albero cardanico
- Attacco posteriormente al trattore usato in tiro
- Protezioni di sicurezza e certificazione "CE"

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Auslegearme mit Fadenrotoren AEDES "BioSystem" BEIDSEITIG mit mechanischem Federrückzug/Gas-Stoßdämpfer
- Hydraulikzylinder für die synchrone Einstellung der Arbeitsbreite
- Rotoren mit speziellen Fäden (PU 6 mm - verstärkt)
- Höhenverstellbare Laufrollen vorne und hinten
- Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 - FIX ZENTRAL
- Oberlenker-Gleitkette mit Schwimmstellung damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt
- Gelenkwelle
- Traktorheckanbau zum Ziehen
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Inter-row arms with wires rotors AEDES "BioSystem" BILATERAL with mechanical drawback by gas shock absorber
- Hydraulic cylinder for the synchronous setting of the working width
- Rotors with special wires (PU 6 mm - reinforced)
- Height-adjustable rollers at the front at the rear
- Frame of three-point linkage category 1 - FIXED CENTRAL
- Sliding chain on the third point to allow the machine to perfectly adapt to the terrain irregularity
- Cardan shaft
- Machine attached behind the tractor used in trail
- Safety-protections and "CE" certification

Serie BSI compact BL

bilateral - mechanically with gas shock absorber



MOD.			kW/HP	
BSC 800 BL mini	800 mm	1.200-1.800 mm	20/27	170 kg *
BSC 950 BL mini	900 mm	1.500-2.200 mm	25/35	250 kg *
BSC 110 BL	1.100 mm	1.800-3.000 mm	25/35	270 kg *
BSC 160 BL	1.600 mm	2.500-3.600 mm	29/40	320 kg *

* Peso macchina SENZA accessori / Gewicht der Maschine OHNE Zubehör / Weight machine WITHOUT accessories



intercleaner 



WWW.AEDES.BZ