

**NEW 2024**

schlegelmulcher.Serie FORSTY

Trinciatrice AEDES "Forsty" appositamente progettata per lavori forestali, aree verdi e scarti di potatura, fino a un diametro di 20 cm. Mulcher, speziell entwickelt für Forstarbeiten, Grünflächen und Baumschnittabfälle bis zu einem Durchmesser von 20 cm.

Mulcher specially designed for forestry works, green spaces and pruning waste, up to a diameter of 20 cm.

**ITA**

DOTAZIONE DI SERIE E PUNTI DI FORZA

- Macchina costruita con carcassa in lamiera di massima qualità "STREX" e "HARDOX"
- Rotore Ø 365 mm con martelli forestali fissi e limitatore di profondità
- Attacco di CAT. 2
- Porta posteriore idraulica
- 3 file di controlame Hardox, avvitate e intercambiabili
- Trasmissione con 4 cinghie XPB
- Catene di protezione anteriori
- Pattini regolabili in altezza
- Cassetta porta attrezzi integrata
- Scatola ingranaggi da 1"3/4 a 540 giri/min. con ruota libera integrata
- Albero cardanico rinforzato
- Protezioni di sicurezza e certificazione "CE"

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Mulchgerät gebaut aus hochwertigsten Blechgehäuse „STREX“ und „HARDOX“
- Rotor Ø 365 mm mit festen Forsthämmern und Tiefenbegrenzer
- Anhängavorrichtung KAT. 2
- Hydraulische Heckklappe
- 3 Reihen aufgeschraubte, austauschbare Hardox-Gegenklingen
- 3 Reihen Gegenmesser aus Hardox
- Antrieb über 4 XPB-Riemen
- Frontschutz durch Ketten
- In der Höhe verstellbare Kufen
- Integrierter Werkzeugkasten
- Antriebsgetriebe 1"3/4 Z6 bei 540 U/min. mit integriertem Freilauf
- Gelenkwelle verstärkt
- Schutzvorrichtungen & "CE" Konformitätserklärung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Machine built with the highest quality sheet metal casing "STREX" and "HARDOX"
- Rotor Ø 365 mm with fixed forestry hammers and depth limiter
- Hitch CAT. 2
- Hydraulic rear hood
- Front protection chains
- 3 rows bolted on, interchangeable Hardox counter-blades
- Side transmission 4 XPB belts
- Height-adjustable skids
- Integrated toolbox
- Gearbox 1" 3/4 Z6 at 540 RPM with integrated free wheel
- Reinforced cardan shaft
- Safety-protections and "CE" certification

Serie FORSTY



MOD.				kW/HP	
Forsty 1400	1.400 mm	1.600 mm	32	59/80	660 kg
Forsty 1600	1.600 mm	1.800 mm	36	66/90	760 kg
Forsty 1800	1.800 mm	2.100 mm	40	74/100	860 kg
Forsty 2000	2.000 mm	2.300 mm	44	88/120	960 kg

ITA

ACCESSORI

Cavalletto abbassatore meccanico

DEU

ZUBEHÖR

Mechanische Drückvorrichtung

ENG

ACCESSORIES

Mechanical branch frame



WWW.AEDES.BZ