

scherenmulcher.Serie AS

Tagliaerba a forbice professionale robusto con due bracci laterali per la variazione della larghezza di taglio. Robustes professionelles Scherenmulchgerät mit zwei Seitenarmen zur Variation der Arbeitsbreite. Professional mulcher shears with two side arms for varying the working width.



ITA

DOTAZIONE DI SERIE E PUNTI DI FORZA

- Struttura compatta e robusta con due bracci laterali per variazione della larghezza di taglio
- Larghezza di lavoro a regolazione idraulica continua
- Trasmissione macchina base tramite tre scatole ingranaggi
- Macchina base con due rotori portacoltelli controrotanti
- Parastrappi di protezione nel collegamento tra le scatole ingranaggi e i rotori portacoltelli
- Rapporto scatola ingranaggi 540 g/min. (750/1000 g/min. su richiesta)
- Distribuzione dell'erba, verso i filari (su richiesta distribuzione dell'erba verso la carreggiata)
- Deflettori in lamiera su entrambi i lati per consentire un'ottimale deposizione del prodotto
- Macchina dotata di rulli anteriori e rullo largo (Ø 200 mm) posteriore registrabili in altezza
- Bracci laterali con disco rotante di appoggio (libero su cuscinetti) e oscillazione verticale per adattarsi meglio alle irregolarità del terreno
- Trasmissione ai due bracci laterali tramite DOPPIE cinghie, pulegge di guida per evitare che le stesse possano girarsi e saltare fuori dalla gola
- Telaio d'attacco a tre punti categoria 1 (cat. 2 su richiesta) - FISSO CENTRALE con catena e perni
- Terzo punto flottante a catena per far seguire alla macchina perfettamente il profilo del terreno
- Attacco posteriormente al trattore usato in tiro (attacco anteriore o per trattori con guida reversibile su richiesta - indicare g/min. e senso di rotazione PTO)
- Protezioni di sicurezza e certificazione "CE"

Per il funzionamento servono sul trattore

- DUE distributori idraulici a doppio effetto

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Professionelles Mulchgerät in kompakter und robuster Bauweise mit zwei seitlichen Schwenkarmen zur Regulierung der Arbeitsbreite
- Arbeitsbreite hydraulisch stufenlos einstellbar
- Antrieb Grundgerät über Winkelgetriebe
- Grundgerät mit zwei gegenläufigen Schneide-Rotoren
- Gummihardyscheiben als Absicherung zwischen den Getrieben und den Schneidrotoren
- Getriebeabstimmung 540 U/min. (750/1000 U/min. auf Anfrage)
- Grasverteilung beidseitig zum Baumstreifen (Grasverteilung in die Fahrgasse auf Anfrage)
- Leitbleche auf beide Seiten für eine optimale Ablage des Mulchgutes
- Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze hinten (Ø 200 mm)
- Schwenkarme nach oben frei beweglich mit Gleitteller (mit Freilauf-Lager) für optimale Boden Anpassung
- Antrieb der beiden Schwenkarme mit DOPPELTEN KEILRIEMEN und Leitrollen, damit die Riemen sich nicht verdrehen oder aus der Kehle springen
- Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 (Kat. 2. auf Anfrage) - FIX ZENTRAL
- Oberlenker-Gleitkette damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt
- Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau oder für Traktoren mit Rückfahreinrichtung - U/min. und Drehrichtung PTO angeben)
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

Für den Betrieb der Maschine braucht der Traktor

- ZWEI doppelwirkende Hydraulikventile

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Compact and sturdy structure with two side arms for adjustment of the working breadth
- Working width hydraulically continuously adjustable
- Basic machine transmission by gearboxes
- Basic machine with two counter-rotating cutter spindle rotors
- Safety rubber discs for connection of the gearboxes and the cutter spindle rotors
- Gearbox adjustment 540 RPM (750/1000 RPM on request)
- Grass distribution bilateral to the tree row (distribution of grass towards the carriageway on request)
- Deflectors on both sides to allow the side discharge of the product
- Machine equipped with front rollers and large rear roller (Ø 200 mm), height adjustable
- Gliding discs (free on bearings) mounted under the side arms and freely movable (up and down) for optimal adaptation to terrain irregularity
- Transmission to the two side arms by DOUBLE V-belts with guide pulleys, to prevent belts from turning over or coming off the drive
- Frame of three-point linkage category 1 (cat. 2 on request) - FIX CENTRAL
- Third point with floating chain to allow the machine to perfectly follow the ground
- Machine attached behind the tractor and used in trail (front mounting or for tractors with reverse drive on request - indicate RPM and direction of rotation PTO)
- Safety-protections and "CE" certification

For the operation of this machine, the tractor needs

- TWO double acting hydraulic valves

Serie AS



ART.	MOD.					kW/HP	
OAS.002800	AS 2800	1.730 mm	1.700/2.800 mm	4	4	44/60	560 kg
OAS.003200	AS 3200	1.910 mm	1.900/3.200 mm	4	4	44/60	620 kg
OAS.003600	AS 3600	2.080 mm	2.000/3.600 mm	4	4	55/75	710 kg
OAS.003800	AS 3800	2.170 mm	2.100/3.800 mm	4	4	58/80	770 kg

