



S15US DFD

Per Minipale 50 - 135 hp

Disponibile anche la versione per escavatore 13-25 ton

INDICE

SPECIFICHE

	S15US DFD 130	S15US DFD 160	S15US DFD 180
hp	50–70	70–100	100–135
cm	130	160	180
altezza carcassa H	58	58	58
kg	900	1060	1220
cc	40/60	40/60	65/80
L/min	75-110	75-110	110-150
bar (min-max)	240 - 380	240 - 380	240 - 380
diametro rotore cm	40	40	40
	24	32	40
trasmissione	1 (55 mm)	1 (55 mm)	1 (55 mm)
rpm	2400	2400	2400
distanza da terra cm	2	2	2
Numero file di controcoltelli	3	3	3

EQUIPAGGIAMENTO

DFD



DI SERIE

HF22
Ø max 20 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Motore a pistoni a cilindrata variab. automatica
- DFD rotore a denti fissi con dente a doppia lama e bite limiter
- Tripla fila contro lame pettine forgiate e temprate
- Telaio antiusura molto resistente
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata HTD ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore orientabili di prima qualità
- Manometro per controllo pressione di lavoro
- Profilo ribassato per una maggiore visibilità
- Abbattirami meccanico
- Connessione drenaggio obbligatoria

ACCESSORI

- Kit tubi Lg. 2,5 metri

AUTO

MOTORE A PISTONI A CILINDRATA VARIAB. AUTOMATICA

cc	40/60	65/80
L/min	110-150	160-200



S15US DFX

Per Minipale 90 - 150 hp

Disponibile anche la versione per escavatore 15-30 ton



SPECIFICHE

	S15US DFX 160	S15US DFX 180
hp	90–150	90–150
cm	160	180
altezza carcassa H	63	63
kg	1300	1370
cc	75/107	75/107
L/min	120-200	120-200
bar (min-max)	240-380	240-380
diametro rotore cm	53	53
	32	40
trasmissione	1 (55 mm)	1 (55 mm)
rpm	2200	2200
distanza da terra cm	2	2
Numero file di controcoltelli	3	3

INDICE

EQUIPAGGIAMENTO

DI SERIE

DFX



HF20
Ø max 50 cm



HF21
Ø max 35 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Motore a pistoni a cilindrata variab. automatica
- DFX rotore a denti fissi in widia o lama bonificata, brevettato Femac
- Rotore elicoidale a 4 principi
- Tripla fila contro lame pettine forgiate e temprate
- Telaio antiusura molto resistente
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata HTD ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore orientabili di prima qualità
- Manometro per controllo pressione di lavoro
- Profilo ribassato per una maggiore visibilità
- Abbattirami meccanico
- Connessione drenaggio obbligatoria

ACCESSORI

- Kit tubi Lg. 2,5 metri

AUTO

MOTORE A PISTONI A CILINDRATA VARIAB. AUTOMATICA

	CC	65/80	75/107
	L/min	160-200	180-250