

INDICE



T1 REV

Per escavatori
1.0-3.0 ton

SPECIFICHE

		T1 60 REV	T1 80 REV
ton		1.0-3.0	2.0-3.0
cm		60	80
cm		85x50x35	100x50x35
kg		70	80
cc		8-11	8-11
L/min		20-30	20-30
bar (min-max)		170-220	170-220
trasmissione		diretta	diretta
diametro rotore cm		30	30
		12	14

EQUIPAGGIAMENTO

DI SERIE

MZ



HF1
Ø max 3 cm



KF1
Ø max 2 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Trinciatrice simmetrica per un taglio più veloce con la rotazione dell'escavatore
- Bocche d'ingresso e d'uscita completamente identiche
- Protezione carter motore
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE

ACCESSORI

- Attacco sella (versione a perni)
- Kit perni
- Attacco rapido (Klac, Came, Lehnhoff, Cangini)
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Protezione a catena anteriore e posteriore
- Rullo di appoggio
- Supporto autolivellante (+30kg)

SCELTA MOTORE IDRAULICO

ton	1.0-1.5	1.5-2.0	2.0-3.0
CC	6	8	11
L/min	15	20	30