



T3

Per escavatori
1.5-5.0 ton

SPECIFICHE

		T3 70	T3 90
ton		1.5-5.0	2.5-5.0
cm		70	90
cm		95x55x45	115x55x45
kg		130	150
cc		8-11-16	11-16
L/min		20-40	30-40
bar (min-max)		170-220	170-220
trasmissione		diretta	diretta
diametro rotore cm		38	38
		10	14

INDICE

EQUIPAGGIAMENTO

DI SERIE

MZ



HF2
Ø max 5 cm



KC1
Ø max 3 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili
- Protezione carter motore
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE

ACCESSORI

- Attacco sella (versione a perni)
- Kit perni
- Attacco rapido (Klac, Came, Lehnhoff, Cangini)
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Protezione a catena anteriore
- Supporto autolivellante (+30kg)

SCELTA MOTORE IDRAULICO

ton	1.5-2	2-3.5	3.5-5
CC	8	11	16
L/min	20	30	40