INDICE



T3 US

Per escavatori
2.5-7.0 ton

SPECIFICHE

		T3US DFD50	T3US DFD75	T3US DFD100
ton		2.5-4.0	4.0-5.5	5.5-7.0
cm		50	75	100
cm		86x43x45	111x43x45	136x43x45
kg		170	200	230
cc		12	16	20
L/min		35	45	55
bar (min-max)		180-250	180-250	180-250
trasmissione		diretta	diretta	diretta
diametro rotore cm		32 13	32 13	32 13
		10	14	18

EQUIPAGGIAMENTO

DFD



DI SERIE

HF22
Ø max 12 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Doppia fila di controlame a pettine forgiate e temperate
- Forma ad imbuto per maggiore capacità di taglio
- Pollice fisso integrato nella carcassa
- Slitte laterali intercambiabili
- DFD rotore a denti fissi con dente a doppia lama e bite limiter
- Assenza del cofano anteriore. Rotore completamente libero per una maggiore capacità di taglio
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi in ghisa
- Carter di protezione per il motore

ACCESSORI

- Attacco sella (versione a perni) 1.2-4.0 ton
- Kit perni 1.2-4.0 ton
- Attacco rapido 1.2 - 4.0 ton (Klac, Came, Lehnhoff, Cangini)
- Attacco sella (versione a perni) 4.1-8.0 ton
- Kit perni 4.1-8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton (Klac, Came, Lehnhoff, Cangini)
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Supporto autolivellante (+40 kg)

SCELTA MOTORE IDRAULICO

ton	2.5	4.0	5.5
CC	12	16	20
L/min	35	45	55