

POLLICE





T9 US

Per escavatori
5.0-12.0 ton

SPECIFICHE

		T9US DF70	T9US DF90	T9US DF110	T9US DFD70	T9US DFD90	T9US DFD110
ton		5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0	5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0
cm		70	90	110	70	90	110
cm		85x65x64	105x65x64	124x65x64	85x65x64	105x65x64	124x65x64
kg		315	365	430	345	400	470
cc		22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43- 51	22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43- 51
L/min		40-100	50-100	50-100	40-100	50-100	50-100
bar (min-max)		200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
trasmissione		3	3	3	3	3	3
diametro rotore cm		37	37	37	38	38	38
		21	24	30	14	18	22

INDICE

EQUIPAGGIAMENTO

DF



DI SERIE

HF14
Ø max 25 cm



HF15
Ø max 20 cm



DFD



DI SERIE

HF22
Ø max 20 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- DF rotore a denti fissi con denti al widia o a lama
- DFD rotore a denti fissi con dente a doppia lama e bite limiter
- Trasmissione a cinghie trapezoidali dentate ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Assenza del cofano anteriore. Rotore completamente libero per una maggiore capacità di taglio
- Cofano posteriore regolabile, apribile meccanicamente
- Slitte d'appoggio rinforzate con Hardox
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi in ghisa

ACCESSORI

- Attacco sella (versione a perni) 1.2 - 4.0 ton
- Kit perni 1.2 - 4.0 ton
- Attacco rapido 1.2 - 4.0 ton (Klac, Came, Lehnhoff, Cangini)
- Attacco sella (versione a perni) 4.1 - 8.0 ton
- Kit perni 4.1 - 8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton (Klac, Came, Lehnhoff, Cangini)
- Attacco sella (versione a perni) 8.1-12.0 ton
- Kit perni 8.1 - 12.0 ton
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Supporto autolivellante (+40 kg)
- Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)
- Motore a pistoni a cilindrata variabile (regolazione manuale)
- Pollice (+64Kg)

SCELTA MOTORE IDRAULICO A INGRANAGGI IN GHISA

ton	5.0-5.5	5.5-7.0	7.0-8.5	8.5-10.0	10.0-12.0
CC	22	27	34	43	51
L/min	40	50	60	80	100

» **Per minipale / avant vedi pagina 46**

MOTORE A PISTONI A CILINDRATA VARIABILE (ACCESSORIO)

ton	8.0-12.0
CC	32/64
L/min	60/120

Connessione drenaggio obbligatoria