INDICE



T13 US

Per escavatori
10.0-16.0 ton

SPECIFICHE

		T13US DFD 130
ton		10.0-16.0
cm		130
cm		150x70x80
kg		650
cc		45-63
L/min		100-140
bar (min-max)		200-300
trasmissione		4
diametro rotore cm		37
		26

EQUIPAGGIAMENTO

DI SERIE

DFD



HF22
Ø max 20 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- DFD rotore a denti fissi con dente a doppia lama e bite limiter
- Trasmissione a cinghie trapezoidali dentate ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Assenza del cofano anteriore. Rotore completamente libero peruna maggiore capacità di taglio
- Cofano posteriore regolabile, apribile meccanicamente
- Slitte d'appoggio rinforzate con Hardox
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore a pistoni

ACCESSORI

- Attacco sella (versione a perni) 8.1-12.0 ton
- Kit perni 8.1-12.0 ton
- Attacco sella (versione a perni) 12.1-16.0 ton
- Kit perni 12.1-16.0 ton
- Kit tubi Lg. 2,5 metri per motore a pistoni
- Motore a pistoni a cilindrata variabile automatica

MOTORE A PISTONI

ton	10.0-13.0	13.0-16.0
CC	45	63
L/min	100	140
bar (min-max)	200-300	200-300

Connessione drenaggio obbligatoria

MOTORE A PISTONI A CILINDRATA VARIAB. AUTOMATICA (ACCESSORIO)

ton	10.0-13.0	13.0-16.0
CC	40/60	65/80
L/min	90-130	140-170
bar (min-max)	200-300	200-300

Connessione drenaggio obbligatoria