



# T15 REV

Per escavatori
10.0-25.0 ton

## SPECIFICHE

| | | T15 MZ130 | T15 MZ160 | T15 FR130 | T15 FR160 | T15 DF130 | T15 DF160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | | 10.0 - 25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 15.0-25.0 | 12.0-25.0 | 16.0-25.0 |
| cm | | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 |
| cm | | 160x80x85 | 190x80x85 | 160x80x85 | 190x80x85 | 160x80x85 | 190x80x85 |
| kg | | 650 | 750 | 920 | 1.020 | 950 | 1.050 |
| cc | | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| L/min | | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| bar (min-max) | | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| trasmissione | | 1 (50 mm) | 1 (50 mm) | 1 (50 mm) | 1 (50 mm) | 1 (50 mm) | 1 (50 mm) |
| diametro rotore cm | | 46 | 46 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | 20 | 20 | 26 | 32 | 36 | 42 |

INDICE

# EQUIPAGGIAMENTO

**MZ**



DI SERIE

**HF6**
Ø max 8 cm



**KF7**
Ø max 6 cm



**FR**



DI SERIE

**HF11** – FR130 | **HF13** – FR160
Ø max 25 cm



**HF10** – FR130 | **HF12** – FR160
Ø max 25 cm



**DF**



DI SERIE

**HF14**
Ø max 25 cm



**HF15**
Ø max 20 cm



## CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Motore a pistoni
- MZ rotore elicoidale con mazze bonificate e coltelli intercambiabili
- FR rotore forestale con mazze a scomparsa
- DF rotore forestale a denti fissi
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata HTD ad alte pre-stazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Trinciatrice simmetrica per un taglio più veloce con la rotazione dell'escavatore
- Bocche d'ingresso e d'uscita completamente identiche
- Cofano anteriore regolabile idraulicamente, apribile completamente per una maggiore capacità di taglio
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE
- Connessione drenaggio obbligatoria

## ACCESSORI

- Attacco sella (versione a perni) 8.1-12.0 ton
- Kit perni 8.1-12.0 ton
- Attacco sella (versione a perni) 12.1-16.0 ton
- Kit perni 12.1-16.0 ton
- Attacco sella (versione a perni) 16,1-25,0 ton
- Kit perni 16,1-25,0 ton
- Kit tubi Lg. 2,5 metri
- Apertura meccanica cofano anteriore
- Apertura idraulica cofano posteriore (contemporaneamente a cofano anteriore)
- Elettrovalvola per cofano idraulico
- Motore a pistoni a cilindrata variab. automatica

## MOTORE A PISTONI

| | | |
|---|---|---|
| ton | 10-18 | 18-25 |
| CC | 45 | 60 |
| L/min | 110 | 150 |

## MOTORE A PISTONI A CILINDRATA VARIAB. AUTOMATICA (ACCESSORIO)

| | |
|---|---|
| ton | 10-25 |
| CC | 40/60 |
| L/min | 110-150 |