

AGRITERRA *ULTRA*.
LA SOLUZIONE DEFINITIVA
PER I PNEUMATICI DA RIMORCHIO.



LA NUOVA GENERAZIONE DI PNEUMATICI PER RIMORCHI AGRICOLI

La linea Mitas Agriterra Ultra rappresenta un passo avanti nelle prestazioni per il trasporto agricolo, combinando un design all'avanguardia con un'elevata durata ed efficienza.

Progettati per rimorchi ad alta capacità, botti, spandiliquami e carri agricoli di ultima generazione, gli pneumatici Agriterra Ultra offrono trazione superiore, ridotto compattamento del suolo e lunga vita operativa ottimizzando la produttività su qualsiasi terreno.

Grazie alla bassa resistenza al rotolamento e all'eccellente autopulitura, Agriterra Ultra contribuisce alla riduzione dei consumi e dei tempi di lavoro, garantendo allo stesso tempo aderenza e controllo ottimali.

Disponibile in un'ampia gamma di misure, disegni del battistrada e indici di carico, la linea Mitas Agriterra Ultra è progettata per soddisfare le esigenze più impegnative dell'agricoltura moderna.



AGRITERRA ULTRA



AGRITERRA ULTRA
SOIL PROTECTOR



GAMMA VF

CARCASSA ULTRA PER PRESTAZIONI SUPERIORI

Il cuore della linea Agriterra Ultra è la sua avanzata costruzione Ultra, una carcassa robusta progettata per gestire con facilità i carichi più pesanti, garantendo al contempo stabilità e comfort di guida ottimali. La geometria ottimizzata del battistrada, combinata con un'impronta a terra più ampia, migliora la galleggiabilità e riduce al minimo l'alterazione del terreno, migliorando la resistenza all'usura su strada. Questa costruzione non solo migliora le prestazioni complessive, ma prolunga anche la durata dello pneumatico, aiutandoti a ottenere il massimo da ogni viaggio, stagione dopo stagione.



Struttura del tallone
riprogettata



Carcassa di nuova generazione con
materiali di rinforzo ad alte prestazioni



Mescole ad alte
prestazioni



La struttura Ultra riduce lo stress e la generazione di calore nella zona del tallone, garantendo maggiore stabilità e affidabilità in condizioni di carico impegnative.

AGRITERRA ULTRA. PROGETTATO PER TUTTE LE ATTREZZATURE AGRICOLE

Benefici chiave




ELEVATA CAPACITÀ
DI CARICO E DI
VELOCITÀ



BASSO
COMPATTAMENTO



OTTIMA
AUTO-PULITURA



ELEVATA
STABILITÀ



BASSE EMISSIONI
DI RUMORE E
VIBRAZIONI



LUNGA
DURATA

Agriterra Ultra è progettato per equipaggiare un'ampia gamma di rimorchi agricoli, con diversi profili del battistrada realizzati per specifiche dimensioni e utilizzi. Tutti i disegni condividono le stesse caratteristiche di base: elevata capacità di carico, ottima adattabilità al terreno e prestazioni affidabili a velocità elevata, il tutto supportato da una durata eccezionale.

Che si tratti di trasporto, spargimento di liquame o movimentazione di carichi pesanti, Agriterra Ultra offre il battistrada giusto per ogni applicazione, garantendo la perfetta compatibilità con ogni tipo di attrezzatura.



Con un'impronta più ampia e una spalla arrotondata, è ideale per applicazioni su strada, campo e prato.

Misure:

500/60 R 22.5 IMP	620/40 R 22.5 IMP	650/65 R 26.5 IMP
560/45 R 22.5 IMP	710/45 R 22.5 IMP	710/50 R 26.5 IMP
560/60 R 22.5 IMP	620/75 R 26 IMP	800/45 R 26.5 IMP
560/60 R 22.5 IMP HD	600/55 R 26.5 IMP	710/50 R 30.5 IMP
600/50 R 22.5 IMP	650/55 R 26.5 IMP	850/50 R 30.5 IMP



La maggiore distanza tra i ramponi favorisce l'autopulitura, rendendo questo disegno del battistrada ideale per l'impiego su strada.

Misure:

680/60 R 30.5 IMP
750/60 R 30.5 IMP



La spalla arrotondata e l'ampio spazio tra i ramponi rendono questo pneumatico ideale per prati e terreni fangosi.

Misure:

600/60 R 30.5 IMP
800/65 R 32 IMP

SOIL PROTECTOR – TECNOLOGIA VF PER UNA MAGGIORE TUTELA DEL SUOLO

Agriterra Ultra Soil Protector è dotato dell'avanzata tecnologia Very High Flexion (VF), che consente una capacità di carico fino al 40% superiore alla stessa pressione di gonfiaggio rispetto ai pneumatici radiali standard. Operando a pressioni più basse, riduce al minimo il compattamento del suolo, preservandone la struttura e contribuendo nel tempo a migliorare la resa delle colture. Perfettamente adatto ai rimorchi impegnati nel trasporto di carichi pesanti in campo, Agriterra Ultra Soil Protector eccelle sia su terreni difficili sia su strada, garantendo prestazioni affidabili fino a 65 km/h. Che si tratti di trasporto di materiali pesanti o di spargimento di liquame, questo pneumatico offre la combinazione ideale di durata, galleggiabilità e stabilità.



Maggiore tutela del suolo grazie all'ampia area di contatto e alla minore compattazione grazie alle basse pressioni di gonfiaggio.

Misure:

VF 500/60 R 22.5 IMP	VF 600/55 R 26.5 IMP
VF 600/50 R 22.5 IMP	VF 650/55 R 26.5 IMP
VF 560/60 R 22.5 IMP	VF 650/65 R 26.5 IMP
VF 800/40 R 22.5 IMP	VF 710/50 R 26.5 IMP



+25%

Ampiezza impronta a terra

rispetto alla versione non VF

-20%

Minore pressione sul suolo

rispetto alla versione non VF

Condizioni di test

Carico pneumatico: 8695 kg

Impronta a terra totale: 2495 cm²

Pressione media sul suolo: 342 Kpa



TECNOLOGIA VF



CARICO
MAGGIORE A
PRESSIONE
INFERIORE



MASSIMA
PROTEZIONE DEI
PRATI E RESA DELLE
COLTURE

TECNOLOGIA ULTRA PER LA MASSIMA PRATICITÀ

Agriterra Ultra è progettato con soluzioni innovative che migliorano l'efficienza operativa e riducono i costi per l'utilizzatore, sia in campo sia su strada. L'eccezionalmente bassa resistenza al rotolamento consente un significativo risparmio di carburante, riducendo i consumi complessivi e le emissioni inquinanti. Il disegno unico del battistrada è studiato appositamente per espellere il terreno intrappolato tra i ramponi durante le lavorazioni, garantendo sempre una trazione ottimale. Questa caratteristica non solo mantiene un'aderenza superiore su diversi tipi di superficie, ma impedisce che il terreno si riversi sulla strada durante il trasporto, evitando così la necessità da parte dell'agricoltore di ripristinare le condizioni stradali.

Risparmio di carburante

Più basso è meglio



Minore consumo di carburante

Costi inferiori

Confronto dei parametri selezionati

Pneumatico testato: 600/55 R 26.5 IMP

Test condotti dal Research Institute of Agricultural Engineering, Praga (CZ), in collaborazione con Czech Agricultural University, Praga (CZ).

Autopulitura

Più basso è meglio



Battistrada più pulito

Risparmio di tempo e costi

Confronto dei parametri selezionati

Pneumatico testato: 600/55 R 26.5 IMP

Test condotti dal Research Institute of Agricultural Engineering, Praga (CZ), in collaborazione con Czech Agricultural University, Praga (CZ).

Misura	LI/SS	Cerchi (permessi)	Larghezza (mm)	Diametro (mm)	Raggio statico sotto carico (mm)	Circonferenza di rotolamento (mm)	Pressione nominale (bar)	Capacità di carico nominale (kg)	Velocità (km/h)
--------	-------	----------------------	-------------------	------------------	--	---	--------------------------------	--	--------------------

Agriterra Ultra



500/60 R 22.5 IMP	161 D	AG 16.00 x 22.5 (15.00 x 22.5) (16.00 x 22.5) (17.00 x 22.5)	524	1172	543	3.547	6	4.625	65
560/45 R 22.5 IMP	152 D	AG 16.00 x 22.5	564	1.076	495	3.228	4	3.550	65
560/45 R 22.5 IMP	160 D	AG 16.00 x 22.5	551	1.080	498	3.261	6	4.500	65
560/60 R 22.5 IMP	165 D	AG 20.00 x 22.5 (AG 16.00 x 22.5)	584 544	1.247	568	3.743	5	5.150	65
560/60 R 22.5 IMP ^{HD}	169 D	AG 20.00 x 22.5	584	1.247	568	3.743	6	5.800	65
600/50 R 22.5 IMP	163 D	AG 20.00 x 22.5	631	1.173	537	3.530	5	4.875	65
600/50 R 22.5 IMP	167 D	AG 20.00 x 22.5	631	1.173	537	3.530	6	5.450	65
620/40 R 22.5 IMP	158 D	AG 20.00x22.5	605	1.070	490	3.220	5	4.250	65
710/45 R 22.5 IMP	165 D	AG 24.00 x 22.5 (AG 20.00 x 22.5)	729	1.208	545	3.610	4	5.150	65
620/75 R 26 IMP*	169 D	DW 20 B x 26 (DW 18 B x 26) (DW 21 B x 26)	625 605 635	1.590	710	4.730	3,2	5.800	65
600/55 R 26.5 IMP	165 D	AG 20.00 x 26.5	626	1.335	585	4.033	4	5.150	65
650/55 R 26.5 IMP	169 D	AG 20.00 x 26.5	653	1.383	627	4.142	4	5.800	65
650/65 R 26.5 IMP	174 D	AG 20.00 x 26.5	675	1.516	683	4.527	4	6.700	65
710/50 R 26.5 IMP	170 D	AG 24.00 x 26.5 (AG 20.00 x 26.5)	737	1.388	628	4.189	4	6.000	65
800/45 R 26.5 IMP	174 D	AG 24.00 x 26.5 (AG 28.00 x 26.5)	770	1.394	628	4.163	4	6.700	65
710/50 R 30.5 IMP	173 D	AG 24.00x30.5 (AG 20.00x30.5)	720	1.488	680	4.475	4	6.500	65
850/50 R 30.5 IMP	182 D	AG 28.00 x 30.5	880	1.620	732	4.844	4	8.500	65



680/60 R 30.5 IMP	176 D	AG 20.00 x 30.5	697	1.623	740	4.875	4	7.100	65
750/60 R 30.5 IMP	181 D	AG 24.00 x 30.5	792	1.672	755	4.998	4	8.250	65



600/60 R 30.5 IMP	173 D	AG 20.00 x 30.5	625	1.500	690	4.524	5	6.500	65
800/65 R 32 IMP	185 D	DW 25 B x 32 (DW 23 B x 32) (DW 27 B x 32) (DW 28 B x 32)	785 765 805 815	1.859	835	5.442	3,6	9.250	65

Agriterra Ultra Soil Protector




VF 500/60 R 22.5 IMP	160 D	AG 16.00 x 22.5	519	1.171	530	3.500	3,2	4.500	65
VF 600/50 R 22.5 IMP	168 D	AG 20.00 x 22.5	631	1.173	537	3.530	3,6	5.600	65
VF 560/60 R 22.5 IMP	166 D	AG 16.00 x 22.5 (AG 20.00 x 22.5)	568	1.247	550	3.685	3,2	5.300	65
VF 800/40 R 22.5 IMP*	183 D	AG 20.00 x 26.5 (AG 28.00 x 22.5)	800	1.212	550	3.620	5	8.750	65
VF 600/55 R 26.5 IMP	170 D	AG 20.00 x 26.5	626	1.335	585	4.033	3,2	6.000	65
VF 650/55 R 26.5 IMP	174 D	AG 20.00 x 26.5	658	1.384	606	4.080	3,2	6.700	65
VF 650/65 R 26.5 IMP	179 D	AG 20.00 x 26.5	675	1.516	683	4.527	3,2	7.750	65
VF 710/50 R 26.5 IMP	176 D	AG 24.00 x 26.5	728	1.410	628	4.189	3,2	7.100	65

* In preparazione

HD Heavy Duty

Mitas


SITO WEB



SEGUICI



e-SHOP



Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331
www.mitas-tires.com/it-it