

HCM.

PNEUMATICO MUNICIPALE POLIVALENTE AD ALTA CAPACITÀ



PRESTAZIONI AL MASSIMO LIVELLO PER QUALSIASI TERRENO E APPLICAZIONE

La linea Mitas HCM è progettata specificamente per applicazioni municipali impegnative, offrendo prestazioni affidabili in una vasta gamma di attività e in tutte le stagioni. La sua struttura radiale con cinture in acciaio garantisce resistenza eccezionale, lunga durata e comfort di guida, sia nelle operazioni più gravose sia nell'impiego su strada.

Grazie all'innovativo doppio profilo dei ramponi, HCM offre un'eccellente trazione e un'efficace autopulitura, mentre la zona centrale del battistrada migliora la guidabilità e la precisione in sterzata. Lo speciale design, caratterizzato da passi, lunghezze e allineamenti differenziati dei ramponi, riduce rumorosità e vibrazioni, assicurando una guida più silenziosa, fluida e confortevole.

Benefici chiave



ADATTO A TUTTE
LE STAGIONI



TRAZIONE
ECCEZIONALE



AUTOPULITURA E OTTIMA
RISPOSTA IN STERZATA



BASSA RUMOROSITÀ E
RIDOTTE VIBRAZIONI



Mitas

PROGETTATO PER GARANTIRE IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA LE PRESTAZIONI

Sviluppato per garantire prestazioni affidabili in tutte le stagioni, HCM è particolarmente indicato per trattori e attrezzature impiegati nei servizi municipali e nella manutenzione stradale e nel trasporto, assicurando durata ed efficienza costanti nelle più diverse condizioni climatiche e operative.

Eccezionale durata

grazie alla robusta struttura radiale con cinture in acciaio, abbinata a un esclusivo disegno del battistrada che aumenta la resistenza strutturale e all'usura, contribuendo a una maggiore durata dello pneumatico.

Eccellente autopulitura

caratteristica combinata con precisione in sterzata, per garantire prestazioni ottimali e una manovrabilità superiore anche nelle condizioni più impegnative.



ELEVATA TRAZIONE BASSA RUMOROSITÀ

L'innovativo doppio profilo dei ramponi, abbinato alla loro diversa larghezza nella zona della spalla, garantisce una trazione superiore su ogni tipo di superficie – campo, strada, manto erboso e neve – e in un'ampia gamma di applicazioni. La diversa lunghezza dei ramponi e il loro allineamento lungo la circonferenza dividono il rumore nell'intera gamma di frequenza, riducendo la rumorosità.

Trazione eccezionale

garantita da un innovativo disegno dei ramponi, progettato per massimizzare l'aderenza su un'ampia varietà di superfici.

Ridotta rumorosità e vibrazioni

grazie allo speciale design dei ramponi, con passi, lunghezze e allineamenti differenziati, studiato per distribuire il rumore su un ampio spettro di frequenze e garantire una guida più silenziosa e confortevole.



Misura pneumatico	LI/SS	Cerchi* (ammessi)	Larghezza di sezione (mm)	Diametro totale (mm)	Raggio statico sotto carico (mm)	Circonferenza di rotolamento (mm)	SRI	Pressione nominale di gonfiaggio (bar)	Capacità di carico nominale (kg)	Velocità nominale (km/h)
250/75 R 16 IND	120 G	W 8	255	785	364	2.350	370	4.5	1400	90
340/80 R 18 IND	138 D (143 A8)	11 (W 11, W 10, W 12, 12)	345 335 345 355	999	460	3.015	475	4.0	2.360 2.725	65 40
360/80 R 20 IND	143 D (147 A8)	11 (W 10, W 11, W 12, 12)	364 354 364 374	1.081	495	3.255	525	4.0	2.725 3.075	65 40
360/80 R 24 IND	139 D (144 A8)	DW 11 (DW 10, W 10, W 11, DW 12, W 12)	360 350 360 370	1.184	545	3.570	575	3.2	2.430 2.800	65 40
400/80 R 24 IND	144 D (149 A8)	DW 13 (DW 12, W 12, W 13, DW 14 L, W 14 L)	406 396 406 416	1.251	575	3.770	600	3.2	2.800 3.250	65 40
440/80 R 24 IND	149 D (154 A8)	DW 14 L (W 15 L, DW 15 L)	464 474	1.318	600	3.955	625	3.2	3.250 3.750	65 40
360/80 R 28 IND	141 D (146 A8)	DW 11 (W 11, DW 12, W 12, DW 13, W 13)	364 364 374 384	1.286	595	3.890	625	3.2	2.575 3.000	65 40
400/80 R 28 IND	146 D (151 A8)	DW 13 (DW 12, 12, W 13, DW 14 L, W 14 L)	410 400 410 420	1.354	625	4.090	650	3.2	3.000 3.450	65 40
440/80R28 IND	151 D (156 A8)	DW 14 L (DW 15 L, W 15 L, DW 16 L, W 16 L)	455 465 475	1.413	675	4.260	675	3.2	3.450 4.000	65 40
440/80 R 30 IND	153 D (157 A8)	DW 14 L (DW 15 L, DW 16 L)	442 452 462	1.465	670	4.405	700	3.2	3.650 4.125	65 40
540/65 R 30 IND	156 D (161 A8)	DW 18 L (DW 16 L, W 16 L, DW 18 L)	546 526 546	1.463	675	4.420	700	3.2	4.000 4.625	65 40
600/70 R 30 IND	166 D (171 A8)	DW 18 L (DW 20 B)	601 621	1.602	710	4.715	750	3.2	5.300 6.150	65 40
440/80 R 34 IND	155 D (159 A8)	DW 14 L (DW 15 L, DW 16 L)	456 466 476	1.567	720	4.725	750	3.2	3.875 4.375	65 40
480/80 R 34 IND	159 D (164 A8)	DW 15 L (DW 16 L, DW 18 L)	494 504 524	1.636	745	4.910	775	3.2	4.375 5.000	65 40
480/80 R 38 IND	161 D (166 A8)	DW 15 L (DW 16 L, DW 18 L)	504 514 534	1.738	800	5.245	825	3.2	4.625 5.300	65 40
540/80 R 38 IND	167 D (172 A8)	DW 16 L (DW 18 L)	575 555	1.837	845	5.540	875	3.2	5.450 6.300	65 40
650/65 R 42 IND	171 D (176 A8)	DW 20 B (DW 18 L, DW 23 B)	641 621 671	1.916	885	5.790	925	3.2	6.150 7.100	65 40
710/70 R 42 IND	180 D (185 A8)	DW 23 B (DW 25 B, DW 21 B)	726 746 706	2.061	938	6.150	975	3.2	8.000 9.250	65 40

* Cerchi permessi addizionali possono essere disponibili su richiesta

I dati tecnici completi sono disponibili su www.mitas-tires.com oppure nel catalogo tecnico Mitas.

Pneumatici tubeless – possono essere utilizzati anche con camera d'aria.

Mitas

SITO WEB



SEGUICI



e-SHOP



Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331
www.mitas-tires.com/it-it