

JUMBO Serie 5000 - Caratteristiche tecniche

| | JUMBO 5000 | | | | | |
|---|--------------------|-------|---|-------|-------|-----------------------|
| | 5320 DB | 5340 | 5370 DB | 5390 | 5450 | 5540 DF |
| Lunghezza [m] | 8,44 | | 9,35 | | 10,66 | 11,98 |
| Larghezza [m] | 2,86 | | | | | 2,99 |
| Altezza con pneumatici 26,5" (30,5") [m] | 3,89 | | 3,89 (3,99) | | | 3,99 |
| Volume di carico DIN [m³] | 32,00 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 45,00 | 54,00 |
| Volume con rialzo con pneum. 26,5" [m³] | 33,60 | 35,60 | 39,00 | 41,00 | 47,30 | - |
| Numero coltelli max. | 45 | | | | | |
| Lunghezza di taglio teorica [mm] | 34 | | | | | |
| Larghezza di raccolta del pick-up DIN [m] | 1,89 | | | | | 2,35 |
| Carrello di trasporto di serie | assale Tandem 18 t | | assale tandem 18 t con barra stabilizzatrice | | | assale Tandem 20 t |
| Peso totale ammesso di serie [kg] | 21000 | | 22000 | | 22000 | 24000 |
| Peso totale ammesso max. [kg] | 22000 | | 24000 | | 31000 | 24000 |