

FIMAC STRADALE SINGOLO



DATI TECNICI

Distributore di carburante FIMAC tipo STRADALE, benzina/gasolio, serie industriale omologato per carburanti categoria A e B e certificato MID.

Caratteristiche principali:

- Chassis completamente realizzato in acciaio inox.
- Pompa a palette FIMAC, e degasatore incorporato (solo nel caso della benzina), con portata nominale da 50 a 80 lt/min omologata Atex.
- Motore elettrico in esecuzione Eexd, potenza 1,0 HP 400 V Atex
- Misuratore volumetrico FIMAC tipo LUX60 ATEX.
- Il gruppo idraulico FIMAC (pompa e misuratore) è approvato a livello metrico e ATEX con certificato CEE.
- Erogatori omologati dal Tuv Nord.
- La testata è di tipo approvato a livello metrico.
- Testata Tw 1 volumetrica elettronica e display LCD monofronte "Lt".
- Nr. 1 pulser eltomatic Atex.
- Nr. 1 Tubo flessibile di erogazione dia 18/30 lunghezza 4 metri.
- Pistola di erogazione ZVA per gasolio o Benzina.
- Pompa con recupero vapori omologata Atex (solo nella versione benzina).
- Porta pistola e porta beccuccio in alluminio.

Codice	Modello	Portata (lt/min)	Alimentazione	Prodotto erogato	Dimensioni (mm)
GRPMID.02-M3	FIMAC STRADALE SINGOLO	80	400 V	Diesel	540 x 378 x 1531h
GRPMID.02-M7	FIMAC STRADALE SINGOLO	50	400 V	Benzina	540 x 378 x 1531h

FIMAC STRADALE DOPPIO



DATI TECNICI

Distributore di carburante FIMAC tipo STRADALE, benzina/gasolio oppure gasolio/gasolio, serie industriale, per carburanti categoria A e B e certificato MID.

Caratteristiche principali:

- Due pompe a palette FIMAC, con degasatore incorporato (solo nel caso della benzina), con portata nominale da 40 a 130 l/min omologata Atex.
- Due motori elettrici in esecuzione Eexd, potenza 1,0 HP 400 V Atex.
- Due misuratori volumetrici FIMAC tipo LUX60 ATEX a quattro pistoni, corpo in ghisa, regolazione su ciascuno dei quattro pistoni, precisione di misura +/- 0,2%, altissima ripetibilità.
- Erogatori omologati dal Tuv Nord.
- Il gruppo idraulico FIMAC (pompa e misuratore) è approvato a livello metrico e ATEX con certificato CEE; le testate sono tutte di tipo approvato a livello metrico.
- Doppia testata Tw 1 volumetrica elettronica e display LCD monofronte "Lt".
- N. 2 pulser eltomatic Atex.
- Tubo flessibile di erogazione dia 18/30 lunghezza 4 metri.
- Tubo flessibile di erogazione dia 18/30 coassiale lunghezza 4 metri.
- Pistola di erogazione ZVA per gasolio.
- Pistola di erogazione ZVA per benzina.
- Pompa con recupero vapori omologata Atex (solo nella versione benzina).
- Porta pistola e porta beccuccio in alluminio.
- Carrozzeria con telaio in acciaio inox.

Codice	Modello	Portata (lt/min)	Alimentazione	Prodotto erogato	Dimensioni (mm)
GRPMID.02-M5	FIMAC STRADALE DOPPIO	80-80	400 V	Diesel	700 x 380 x 1529h
GRPMID.02-M8	FIMAC STRADALE DOPPIO	50-80	400 V	Benzina + Diesel	700 x 380 x 1529h

OPTIONAL per i due modelli

CORNICE METALLICA per fissaggio al basamento in calcestruzzo.

CK 50



DATI TECNICI

Minidistributore mod. CK 50 completo di: elettropompa da 50 lt./min., filtro in aspirazione, contalitri meccanico ad uso privato mod. K 33, 5 mt. di tubo di erogazione flessibile, pistola di erogazione a blocco automatico e portapistola esterno lucchettabile. Filtro separatore d'acqua esterno e piedistallo opzionali.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Alimentazione
GRPC50.02-03	CK 50	50	220 V
GRPC50.02-01	CK 50	50	12 V

CK 70



DATI TECNICI

Minidistributore mod. CK 70 completo di: elettropompa da 70 lt./min., filtro in aspirazione, contalitri meccanico ad uso privato mod. K 33, 5 mt. di tubo di erogazione flessibile, pistola di erogazione a blocco automatico e portapistola esterno lucchettabile. Filtro separatore d'acqua esterno e piedistallo opzionali.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Alimentazione
GRPC70.02-03	CK 70	70	220 V
GRPC70.02-02	CK 70	70	24 V

GPM 50



DATI TECNICI

Distributore ad uso privato mod. GPM 50 completo di: elettropompa da 70 lt./min. - 220 V o 50 lt./min - 380 V., contalitri ad uso privato precisione $\pm 0,2\%$ con pulser per collegamento al nostro sistema gestionale, pistola di erogazione automatica con porta pistola esterno lucchettabile con accensione pompa integrato, 5 mt. di tubo di erogazione flessibile. Testata elettronica con display LCD monofronte retroilluminato.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Alimentazione
GRPECO.02-04	GPM 50	50	380 V
GRPECO.02-03	GPM 50	70	220 V

FIMAC 80



DATI TECNICI

Distributore per gasolio, serie industriale, per uso non commerciale, omologato per carburanti Categoria C. Con chassis completamente realizzato in acciaio inox dotato di display LCD retroilluminato. Pompa volumetrica a palette, portata 80 lt/min, alimentazione 400 V (opzionale 230 V) - 50 Hz, con filtro a cestello, valvola di bypass incorporata, valvola di non-ritorno e degasatore. Volume ciclico 0,5 Lt/giro e pistola automatica ZVA.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Alimentazione
GRPFMC.02	FIMAC 80	80	400 V
GRPFMC.02	FIMAC 80	80	230 V