

COMPOSIZIONE START KIT COMPLETO

LOMBARDINI SERIE 3LD / LDA80-450-451-510

*ROTAZIONE DESTRA(ORARIA) cod. 510SVMARK.1



* N.B.: Prima dell'acquisto verificare il senso di rotazione del motore dal lato volano

Posizione	Codice	Descrizione	Quantità
1	GR075-154-22	MOTORINO AVVIAMENTO ELETTRICO S510	1
2	GR075-417-05	PIASTRA AVVIAMENTO ELETTRICO S510	1
3	GR075-206-92	DEFLETTORE ARIA x S510 C/BULLONI	1
4	GR075-195-31	VOLANO C/CORONA S510	1
5	GR075-212-97	CONVOGLIATORE AVVIAMENTO ELETTRICO S510	1
6	GRSK-7691-1	ALTERNATORE S510	1
7	GR075-212-33	LAMIERA SCARICO S510	1
8	GR075-212-32	LAMIERA ASPIRAZIONE S510	1
9	GR075-186-34	SPESSORE FILTRO ARIA S510 C/PRIGIONIERI 8x40	1
10	GR075-206-88	STAFFA REGOLATORE x S510 C/BULLONI	1
11	OG.38.7362.00	CONNETTORE PORTAFASTON x OG.38.7362.29	1
12	OG.38.7362.29	REGOLATORE 12V/30° 7 POLI IN SERIE + W	1
13	3L.11.21.23.24	CAPPELLO ALZIVALVOLA C/DECOMPRESSORE S510	1
14	3N.11.4500.67	GUARNIZIONE ASPIRAZIONE	2
15	GR075-077-81	MARMITTA AVVIAMENTO ELETTRICO S510	1
16	OG.10.2145.14	PROTEZIONE GOMMA	1
		PERNO 6x35 ALTERNATORE ROTORE	5
		PERNI BRUGOLA 8x20 STAFFA REGOLATORE	4
		DADI M8 STAFFA REGOLATORE	2

N.B. Per il montaggio dell'alternatore (6) GRSK-7691 è indispensabile che il supporto albero motore sia del tipo con 3 fori di fissaggio anteriori, se del tipo a 2 fori va considerata la sostituzione con il supporto + valvola cod. 3C.11.8676.97KR + 3C.11.9680.15

NOTA: Per il montaggio del CAPPELLO ALZIVALV. C/DECOMPRESSORE (13) 3L.11.2123.24, in caso di conflitto con il bilanciamento di scarico del motore, procedere, attraverso utensile rifinitore (lima, moletta..) all'asportazione leggera di materiale dal bilanciamento, nel punto di contatto. Se del caso è possibile acquistare il gruppo bilanciamento 3L.11.4330.99 pag. 70.

MONTAGGIO COMPONENTI START KIT
LOMBARDINI SERIE 3LD - LDA80/450/451/510
cod. 510SVMARK.1

