



Radiocomando

## Icone componenti

- Presa USB
- Dispositivo allarme olio
- Funzione Eco
- Avviamento con radiocomando
- Avviamento Elettrico
- Silenzioso
- Regolare Inverter
- Predisposizione collegamento in parallelo
- Alternatori rame 100%
- Molto leggero
- Display multi-funzione

## Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	2,9
	Potenza continua (kW)	2,7
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	5,8
	Autonomia al 50% (h)	7,5
	Kit ruote	No
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	21
	Dimensioni mm (LxLxH)	540x360x525
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44
	Presse USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	66
T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤ 3	

MOTORE	Tipo	165FD/P
	Cilindrata (c)	149
	Potenza (kW)	3,3
	Numero di giri (rpm)	4300
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Inverter
	Grado di protezione IP	IP23M
	M.F.Di - Display multi-funzione	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	No
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione parallelo	Sì
	Kit parallelo	OPTIONAL
Funzione ECO	Sì	

