



Icone componenti

- M.F.D.I.** Pannello di controllo V.F.T.
- E-Start** Avviamento Elettrico
- Dispositivo allarme olio**
- CU 100%** Alternatori rame 100%
- ECO** Funzione Eco
- Molto leggero**
- INVERTER** Regolatore Inverter
- Carrello su ruote**
- ATS** Predisposizione centralina ATS

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,5
	Potenza continua (kW)	7,2
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	25
	Autonomia al 50% (h)	7,5
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	87
	Dimensioni mm (LxLxH)	620x640x700
	Tipologia prese	2x16A/250V + 1x32A/250V IP44
	Presa USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤ 3

MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Cilindrata (c)	459
	Potenza (kW)	10,5
	Numero di giri (rpm)	3900
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Inverter
	M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione parallelo	Sì
	Kit parallelo	No
	Funzione ECO	Sì