



Icone componenti



Carrello
su ruote



Avviamento
Elettrico



Dispositivo
allarme olio



ATS
Predisposizione
centralina ATS



Regolatore di
corrente AVR



Corrente trifase



Alternatori
rame 100%



Pannello di
controllo V.F.T.

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,0 (400V)/ 6,5 (230V)
	Potenza continua (kW)	6,5 (400V)/ 6,0 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	-
	Capacità serbatoio (Lt)	27
	Autonomia al 50% (h)	11
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	88
	Dimensioni mm (LxLxH)	694x528x763
	Tipologia prese	1x32A/220V + 1x16A/380V
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	69

MOTORE	Tipo	ZBM420
	Cilindrata (c)	420
	Potenza (kW)	9,1
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No