

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	S110
MOTORE	
Tipo di motore	In linea, a 4 tempi
Categoria (CV)	110
N. di cilindri	4
Aspirazione	TCIC
Cilindrata (cc)	4087 CC
Velocità nominale	2200 RPM
Avviamento a freddo	Standard
Blocco di riscaldamento	Opzionale
Filtro dell'aria	Doppio stadio, tipo a secco, con sensore di intasamento
Coppia massima (Nm)	460Nm @1400 rpm
Scarico	Verso l'alto con DOC+DPF+SCR
TRASMISSIONE	
Azionamento	4x4
Cambio	Power Shuttle 24F+24R Trasmissione Power Shuttle 24F+12R (opzionale)
Assale anteriore	Carraro
VELOCITÀ (IN AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	40
Velocità minima (Km/Hr)	0.43
FRENI	
Freni	OIB
Tipo di azionamento	Idraulico
Freno di stazionamento	Indipendente
DIFFERENTIAL LOCK	
Blocco Differenziale	Azionato da interruttore
PTO	
PTO (RPM)	540/540E
PTO (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Servo
DATI ELETTRICI	
Batteria	12V, 130AH
Alternatore	12V, 150AMP
DATI IDRAULICI	
Capacità di sollevamento idraulico (Kg)	3500 - Standard, 4500 - Opzionale
3 Attacco a 3 punti	CAT II
Barre di sospensione	Sì
Circuito idraulico ausiliario	Arresto e flottazione 3DA

CARATTERISTICHE	S110
Aste di sollevamento	Attacco regolabile
Flusso della pompa idraulica	93 LPM
CAPACITÀ (LITRI) (+/-5%)	
Serbatoio carburante (litri)	100
Ad Blu	12
PNEUMATICI	
Anteriore	14.9-24
Posteriore	18.4-34
DIMENSIONE (+/-5%) (4WD/2WD)	
Lunghezza complessiva (mm)	4250
Larghezza complessiva (mm)	2035
Peso complessivo (kg)	4280
Altezza complessiva (mm) fino al ROPS	2700
Passo (mm)	2410
Altezza min. da terra (mm)	450
Carreggiata anteriore (mm)	1670
Carreggiata posteriore (mm)	1500
Raggio di sterzata (mm)	Con freno: 9.64 Senza freno: 11.43
ALTRO	
Opzioni per il gancio da traino	1. Timone E-Mark oscillante - Std. 2. Gancio per scala CBM - Opz. 3. Gancio CUNA (X e Y) - Opz. 4. Gancio semiautomatico - Opz. 5. Gancio automatico - Opz.
Gancio di traino anteriore	Sì
PNEUMATICI OPZIONALI	
Opzione anteriore e posteriore 1	12.4x24 / 18.4x30
Opzione anteriore e posteriore 2	13.6x24 / 16.9x34
Opzione anteriore e posteriore 3	13.6x24 R1 / 18.4x34 R1
Opzione anteriore e posteriore 4	13.6x24 R2 / 18.4x34 R2
Opzione anteriore e posteriore 5	320/70R24 / 480/70R30
Opzione anteriore e posteriore 6	420/65R24 / 540/65R34
Opzione anteriore e posteriore 7	320/85R24 / 460/85R30
Opzione anteriore e posteriore 8	380/85R24 / 460/85R34
Opzione anteriore e posteriore 9	270/95R32 / 270/95R48
Opzione anteriore e posteriore 10	210/95R28 / 210/95R44
Opzione anteriore e posteriore 11	210/95R28 / 230/95R42
Opzione anteriore e posteriore 12	12.4X24/13.6X38

*I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso in quanto cerchiamo sempre di migliorare. Tutte le dimensioni si riferiscono a pneumatici standard.