

L60

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	L60
MOTORE	
Categoria CV	60 CV
N. di cilindri	3
Aspirazione	Aspirato naturalmente
Cilindrata	3530
Giri al minuto nominali	2100
Filtro dell'aria	Tipo a secco
Coppia massima (Nm)	242@1400
Scarico	Downdraft
TRASMISSIONE	
Trazione	4WD
Tipo	Cambio sincronizzato
Cambio	12+12
Assale anteriore	4WD
VELOCITÀ (AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	28,11
Velocità minima (km/h)	0,5
FRENI	
Freni	A bagno d'olio
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Tipo di fermo
Bloccaggio differenziale	Azionato a pedale
PTO	
PTO (giri al minuto)	Lettura -540,540E
PTO (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Servosterzo
COMPONENTI ELETTRICI	
Batteria	12V, 110AH
Alternatore	12V, 90 Amp
IDRAULICA	
Aggancio a 3 punti	Cat 2
Tipo di controllo	ADDC

CARATTERISTICHE	L60
EQRL	Std.
Capacità di sollevamento (kg)	2500
Barre di sostegno	Catena di ancoraggio
Circuito idraulico ausiliario	2DA Std .3DA (Facoltativo)
Barre di sollevamento	SI
LPM (litri al minuto)	45
CAPACITÀ (LITRI+6%)	
Serbatoio carburante	65
PNEUMATICO	
Anteriore	280/70R18
Posteriore	340/85R28
DIMENSIONI GENERALI	
peso (kg)	2830
Passo (mm)	2160
Lunghezza totale (mm)	4075
Larghezza totale (mm)	1715
Altezza (mm) fino a ROPS	2300
Altezza (mm) fino al sedile del conducente	1170
Altezza (mm) fino al parafrangente	1330
Carreggiata anteriore (mm)	1310
Carreggiata posteriore (mm)	1370
Altezza da terra	275
Raggio di sterzata (m)	4,5
CARATTERISTICHE OPZIONALI	
Gancio di traino - Opzione 1	Gancio a forcella
Gancio anteriore	SI, disponibile
Tipo di attacco a 3 punti	Collegamento autobloccante
PNEUMATICI OPZIONALI	
Opzione 1	Anteriore 280/70R18, Posteriore: 420/70R24
Opzione 2	Anteriore : 260/70R16, Posteriore : 360/70R24
Opzione 3	Anteriore : 280/70R18, Posteriore : 360/70R28
Opzione 4	Anteriore : 280/70R18, Posteriore : 380/70R28
Opzione 5	Anteriore : 280/70R18, Posteriore : 380/85R28