Solis

LA POTENZA PER FARE DI PIÙ

3065 cc
MOTORE A COPPIA ELEVATA

290 Nm
COPPIA MASSIMA

3.000 kg
SOLLEVATORE POSTERIORE
OPTIONAL

12AV+12RM
SYNCHROMESH
SHUTTLE TRANSMISSION

S 75 SHUTTLE XL



Progettato per la lavorazione del terreno, la cura delle colture, la movimentazione dei materiali e il trasporto durante tutta la stagione agricola.

Prestazioni Stage V da 67 CV con una coppia di 290 Nm, comando Shuttle e impianto idraulico potente.

PRESTAZIONI PER TUTTA LA STAGIONE AGRICOLA

Il comando Shuttle, la trazione 4WD e l'impianto idraulico versatile supportano i lavori più impegnativi in condizioni di campo variabili.



LAVORAZIONE DEL TERRENO E PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA

L'elevata coppia e la trazione 4WD supportano l'aratura, la coltivazione e il lavoro con attrezzi rotativi.



SEMINA E CURA DELLE COLTURE

Il cambio 12 AV + 12 RM consente di adattare la velocità del trattore all'attrezzo e alle condizioni del campo.



CARICATORE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

I due distributori idraulici ausiliari di serie supportano il lavoro con il caricatore e l'utilizzo di attrezzature idrauliche.



TRASPORTO E TRAINO

I freni in bagno d'olio e la coppia di 290 Nm favoriscono un movimento controllato sotto carico.

DOTAZIONI DI SERIE S70

Un pacchetto completo di dotazioni per un trattore versatile, ideale per lavorare nei campi e per il trasporto.

1.	Inversore sincronizzato 12 AV + 12 RM	2.	Freni in bagno d'olio
3.	Bloccaggio meccanico del differenziale	4.	Inserimento meccanico della trazione 4WD
5.	Servosterzo	6.	Doppia frizione
7.	Due distributori idraulici ausiliari	8.	Piattaforma operatore piatta
9.	Cofano in metallo	10.	Quattro fari anteriori con proiettori
11.	Specchietti retrovisori laterali	12.	Porta USB di tipo C

PRESTAZIONI PER I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI



L'S75 combina coppia motore, comando Shuttle e capacità idraulica per un utilizzo efficiente degli attrezzi.

MOTORE STAGE V DA 67 CV

Il motore turbocompresso e con intercooler da 3.065 cc eroga potenza a 2.000 giri/min.

PASSO DI 2.215 MM

Il passo lungo garantisce stabilità durante le operazioni nei campi e di trasporto.

ALTEZZA LIBERA DA TERRA DI 405 MM

L'altezza libera da terra facilita il lavoro su terreni irregolari e in condizioni di campo difficili.

PORTATA IDRAULICA PER GLI ATTREZZI DI 45 L/MIN

La rapida risposta idraulica garantisce movimenti più fluidi del sollevatore e degli attrezzi.

INVERSORE SINCRONIZZATO 12 AV + 12 RM

Il comando Shuttle sincronizzato offre un'ampia gamma di rapporti di lavoro e facilita i cambi di direzione.

SOLLEVATORE POSTERIORE FINO A 3.000 KG

La capacità idraulica opzionale amplia la compatibilità con gli attrezzi più pesanti.

PRESA DI FORZA POSTERIORE A TRE VELOCITÀ

Le velocità di 540, 540E giri/min sono adatte a un'ampia gamma di attrezzi azionati dalla presa di forza.

COPPIA MASSIMA DI 290 NM

La coppia massima viene raggiunta a 1.500 giri/min, favorendo le lavorazioni agricole e il trasporto.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	S75 SHUTTLE XL
MOTORE	
Tipo di motore	3 cilindri, turbocompresso con intercooler
Categoria di potenza	67 HP
Cilindrata	3,065 cc
Regime nominale	2.000 giri/min
Coppia massima	290 Nm @ 1.500 giri/min
Filtro aria	A secco
IDRAULICA	
Sollevatore a tre punti	CAT II
Capacità di sollevamento posteriore	2.500 kg / 3.000 kg (Opt.)
Portata idraulica	24 L/min sterzo + 45 L/min attrezzo
Circuito ausiliario / portata	2DA / 3DA (Opt.)
TRASMISSIONE	
Trazione / cambio	4WD / 12 marce avanti + 12 retromarce, con inversore (Shuttle)
Intervallo di velocità	Da 1,45 a 31,62 km/h
Frizione	Doppia frizione
PTO	
PTO posteriore	540 / 540E
Azionamento PTO	Meccanico
DIMENSIONI	
Pesco	2,935 kg
Passo	2,215 mm
Lunghezza / Larghezza / Altezza	4,080 / 1,837 / 2,656 mm
Altezza da terra	405 mm

CARATTERISTICHE	S75 SHUTTLE XL
FRENI E STERZO	
Freni di servizio	A bagno d'olio
Bloccaggio del differenziale	Meccanico
Sterzo	Idroguida
CAPACITÀ	
Serbatoio carburante	65 L
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria / alternatore	12V-110Ah / 90A
SCARICO	
Standard / opzionale	Verticale / orizzontale



AGRICOLI
7.5-16 + 14.9-28 | 8.5-24+14.9-28 9.5-24 | 14.9-28
RADIALI
250/85R20 | 340/85R28 320/70R24 | 480/70R28
RADIALI
250/85R20 + 340/85R28 | 320/70R24 + 480/70R28
TAPPETO ERBOSO
300/70R20 + 340/85R28
INDUSTRIALE
12.5-80 + 18.4-24

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/522221
Fax:+91-01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com