

# SV26

## SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	SV26
<b>MOTORE</b>	
Motore	
Potenza	17 kw
Numero di giri nominale	2500
<b>BATTERIA</b>	
Modello	Batteria agli ioni di litio
Capacità nominale	308Ah
Tensione nominale	76.8V
Batteria ausiliaria	20AH
<b>TRASMISSIONE</b>	
Guida	4RM
Frizione	Frizione a bagno d'olio per la presa di forza
Cambio	Idrostatico
Assale anteriore	4WD
Trasmissione	HST ( 2 velocità idrostatiche)
<b>VELOCITÀ (AVANTI)</b>	
Velocità massima (Km/ora)	19.67 @ full flyup 2700 RPM
Velocità minima (Km/ora)	2,91 al minimo di 900 erpm, 8,75 @ 2700 erpm nominale
<b>FRENI</b>	
Freni	Immersione in olio
Tipo di azionamento	Idrostatico
Freno di stazionamento	Indipendente
<b>BLOCCO DEL DIFFERENZIALE</b>	
Blocco del differenziale	Sì, a pedale
<b>PRESA DI FORZA</b>	
Presa di forza (giri/min)	Presa di forza centrale - 2100 giri/min, posteriore 540
Presa di forza (azionamento)	Azionamento elettroidraulico/Leva selettiva meccanica
<b>STERZO</b>	
Sterzo	Potenza
<b>ELETTRICO</b>	
Presa per rimorchio a sette pin	Standard
<b>IDRAULICA</b>	
Attacco a 3 punti	Cat 1-N
Barra di blocco	Catena di ancoraggio
Circuito idraulico supplementare	1 DA

CARATTERISTICHE	SV26			
Capacità di sollevamento idraulico	Std. 600 & Opt. - 750			
Bracci di sollevamento	Standard			
Litri al minuto (LPM)	15.07 @ 2500 RPM			
<b>INTERRUTTORE DI SICUREZZA</b>				
Sicurezza della presa di forza	Standard			
Interruttore di sicurezza in folle	Standard			
<b>RAGGIO DI STERZATA</b>				
Senza freni (m) come da pneumatici standard	3.4			
<b>PNEUMATICI</b>				
Anteriore	25*8.50-14			
Posteriore	13.6*16			
<b>DIMENSIONE E PESO (+/-5%)</b>				
Peso (Kg)	1365			
Interasse (mm)	1560			
Lunghezza totale (mm)	2960			
Larghezza totale (mm)	1200			
Altezza (mm) Fino a ROPS	2325			
Altezza minima da terra (mm)	210			
Carreggiata anteriore (mm)	940			
Carreggiata posteriore (mm)	1000			
<b>ALTRI</b>				
Gancio di traino anteriore	Standard			
Gancio di traino	Barra oscillante E Mar (std), attacco Clevis, Gancio semiautomatico			
ROPS	Yes			
<b>PNEUMATICI</b>				
Radiale Agri: Anteriore e posteriore	Agri: Anteriore e posteriore	Tappeto erboso: Anteriore e posteriore	Ind: Anteriore e posteriore	Galaxy Pro: Anteriore e posteriore
6,5/80-12 280/70 R18	6x12 8,30X20	25x8,50-14 13,60-16	23x8,50-12 33x15,50-16,5	F - 220/55R12 R - 280/70R16
Caricatore frontale		Sì opzionale		

\*I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni si riferiscono a pneumatici standard.