COMPATTO PER PROGETTAZIONE. ROBUSTO PER NATURA.

25 km/h
VELOCITÀ MASSIMA

76.3 Nm
COPPIA MASSIMA

775 kg
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

9AV+9RM
INVERSORE SINCRONIZZATO



Facile da manovrare. Confortevole da utilizzare. Pronto per affrontare più lavori

Un trattore compatto Stage V con la praticità dell'inversore, un impianto idraulico potente e una versatilità ideale tutto l'anno.

UN TRATTORE COMPATTO. PIÙ POSSIBILITÀ.

Dimensioni compatte, comando dell'inversore, PTO e impianto idraulico versatili rendono l'S30 utile durante tutto l'anno lavorativo.



FRUTTETI E VIGNETI

Le dimensioni compatte e l'ingombro operativo ridotto facilitano gli spostamenti tra i filari e le lavorazioni in vigneto.



MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE TENUTE

Il profilo ribassato, lo sterzo e le diverse opzioni di pneumatici supportano le operazioni di sfalcio, la cura delle aree verdi e la manutenzione delle proprietà.



CARICATORE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Un assale anteriore robusto e uno sterzo reattivo supportano le operazioni con caricatore e la movimentazione dei materiali.



LAVORAZIONI DEL TERRENO E UTILIZZO DEGLI ATTREZZI

Due velocità della PTO, trazione integrale (4WD) e attacco a tre punti di Categoria I-N supportano un'ampia gamma di attrezzi compatti.

DOTAZIONI DELL'S30

Dotazioni funzionali per un lavoro efficiente, comandi semplici e affidabilità nell'uso quotidiano

1.	Motore a tre cilindri Stage V	2.	Inversore sincronizzato 9 avanti + 9 retromarcia
3.	Leva inversore marcia avanti/retromarcia	4.	Assale anteriore rinforzato a trazione integrale (4WD)
5.	PTO 540 / 540E	6.	Servosterzo
7.	1 distributori a doppio effetto + 2 distributori opzionali a doppio effetto	8.	PTO indipendente
9.	Piattaforma ampia e piatta	10.	Cofano e parafanghi in metallo
11.	Fari anteriori a proiettore	12.	Arco di protezione ROPS centrale ribaltabile
13.	Predisposizione per la telematica	14.	Velocità massima 25 km/h

DIMENSIONI COMPATTE.
PRESTAZIONI ELEVATE.



L'S30 combina prestazioni pratiche, comfort per l'operatore e versatilità nell'utilizzo degli attrezzi in un formato compatto.

MOTORE STAGE V DA 26 CV

Il motore Mitsubishi a tre cilindri offre potenza in un formato compatto, con una cilindrata di 1.319 cm^3

INVERSORE SINCRONIZZATO 9 AVANTI + 9 RETROMARCIA

Diciotto combinazioni di marce consentono di adattare la velocità di avanzamento al lavoro e alle condizioni operative.

PTO POSTERIORE 540 / 540E

Le due velocità della PTO garantiscono flessibilità per un funzionamento efficiente con diversi attrezzi.

PIATTAFORMA S-COMFORT

Piattaforma ampia e aperta, la migliore della categoria,per un'esperienza di guida confortevole

COPPIA MASSIMA DI 76,3 Nm

L'elevata coppia garantisce ottime prestazioni di traino e un funzionamento reattivo degli attrezzi.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DI 800 KG

L'impianto idraulico posteriore consente l'utilizzo di un'ampia gamma di attrezzi portati compatti.

ASSALE 4WD PER IMPIEGHI GRAVOSI

Un robusto assale anteriore garantisce trazione, articolazione e prestazioni affidabili nelle operazioni più impegnative con il caricatore frontale.

DIVERSE OPZIONI DI PNEUMATICI

Le opzioni di pneumatici agricoli, da prato, industriali e Galaxy Pro adattano il trattore a ogni tipo di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	S30 SHUTTLE XL
MOTORE	
Engine type	Mitsubishi, 3 cilindri
Categoria di potenza	26 CV
Cilindrata	1.319 cc
Regime nominale	2.500 rpm
Coppia massima	76,3 Nm
Filtro dell'aria / avviamento a freddo	A secco / Sì
Aspirazione	Naturale
IDRAULICA	
Attacco a tre punti	CAT. I-N
Capacità di sollevamento posteriore	775 Kg
Circuito ausiliario	1DA | 2DA (Opt.)
Portata idraulica	18 L/min
TRASMISSIONE	
Trazione / cambio	4WD / 9F+9R Shuttle
Velocità massima	25 km/h
Assale anteriore	4WD per impieghi gravosi
DIMENSIONS	
Peso (Senza autista)	1.340 kg
Passo	1.570 mm
Lunghezza totale	2.461 mm
Larghezza totale / altezza con ROPS	1.222 mm / 2.055 mm
Altezza minima da terra	234 mm
Carreggiata anteriore / posteriore	855 mm / 930 mm

CARATTERISTICHE	S30 SHUTTLE XL
FRENI E STERZO	
Freni di servizio	A bagno d'olio
Bloccaggio del differenziale	Azionabile a pedale
Azionamento dei freni	Meccanico
PTO	
PTO posteriore	540 / 540E giri/min
Azionamento della PTO	Meccanico
CAPACITÀ	
Serbatoio del carburante	20 L
ELETTRICO	
Batteria / alternatore	12V 65Ah / 12V 42A



COMBINAZIONE DI PNEUMATICI
AGRI (Std.)
6×12 | 8.30×20
WIDE RADIAL (Opt.)
7-12 | 300 / 70 R20
GALAXY PRO (Opt.)
220/55 R12 | 280/70 R16 240/60 R12 | 320/65 R18
TURF (Opt.)
25×8.50-14 | 13.60-16
INDUSTRIAL (Opt.)
23×8.50-12 | 33×15.50-16.5

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/522221
Fax:+91-01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com