

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	H38
MOTORE	
Tipo di motore	YANMAR 3 cilindri
Categoria CV	38
N. di cilindri	3
Aspirazione	Naturale
Emissioni	Euro V
Cilindrata	1568
Velocità nominale	2600
Filtro dell'aria	Filtro dell'aria a secco
Avviamento a freddo	Da -5 a -15 gradi Celsius
Coppia massima	125 Nm
Scarico	DOC+DPF+ A corrente discendente sottocofano
Marmitta	Corrente discendente
TRASMISSIONE	
Azionamento	4x4
Trasmissione	HST a 3 Rapporti
Assale anteriore	Assale HD 4x4
Cambio	Idrostatico
VELOCITÀ (IN AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	24.6
Velocità minima (km/h)	3.87
FRENI	
Freni	A disco a bagno d'olio
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
Blocco differenziale	Meccanico, tramite pedale
PTO	
PTO (RPM)	Posteriore:- 540a 2451 rpm Mediana:- 2100a 2599 rpm
PTO (azionamento)	Tramite interruttore
STERZO	
Sterzo	Servo
DATI ELETTRICI	
Batteria	12V 85AH, 720A CCA
Alternatore	12V 40A
Presa per rimorchio a sette pin	Standard
DATI IDRAULICI	
Tipo di controllo	ADDC
Attacco a 3 punti	CAT- 1

* I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso in quanto cerchiamo sempre di migliorare. Tutte le dimensioni si riferiscono a pneumatici standard.

CARATTERISTICHE	H38
Barre di sospensione	Gruppo catena di controllo
Circuito idraulico ausiliario	Standard - 1DA Opzione 1 - 2DA Opzione 2 - 1DA+2DA
Capacità di sollevamento (Kg)	1200
Aste di sollevamento	Regolabili
Portata (LPM)	47 (18.3 Sterzo + 28.7 pompa idraul.)
INTERRUTTORE DI SICUREZZA	
Interruttore di sicurezza PTO	Si
Interruttore di sicurezza in folle	Si
CAPACITÀ (LITRI ± 5%)	
Serbatoio carburante	38
RAGGIO DI STERZATA	
Con/senza freni con pneumatico standard (m)	Senza freni - 3.2 Con freni - 2.4
TYRES	
Anteriore	7*16
Posteriore	11.2*24
DIMENSIONI E PESO	
Passo (mm)	1650
Lunghezza totale (mm)	3325
Larghezza totale (mm)	1460
Altezza complessiva (mm)	2600
Carreggiata anteriore (mm)	1075
Carreggiata posteriore (mm)	1075
Altezza da terra (mm)	317
OTHERS	
Indicatore di livello del carburante	Standard
Gancio di traino anteriore	Si
ROPS	Si
Trailer Hitch	Standard - Clevis Hitch Opzione 1 - Swinging bar Opzione 2 - Semi Auto
Drawbar	Si
OPTIONAL FEATURES	
Canopy	Opzione
Beacon Light	Si
Dimensioni pneumatici opzionali	Opzione 1:- Pneumatico anteriore: 8*16, Pneumatico posteriore: 12.4*24 Opzione 2:- Pneumatico anteriore: 7*16, Pneumatico posteriore: 9.5*24 Opzione 3 (Turf):- Pneumatico anteriore: 25x8,50-14, Pneumatico posteriore: 13.60-16 Opzione 4:- Pneumatico anteriore: 27X8.5-15, Pneumatico posteriore: 15-19.5
Caricatore anteriore	Opzionale