UNA DELLE MIGLIORI CABINE PER TRATTORI AL MONDO

26 CV
POTENZA COMPATTA

HVAC
CABINA PER TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE

ASSE ANTERIORE
PER IMPIEGHI GRAVOSI

800 kg
SOLLEVATORE POSTERIORE

H 26 HVAC



Comfort premium della cabina. Produttività compatta. Operatività tutto l'anno.

Comfort HVAC di livello mondiale abbinato a prestazioni compatte da 26 CV e a un controllo idrostatico senza sforzo

PRESTAZIONI COMPATTE IN TUTTA LA PROPRIETÀ

Facilità di utilizzo dell'HST, trazione 4WD e cabina climatizzata supportano lunghe giornate di lavoro in condizioni variabili.



TENUTE E MANUTENZIONE DEL TERRENO

Sfalcio, spazzamento e manutenzione stagionale di aree private, commerciali e pubbliche.



FRUTTETI E VIGNETI

La larghezza compatta e il controllo idrostatico facilitano le manovre tra i filari e nelle testate dei campi.



ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ EQUESTRI

Lavori quotidiani in azienda, manutenzione dei paddock e trasporto leggero, garantendo il comfort dell'operatore.



LAVORI MUNICIPALI E DI MANUTENZIONE

La cabina per tutte le condizioni climatiche e PTO centrale/posteriore sono ideali per la manutenzione di proprietà e strutture durante tutto l'anno.

CARATTERISTICHE STANDARD DEL TRATTORE HVAC

Progettato come trattore completo con cabina, non come trattore base con accessori aggiunti.

1.	Acceleratore automatico	7.	Timone oscillante
2.	Gancio di traino anteriore	8.	Bracci di sollevamento a doppia regolazione
3.	Presa di forza elettroidraulica	9.	Sistema di altoparlanti e musica
4.	Luci dell'abitacolo	10.	Luci che mi guidano a casa
5.	Indicatori laterali ripiegabili	11.	Barra di traino
6.	Controller con interruzione automatica della corrente alternata sotto carico	12.	Presa di forza posteriore a 540 giri/min e presa di forza centrale a 2100 giri/min

COMFORT CHE PROTEGGE LA PRODUTTIVITÀ



L'H26 HVAC riduce lo sforzo dell'operatore, mantenendo la potenza necessaria per il lavoro da svolgere

CABINA HVAC PER TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE

Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione garantiscono un funzionamento confortevole In ogni stagione.

HST AD ALTA EFFICIENZA

La trasmissione idrostatica a due gamme offre un controllo fluido della velocità senza frizione.

PTO ELETTROIDRAULICA

L'innesto pratico della PTO consente un funzionamento più rapido delle attrezzature.

BRACCI DEL SOLLEVATORE DOPPI REGOLABILI

La regolazione di entrambi i bracci del sollevatore facilita l'allineamento e il collegamento delle attrezzature.

ACCELERATORE AUTOMATICO

Coordina automaticamente i giri del motore con la richiesta di avanzamento per un utilizzo più semplice della trasmissione HST

DISATTIVAZIONE AUTOMATICA DELL'AC

Il controller riduce automaticamente il carico dell'AC quando aumenta la richiesta di potenza del trattore.

SOLLEVATORE POSTERIORE DA 800 KG

La maggiore capacità idraulica supporta una gamma più ampia di attrezzature compatibili.

MOTORE AD ALTA COPPIA

Offre una notevole capacità di traino e una potenza costante, anche in condizioni operative gravose.

SPECIFICHE TECNICHE

H26 HVAC

CARATTERISTICHE	H26 HVAC
MOTORE	
Tipo di motore	Mitsubishi, 3 cilindr
Categoria di potenza	26 HP
Cilindrata	1.319 cc
Regime nominale	2.500 giri/min
Coppia massima	76,3 Nm @ 2.000 giri/min
Filtro aria	Aspirato / A Aecco
IDRAULICA	
Sollevatore a tre punti	Categoria 1-N
Capacità di sollevamento posteriore	800 Kg
Flusso idraulico	20 L/min
Circuito ausiliario	1DA (Std.) | 2DA (Opt.)
TRASMISSIONE	
Trazione / cambio	4WD / HST, 2 gamme
Velocità massima	18,22 km/h a 2.500 giri/min
Velocità minima	2,91 km/h a 900 giri/min
PTO	
PTO posteriore	540 / 2.100 giri/min
Azionamento PTO	Elettro-idraulico
DIMENSIONI	
Peso senza conducente	1,500 kg
Passo	1.550 mm
Lunghezza / Larghezza / Altezza	2,768 / 1,193 / 2,438 mm
Altezza da terra	295 mm
Carreggiata anteriore / posteriore	890 / 965 mm

CARATTERISTICHE	H26 HVAC
FRENI E STERZO	
Freni di servizio	A bagno d'olio, meccanico
Bloccaggio del differenziale	Azionabile a pedale
Sterzo	Idroguida
Raggio di sterzata	Lato destro (RHS) 3048 mm, lato sinistro (LHS) 2616 mm
FUNZIONALITÀ OPZIONALE	
Terzo punto idraulico	Opzionale
CAPACITÀ	
Serbatoio del carburante	26 L
ELETTRICO	
Batteria / alternatore	12V, 65 Ah / 65 A



AGRI (Std.)
6.5-12 | 8.3-20
TURF
25x8.5-14 | 13.60-16 23x8.5-12 | 33x15.5-16.5
INDUSTRIAL
23x8.5-12 | 33x15.5-16.5
GALAXY PRO
220/55 R12 | 280/70 R16 215/65 R14 | 300/70 R20

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/522221
Fax:+91-01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com