



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	20+
Tipo di motore	
Categoria di potenza (CV)	Mitsubishi a 3 cilindri (raffreddato ad acqua)
N. di cilindri	20
Aspirazione	3
Cilindrata (cc)	Naturale
Velocità nominale	953
Tipo di motore	2700
Filtro dell'aria	A secco, con sensore di intasamento
Avviamento a freddo	Standard
Coppia massima (Nm)	52
Scarico	Silenziatore nel vano motore, scarico verso il basso
TRASMISSIONE	
Azionamento	4X4
Frizione	Frizione singola
Cambio	6 avanti + 2 retro
Assale anteriore	4X4
Trasmissione	A ingranamento scorrevole
Cambio di marcia	Cambio laterale
VELOCITÀ (IN AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	15.1@2900
Velocità minima (km/h)	1,36
FRENI	
Freni	Freno a tamburo a secco/OIB optional
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
BLOCCO DIFFERENZIALE	
Blocco differenziale	Sì, tramite pedale
PTO	
PTO (giri/min)	540, 1000
PTO (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Meccanico
DATI ELETTRICI	
Batteria	12 V, 60 Ah
Tipo di azionamento	12V, 42 A
Freno di stazionamento	Standard

CARATTERISTICHE		S 20+	
DATI IDRAULICI 			
Attacco a 3 punti		Cat 1 - N	
Barre di sospensione		Con catena di ancoraggio	
Circuito idraulico ausiliario		1DA	
Aste di sollevamento		Standard	
Capacità di sollevamento (Kg)		600	
Litri al minuto (LPM)		13.3	
INTERRUTTORE DI SICUREZZA 			
Sicurezza PTO		Standard	
Interruttore di sicurezza in folle		Standard	
Interruttore di sicurezza della frizione		Standard	
CAPACITÀ (LITRI) (+/-5%) 			
Serbatoio carburante (litri)		26	
RAGGIO DI STERZATA 			
Senza freni (m)		3.2 (RHS), 3.3 (LHS)	
PNEUMATICI (STANDARD) 			
Anteriore		5.00-12	
Posteriore		8.00-18	
DIMENSIONI E PESO (+/-S%) 			
Peso (kg)		970	
Passo (mm)		1425	
Lunghezza totale (mm)		2735	
Larghezza totale (mm)		960 - 1065	
Altezza (mm) fino al ROPS		2260	
Altezza min. da terra (mm)		200	
Carreggiata anteriore (mm)		810	
Carreggiata posteriore (mm)		810	
ALTRO 			
Indicatore di livello del carburante		Standard	
Gancio di traino anteriore		Standard	
Pesi anteriori e posteriori con zavorra standard		Peso frontale 30 Kg - 2 x 15 Kg	
Gancio da traino		Timone/Barra di traino opzionale	
ROPS		Sì	
Opzione cabina		Sì	
PNEUMATICI			
			
Radiale Agri: anteriore posteriore	Turf: anteriore posteriore	Ind: anteriore posteriore	Galaxy Pro: anteriore posteriore
6.5/80-12 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	220/55R12 280/70R16
Caricatore anteriore		Sì opzionale	

** Dati e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto.