IL CAMPIONE COMPATTO DELLA COPPIA ELEVATA

1568 cc
EFFICIENT YANMAR ENGINE

132.2 Nm
COPPIA MASSIMA

1.200 kg
SOLLEVATORE IDRAULICO

3 GAMME
TRASMISSIONE HST

H40



Più coppia. Maggiore capacità di sollevamento. Controllo più semplice per i lavori più impegnativi. Progettato per lavorare con il caricatore, curare le proprietà agricole, gestire gli allevamenti e utilizzare attrezzature versatili.

Potenza del turbo Yanmar, controllo idrostatico intuitivo e capacità di sollevamento di 1.200 kg in un'unica piattaforma compatta a 4 ruote motrici.

PRESTAZIONI ECCELLENTI OGNI GIORNO DI LAVORO

Coppia elevata, portata idraulica e controllo HST preciso per affrontare i lavori più impegnativi in aziende agricole, tenute e proprietà.



CARICAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Caricatore opzionale con capacità di sollevamento di 700 kg e joystick integrato per operazioni di carico e movimentazione efficienti.



ALLEVAMENTO E LAVORI IN AZIENDA AGRICOLA

I pedali di marcia avanti e retromarcia facilitano le manovre ripetitive intorno a stalle, cortili e aree di alimentazione.



GIARDINAGGIO E CURA DELLE TENUTE

Dimensioni compatte, opzioni di pneumatici per tappeti erbosi e controllo preciso della velocità facilitano la manutenzione delle aree verdi.



SFALCIO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Presa di forza indipendente, distributori idraulici posteriori e capacità di sollevamento di 1.200 kg consentono di utilizzare un'ampia gamma di attrezzature.

DOTAZIONI DI SERIE H40

Un trattore compatto completo, progettato per garantire produttività e comfort ogni giorno.

1. Motore turbo Yanmar	2. Trasmissione HST a 3 gamme
3. Doppi pedali di marcia avanti e retromarcia	4. Regolatore di velocità
5. Acceleratore automatico	6. Freni a disco in bagno d'olio
7. Inserimento meccanico della trazione integrale	8. Frizione indipendente della presa di forza in bagno d'olio
9. Distributori idraulici posteriori 1DA + 2DA	10. Pavimento piano per l'operatore
11. Sedile a soffietto con braccioli	12. Ricarica USB-C e wireless

ELEVATA COPPIA, CONTROLLO SENZA SFORZO



L'H40 combina le prestazioni del turbo Yanmar, un impianto idraulico potente e tecnologie pensate per l'operatore.

MOTORE YANMAR AD ALTA EFFICIENZA E AFFIDABILE

Il motore a tre cilindri da 1.568 cc offre prestazioni da 38 CV a 2.600 giri/min.

COMFORT PER L'OPERATORE

Il pianale piatto, il sedile con soffietto, i braccioli e i comandi ben posizionati favoriscono le lunghe giornate di lavoro.

PRATICITÀ CONNESSA

USB-C, ricarica wireless, presa da 12 V e presa rimorchio a 7 poli facilitano il lavoro quotidiano.

ACCELERAZIONE AUTOMATICA

Mantiene con facilità il numero di giri del motore, garantendo un funzionamento più fluido e pratico degli attrezzi

TRASMISSIONE HST A 3 GAMME

La regolazione continua della velocità e i pedali separati per marcia avanti e retromarcia semplificano le manovre di precisione.

SOLLEVATORE IDRAULICO DA 1.200 KG

Il controllo di posizione e dello sforzo consente di utilizzare un'ampia gamma di attrezzi portati di Categoria I.

PRESA DI FORZA INDIPENDENTE

La frizione della presa di forza in bagno d'olio, azionata tramite interruttore, consente un innesto e un controllo pratici.

COPPIA FINO A 132,2 NM

La coppia massima al regime di lavoro del motore garantisce una risposta più energica sotto carico.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	H40
MOTORE	
Tipo di motore	Yanmar, 3 cilindr
Categoria di potenza	Classe 38 CV
Cilindrata	1,568 L
Regime nominale	2.600 giri/min
Coppia massima	121,6–132,2 Nm a 1.690 giri/min
Emissioni	Stage V, DOC + DPF
Aspirazione	Turbocompresso
IDRAULICA	
Controllo idraulico	Controllo di posizione / sforzo
Attacco a tre punti posteriore / sollevatore	Cat. I / 1.200 kg
Distributori idraulici	1DA + 2DA di serie
Portata idraulica per gli attrezzi	25,82 L/min
Portata idraulica dello sterzo	15,7 L/min
TRASMISSIONE	
Trazione / cambio	4WD / HST a 3 gamme
Bloccaggio del differenziale	Pedale meccanico
Funzioni di guida	Cruise control / acceleratore automatico
PRESA DI FORZA (PTO)	
Presa di forza posteriore	540 giri/min
Frizione della presa di forza	Frizione indipendente in bagno d'olio

CARATTERISTICHE	H40
FRENI E STERZO	
Freni di servizio	A dischi in bagno d'olio
Azionamento dei freni	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
DIMENSIONI	
Pesco	1.790 kg
Passo	1.650 mm
Lunghezza / Larghezza	3.325 mm / 1.460 mm
Piattaforma	Piattaforma aperta con ROPS
CAPACITÀ	
Serbatoio carburante	38 L
IMPIANTO ELETTRICO	
Dotazioni elettriche	USB-C / ricarica wireless / presa da 12 V



AGRI (Std.)
7-16 | 11.2-24 8-16 | 12.4-24
AGRI (Opt.)
7-16 | 9.5-24 7-16 | 11.2-24
AGRI (Opt.)
8-16 | 12.4-24
INDUSTRIAL / TURF (Opt.)
7×8.5-15 | 15-19.5 25-8.5-14 | 13.6-16

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/522221
Fax:+91-01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com