

N90

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	N90 CABINA
MOTORE	
N. di cilindri / cilindrata (cc) / livello emissioni	4/ 4088/ Stage V
Sistema di post-trattamento	DOC + DPF + SCR (Ad-Blu)
Potenza nominale del motore (kw/CV)	67,75/ 90,7
Regime nominale del motore	2200
Coppia massima (Nm)	375 Nm a 1400 giri/min
Aspirazione	Turbocompresso con intercooler
Filtro dell'aria	Tipo a secco a doppio stadio
Riscaldatore del blocco	○
Tubo di scarico downdraft	●
Capacità serbatoio carburante (l)	80
TRASMISSIONE	
Trasmissione Synchro Shuttle 12x12	●
Velocità minima/massima	0,47 km/h/ 29 km/h
ASSALE ANTERIORE	
Assale anteriore 4WD	●
Bloccaggio differenziale	Meccanico
Azionamento 4WD	Meccanico 4WD
Azionamento freno	Freni idraulici assistiti
PTO	
Tipo PTO	Meccanico
540/540E	●
IDRAULICO	
Portata pompa idraulica (lpm)	45
Controllo meccanico dello sforzo a centro aperto	●
Sistema Liftomatic	●
Capacità di sollevamento (kg)	2500
Categoria di collegamento	II
Collegamenti TPL autobloccanti	○
Numero massimo di telecomandi posteriori	2/3 (O)
GANCI POSTERIORI	
Barra oscillante con marchio E	●
Gancio a scala CBM	○
Gancio Cuna (tipo X e tipo Y)	○
FRENI DEL RIMORCHIO	
Senza freni del rimorchio	●
Freni idraulici del rimorchio	○

CARATTERISTICHE	N90 CABINA
IMPIANTO ELETTRICO (ROPS/CABINA)	
Batteria	130AH 800CCA
Alternatore	120A
Interruttore di interruzione della batteria azionato a pulsante, Presa a 3 pin, Presa rimorchio a sette pin	●
CAMPO OPERATORE	
Piattaforma sospesa (con ROPS)	●
Sedile di guida normale senza bracciolo	●
Sterzo inclinabile e telescopico	●
Joystick caricatore integrato	○
Parafanghi anteriori	○
Pesi zavorra (31*6) Kg	○
Pesi zavorra posteriori (30*2) Kg	○
Aria condizionata cabina (con HVAC)	○
Cabina CAT IV	○
DIMENSIONI (ROPS/CABINA)	
Passo (mm)	2310
Altezza totale (mm)*	4040 - 4280
Larghezza totale (mm)	1400 - 1410
Lunghezza totale (mm)	2330
Carreggiata anteriore (mm)	1150 - 1210
Carreggiata posteriore (mm)	1000 - 1110
Altezza da terra (mm)	260
Massa a vuoto (kg)	3295
PNEUMATICI STANDARD (ROPS/CABINA)	
Bias Tyres (4WD)	8.00-18 & 14.9-24
OPTIONAL TYRES (ROPS/CAB)	
Pneumatici radiali (4WD)	210/95R18 & 360/70R28
	280/70R18 & 360/70R28
	260/70R16 & 360/70R24
	280/70R18 & 420/70R24
	280/70R18 & 380/85R24
	8x18 * 13.6X24

● Standard ○ Optional

*I dati e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni sono con pneumatici standard.