

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	90 SHUTTLE XL
MOTORE ITL	
Numero di cilindri / capacità (cc) / livello di emissioni	4/ 4087/ CRDi Stage V
Sistema di post-trattamento	DOC + DPF + SCR (Ad Blu)
Potenza nominale del motore (kw/Hp)	67,3/90
Velocità nominale del motore	2200
Coppia massima (Nm)	375@1400 giri/min
Aspirazione	Turbo
Intercooler	●
Filtro dell'aria	Tipo a secco a doppio stadio
Riscaldatore a blocco	○
Tubo di scarico alto	●
Tubo di scarico basso	○
Capacità del serbatoio del carburante (L)	116
Capacità del serbatoio Ad Blu	12
TRASMISSIONE	
Trasmissione 12x12 Synchro Shuttle (4WD)	●
Velocità minima di avanzamento	1,22 km/h
Velocità massima di avanzamento	35 km/h
20x20 Trasmissione Synchro Shuttle (4WD) con Creeper	○
Velocità minima di avanzamento	0,25 km/h
Velocità massima di avanzamento	40 km/h
ASSE ANTERIORE	
Assale anteriore 4RM	●
Blocco del differenziale	Meccanico
4WD Azionamento	Elettroidraulico
Azionamento del freno	Idraulico assistito
PRESA DI FORZA	
Tipo di presa di forza	Meccanico
540/540E	●
540/1000	○
540 SINCRONIZZATA	○
IDRAULICO	
Portata idraulica	61
Sforzo controllato	●
Sistema Liftomatic	●
Capacità di sollevamento	3000 Kg / 3500 Kg (0)
Categoria di collegamento	II
Collegamenti autobloccanti	○
Numero massimo di telecomandi posteriori	2/3 (0)
Numero massimo di telecomandi Mid	○
Comando meccanico a joystick per supporti medi con valvole	1 (0)

CARATTERISTICHE	90 SHUTTLE XL	
GANCI POSTERIORI		
Timone oscillante E-Mark	●	
Gancio a scala semiautomatico	○	
Gancio automatico per scala	○	
Attacco a scala tipo Cuna	○	
FRENI PER RIMORCHIO		
Senza freni per rimorchio	●	
Freni idraulici per rimorchi	○	
Freni per rimorchio pneumatici a doppia linea	○	
IMPIANTI ELETTRICI (ROPS/CABINA)		
Batteria	130AH 800CCA	
Alternatore	ROPS: 90A / Cabina: 120A	
Interruttore staccabatteria a pulsante, 3 Presa, sette prese per rimorchio	●	
AMBIENTE DELL'OPERATORE		
Piattaforma sospesa (con ROPS)	●	
Sedile conducente Premium	○	
Sterzo inclinabile e telescopico	●	
Joystick del caricatore integrato	○	
Aria condizionata in cabina (con cabina)	○	
DIMENSIONI (ROPS/CABINA)		
Passo (mm)	2350	
Altezza complessiva (mm)	ROPS: 2500 - 2710 CABINA: 2500 - 2700	
Larghezza complessiva (mm)	ROPS: 2110 - 2200 CABINA: 2065 - 2200	
Lunghezza totale (mm)	3985-4200	
Larghezza carreggiata anteriore (mm)	1670-1850	
Larghezza carreggiata posteriore (mm)	1500-1650	
Altezza da terra (mm)	405-425	
Massa a vuoto (Kg)	ROPS: 3720 - 3995 CABINA: 3965 - 4245	
Combinazione di pneumatici	12.4x24 & 18.4x30	
COMBINAZIONI DI PNEUMATICI OPZIONALI		
Pneumatici sbiechi (4WD)	Pneumatici anteriori	12.4-24 13.6*24
	Pneumatici posteriori	13.6-38 16.9*34
Pneumatici radiali (4WD)		320/85R24 e 460/85R30
		320/70R24 e 480/70R30
		360/85R24 e 460/85R30
		420/65R24 e 540/65 R34
		280/85R24 AGRIMAX RT855 E 115A8/B SPL
		420/85R30 AGRIMAX RT855 E 140A8/B SPL

● Standard ○ Opzionale

*I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni si riferiscono a pneumatici standard.