POTENZA DELLA PTO ANTERIORE. VERSATILITÀ IN OGNI STAGIONE.

26 CV
POTENZA STAGE V

600 kg
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO ANTERIORE

540 / 540E
PRESA DI FORZA POSTERIORE

3 GAMME
TRASMISSIONE HST



La presa di forza anteriore e l'attacco anteriore aumentano la produttività nelle applicazioni municipali, nella manutenzione di proprietà e nelle attività agricole specialistiche.

Un trattore compatto Stage V progettato per azionare attrezzi anteriori con un controllo idrostatico fluido.

PRODUTTIVITÀ DELLA PTO ANTERIORE IN OGNI STAGIONE

Gli attrezzi anteriori restano visibili dal posto di guida e trasformano il 26 HST in un partner di lavoro versatile durante tutto l'anno.



TOSAERBA ANTERIORE

Cura parchi, proprietà, frutteti e ampi prati con una visuale libera sull'area di taglio.



FRESA DA NEVE

Libera efficacemente strade, cortili e vie di accesso con una fresa da neve montata anteriormente.



SPAZZOLA ROTATIVA E SPAZZATRICE

Rimuove foglie, detriti e neve leggera da vialetti, cortili e spazi pubblici.



COMBINAZIONE ANTERIORE + POSTERIORE

Utilizza attrezzi anteriori e posteriori compatibili in un unico passaggio per aumentare la produttività giornaliera.

I VANTAGGI DEGLI ATTREZZI ANTERIORI

La trasmissione idrostatica e il controllo degli attrezzi anteriori rendono le manovre ripetute più semplici e precise.

1. Compatibilità con applicazioni tramite PTO anteriore	2. Sollevatore anteriore a tre punti da 600 kg
3. Trasmissione HST a 3 gamme	4. Funzionamento senza frizione
5. Regolatore di velocità	6. Acceleratore automatico
7. Assale anteriore rinforzato con trazione 4WD	8. Servosterzo
9. Velocità massima 25 km/h	10. PTO posteriore a 540 / 540E giri/min
11. Sollevatore posteriore da 775 kg	12. Distributori idraulici ausiliari 1DA + 2DA

CONTROLLO SENZA SFORZO. PRESTAZIONI PRODUTTIVE.



Il modello 26 HST combina un controllo fluido della velocità, un potente impianto idraulico e una piattaforma progettata attorno alle esigenze dell'operatore.

MOTORE STAGE V DA 26 CV

Un motore Mitsubishi a tre cilindri offre potenza compatta a 2.500 giri/min.

ASSALE 4RM PER IMPIEGHI GRAVOSI

Uno sterzo ben bilanciato e un robusto assale anteriore garantiscono trazione e prestazioni affidabili nelle applicazioni con caricatore.

PIATTAFORMA S-COMFORT

Una piattaforma ampia e aperta, abbinata a comandi ergonomici, garantisce un accesso agevole e un comfort ottimale durante il lavoro.

ACCELERATORE AUTOMATICO

Il regime del motore si adatta alla pressione sul pedale, semplificando l'utilizzo e migliorando la comodità di guida.

TRASMISSIONE IDROSTATICA A 3 GAMME

La trasmissione idrostatica senza frizione garantisce un controllo fluido della velocità per lavori di precisione e operazioni ripetitive.

SOLLEVATORE POSTERIORE DA 775 KG

L'attacco a tre punti di Categoria I-N consente di utilizzare un'ampia gamma di attrezzature portate compatte.

FARI ANTERIORI A PROIETTORE

I fari anteriori a doppio proiettore e le luci di lavoro posteriori migliorano la visibilità durante le lunghe ore di lavoro.

COPPIA MASSIMA DI 76,3 Nm

L'elevata coppia garantisce una risposta pronta durante il lavoro con le attrezzature e su terreni variabili.

SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE	H26 HST
MOTORE	
Engine type	Mitsubishi, 3 cilindri
Categoria di potenza	26 CV
Cilindrata	1.319 cc
Regime nominale	2.500 rpm
Coppia massima	76,3 Nm
Filtro dell'aria / avviamento a freddo	A secco / Sì
Aspirazione	Naturale
IDRAULICA	
Attacco a tre punti	CAT I-N / 775 kg
Capacità di sollevamento dell'attacco a tre punti anteriore	600 Kg
Circuito ausiliario	1DA (Std.) | 2DA (Opt.)
Portata idraulica	18 L/min
TRASMISSIONE	
Trazione / cambio	4 ruote motrici / inversore 9 marce avanti
Velocità massima	25 km/h
Funzionalità di guida	Cruise control / Acceleratore automatico
DIMENSIONS	
Peso (senza autista)	1.250 kg
Passo	1.570 mm
Lunghezza totale	2.461 mm
Larghezza totale / altezza con ROPS	1.215 mm / 2.325 mm
Altezza minima da terra	240 mm
Carreggiata anteriore / posteriore	855 mm / 930 mm

CARATTERISTICHE	H26 HST
FRENI E STERZO	
Freni di servizio	A bagno d'olio
Bloccaggio del differenziale	Azionabile a pedale
Azionamento dei freni	Meccanico
PTO	
PTO posteriore	540 / 540E giri/min
Azionamento della PTO	Meccanico
CAPACITÀ	
Serbatoio del carburante	22 L
ELETTRICO	
Batteria / alternatore	12V 65Ah / 12V 42A

TYRE COMBINATIONS
AGRI (Std.)
6×12 | 8.3-20
AGRI (Opt.)
7-14 + 8.3×24
GALAXY PRO (Opt.)
220/55 R12 | 280/70 R16
WIDER TURF / INDUSTRIAL (Opt.)
25×8.5-14 | 13.6-16
TURF / INDUSTRIAL (Opt.)
23×8.5-12 | 33×15.5-16.5

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/522221
Fax:+91-01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com