

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	
MOTORE	
Tipo di motore	3 cilindri motore
Categoria cavalli	26
Nr. di cilindri	3
Aspirazione	Naturale
Capacità cubica (cc)	1319
RPM dichiarati (+/-25 mm)	2500
Filtro dell'aria	A secco
Avvio a freddo	Standard
Coppia massima (Nm)	76,3
Scarico	Silenziatore a corrente discendente sottocofano
TRASMISSIONE	
Guida	4WD
Frizione	Frizione singola
Scatola cambio	9F+9R
Asse anteriore	Per uso intensivo
Trasmissione	Frizione sempre in presa con leva shuttle Synchronesh
VELOCITÀ (IN AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	21,46 @2760 fly up
Velocità minima (km/h)	1,14@Valutato
FRENI	
Freni	Freni a bagno d'olio
Tipo di attivazione	Meccanica
Freno di parcheggio	Indipendente
BLOCCO DIFFERENZIALE	
Blocco differenziale	Sì, lato destro a pedale
PTO	
PTO (rpm)	540/540E
PTO (attuatore)	Meccanica
STERZO	
Sterzo	Potenza
PARTE ELETTRICA	
Batteria	12V,65 Ah
Alternatore	12V,42 Amp
Presa del rimorchio a sette pin	Standard
IDRAULICA	
Collegamento a 3 punti	Cat 1-N
Barre di stazionamento	Ancora

CARATTERISTICHE			
Circuito idraulico ausiliario	1DA (ROPS)/ 2DA (CABINA)		
Capacità di sollevamento idraulico	775Kg		
Asticelle di sollevamento	Standard		
Litri per minuto (LPM)	17,8		
INTERRUTTORE DI SICUREZZA			
Sicurezza PTO	Standard		
Interruttore di sicurezza naturale	Standard		
Interruttore di sicurezza della frizione	Standard		
CAPACITÀ (LITRI)(+/-5%)			
Serbatoio carburante (litri)	22(ROPS), 26(CABINA)		
RAGGIO DI STERZATA			
Senza freni (m)	3.02 (LD), 3.15 (LS)		
PNEUMATICO			
Anteriore	6,00-12		
Posteriore	8,30-20		
DIMENSIONI E PESO (+/-5%)			
Peso (kg)	1250		
Passo (mm)	1570		
Lunghezza totale (mm)	2895		
Larghezza totale (mm)	1215 (max)-1050 (min)		
Altezza (mm) fino al ROPS	2325		
Distanza minima dal terreno (mm)	240		
Carreggiata anteriore (mm)	885		
Carreggiata posteriore (mm)	960		
ALTRI			
Misuratore indicatore carburante	Standard		
Gancio di traino anteriore	Standard		
Pesi anteriori e posteriori con zavorra standard	Pesi anteriore - 2X15		
Aggancio rimorchio	1. Timone oscillante con marchio E 2. Gancio a forcella 3. Attacco semiautomatico		
ROPS	Sì		
DOTAZIONI OPZIONALI			
Opzione cabina	Riscaldatore solo opzionale		
PNEUMATICO			
Radiale Agri: Anteriore Posteriore 6.5/80-12 280/70 R18	Erba: Anteriore Posteriore 25x8.50-14 13.60-16	Ind: Anteriore Posteriore 23x8.50-12 33x15.50-16,5	Galassia Pro: Anteriore Posteriore 220/55R12 280/70R16
Pneumatico sbieco aggiuntivo		Anteriore: 7*14 Posteriore: 8.3-24	
Caricatore frontale		Sì opzionale	

**I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza alcuna previa notifica a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni sono con pneumatici standard.