GRANDI CAPACITÀ
PROFILO COMPATTO

60 CV
POTENZA STAGE V

242 Nm
COPPIA A 1.600 GIR/MIN

2.500 kg
SOLLEVAMENTO POSTERIORE

45 L/min
FLUSSO IDRAULICO

LP60



Progettato per muoversi con sicurezza tra frutteti, coltivazioni protette, aree zootecniche e nelle attività delle aziende agricole miste.

60 CV Stage V, con elevata coppia ai bassi regimi e una notevole capacità di gesti one delle attrezzature per le aziende agricole specializzate.

PRESTAZIONI SU MISURA PER LA TUA AZIENDA

LP60 combina un profilo ribassato con la trazione, la presa di forza e la capacità idraulicanecessarie per affrontare con efficacia le lavorazioni specialistiche e le attività aziendali quotidiane.



FRUTTETI E FILARI DI VIGNETI PIÙ AMPI

Progettato per lavorare con agilità in frutteti e vigneti a filari larghi, grazie al cofano ribassato, alla trazione integrale e al servosterzo



SERRE E COLTURE PROTETTE

Grazie al suo profilo ribassato, LP60 opera con facilità nelle serre e nelle coltivazioni protette, offrendo maggiore accessibilità negli ambienti con limitazioni di altezza.



ALLEVAMENTI E AREE AZIENDALI

L'inversore sincronizzato, le dimensioni compatte e l'elevata capacità di sollevamento rendono il trattore ideale per le frequenti manovre e per l'impiego quotidiano delle attrezzature



AZIENDE AGRICOLE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Versatilità e produttività tutto l'anno grazie alla PTO a doppia velocità e all'impianto idraulico da 45 l/min, ideali per la cura del verde e le attività aziendali quotidiane.

L60 PACCHETTO DI FUNZIONALITÀ

- Motore S-Tech di produzione propria - Motore a 3 cilindri, Stage V, 60 HP
- Sistema di raffreddamento efficiente con maggiore facilità di manutenzione
- Serbatoio carburante da 65 litri - sotto il pianale
- Paratia ignifuga sigillata per la protezione dal calore
- Volante inclinabile e telescopico
- Piattaforma spaziosa per il comfort dell'operatore
- Acceleratore manuale elettronico
- ROPS centrale
- Attacco a tre punti per impieghi gravosi
- Sistema idraulico Mita con PC/DC
- 2DA/3DA (opz.)
- Portata idraulica 45 LPM
- Finestrino posteriore per gli attrezzi
- Assale anteriore Carraro - 4WD
- Telematica
- Cofano anteriore aerodinamico
- Sistema Liftomatic azionabile tramite pulsanti

POTENZA DOVE SERVE
RICHIEDE DI PIÙ



LP60 offre la giusta combinazione di coppia, semplicità di utilizzo e capacità idraulica per affrontare con efficienza le attiyità quotidiane in azienda.

ELEVATA COPPIA AI BASSI REGIMI

242 Nm a 1.400 giri/min dal motore Stage V da 3 L.

SOLLEVATORE POSTERIORE DA 2.500 KG

Attacco a tre punti Categoria II, capacità di sollevamento posteriore di 2.500 kg portata idraulica di 45 l/min e due distributori ausiliari a doppio effetto (DA) di serie.

COMANDI ORIENTATI ALL'OPERATORE

Ampia postazione di lavoro, servosterzo e piantone dello sterzo regolabile per garantire comfort, praticità e controllo durante le operazioni quotidiane.

ILLUMINAZIONE EFFICIENTE

Quattro fari proiettori per una visibilità ottimale in ogni condizione di lavoro.

TRASMISSIONE 12+12 CON INVERSORE SINCRONIZZATO

Super-riduttore (Creeper) e numerosi rapporti per lavorazioni di precisione.

PRESA DI FORZA A DOPPIA VELOCITÀ

PTO 540/540 E or 540/1000 per adattare potenza e prestazioni a ogni attrezzatura.

ASSALE ANTERIORE PER IMPIEGHI IMPORTANTI

Assale anteriore 4WD sigillato con struttura rinforzata e articolazione migliorata.

OPZIONI DI GANCIO DI TRAINO MULTIPLE

Barra di traino oscillante,
gancio a forcella semiautomatico,
attacco tipo CUNA,
gancio a forcella automatico

SPECIFICHE TECNICHE — LP60

CARATTERISTICHE	LP60
MOTORE	
Cilindri / cilindrata	3 / 3,065 cc
Categoria di potenza	60 HP
Regime nominale	2,000 giri/min
Coppia massima	242 Nm
Aspirazione / pulizia aria	Natural Aspired/ Stage V
IDRAULICA	
Collegamento a tre punti	CAT II N
Capacità di sollevamento posteriore	2,500 kg
Portata idraulica	45 L/min
Circuito ausiliario	2 DA (Std.) / 3 DA (Opt.)
TRANSMISSIONE	
Trazione / Cambio	4WD / 12F + 12R
Velocità massima	30 km/h
Velocità minima	0.5 km/h
Tipo	Friziona sincrona, crepatore
PTO	
PTO posteriore / intermedia	540 / 540E, 6 Spline
FRENI E STERZO	
Freni di servizio	A bagno d'olio, meccanici
Blocco differenziale	Azionamento a pedale
Sterzo	Servosterzo
CAPACITÀ	
Serbatoio carburante	65 L
PNEUMATICI STANDARD	
Anteriore / posteriore	280/70 R18 | 340/85 R28

CARATTERISTICHE	LP60
DIMENSIONI	
Passo	2160 (mm)
Lunghezza / larghezza	4075 (mm) / 1715 (mm)
Altezza libera dal suolo	2300 (mm)
Distanza da terra	275 (mm)
Pesco	1,830 (kg)
Raggio di sterzata	4.2 m (senza freni)
ALTRO	
Attacco per rimorchio	Timone oscillante E-market Attacco a forcella semiautomatico Attacco Cuna Attacco a forcella automatico
Gancio di traino anteriore	Si
Zavorre aggiuntive	F: 50 + 25×4 R: 34×1 ciascuna



260/70 R16 | 360/70 R24 (Opt.)
280/70 R18 | 420/70 R24 (Opt.)
280/70 R18 | 360/70 R28 (Std.)
280/70 R18 | 380/85 R28 (Opt.)

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/522221
Fax:+91-01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com