

Air Top Pro 25

Il nuovo, potente e silenzioso riscaldatore d'aria



Air Top Pro 25 si distingue per la più ampia gamma di potenza della sua categoria e per il bruciatore robusto, che lo rendono la scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni.

Inoltre, questo riscaldatore ad aria assicura la massima efficienza energetica, riducendo in modo significativo il consumo elettrico e i livelli di rumorosità.

Si riscalda in pochissimo tempo in modalità boost e mantiene costante la temperatura desiderata grazie al controllo continuo della potenza di riscaldamento.

Un motore EC brushless garantisce un funzionamento silenzioso in modalità eco e una maggiore durata. Ciò rende l'Air Top Pro 25 conforme ai più elevati standard in termini di comfort, affidabilità e versatilità.

Il riscaldatore d'aria può essere installato sia all'interno del veicolo che esternamente sul telaio.

I principali vantaggi in sintesi:

- Potenza termica da 0,7 a 2,5 kW
- Emissione di calore modulata in base alla domanda, grazie a una regolazione continua e controllata della potenza termica.
- 2,5 kW costanti per 6 ore in modalità boost
- Riscaldamento silenzioso grazie al nuovo design della ventola
- Funzionamento fino a 5.500 metri di altitudine
- Massima efficienza con consumo energetico ridotto
- Adatto all'uso in veicoli che trasportano merci pericolose (ADR)
- Adatto per il funzionamento in riscaldamento continuo
- Compatibile con i sistemi CAN, LIN o CI-Bus
- Cyber Security acc. ISO/SAE 21434



Camion



Veicoli commerciali leggeri



Bus



Veicoli ricreazionali



Nautica



Off-Highway



Veicoli speciali

Specifiche tecniche

	Air Top Pro 25		
	Diesel		Benzina
Marchio di omologazione ECE e conformità CE	ECE R10, ECE R122, CE		
Potenza termica, range di controllo (kW) / Boost	0.7 - 2.0 / 2.5		0.8 - 2.0 / 2.5
Durata del boost (h)	6		
Tensione nominale (E)	12	24	12
Carburanti ¹	Diesel DIN EN 590 Combustibile paraffinico (HVO/GTL) DIN EN 15940		Benzina DIN EN 228; Carburante a etanolo E85 DIN EN 15293 – E100 DIN EN 15376
Range di temperatura di esercizio (°C)	da -40 a +40		
Funzionalità in altitudine	Funzionamento fino a 5.500 m di altitudine, potenza termica massima fino a 3.000 m di altitudine		
Dimensioni L x P x A (mm)	321 x 127 x 124		
Peso (kg)	2.95		
Interfaccia meccanica	Identica a Air Top 2000 STC		
Interfaccia elettrica	Cablaggio (lunghezza 500 mm) con connettore a 8 pin e cavo separato per pompa di dosaggio (lunghezza 1.000 mm), in alternativa integrato nel cablaggio.		
Interfaccia di comunicazione	LIN, ^{CAN2} , CI-Bus		

¹ Altri carburanti su richiesta.

² CAN: conformità CAN J1939; disponibile a breve

Fornitura e kit di installazione

I componenti e gli accessori già collaudati e conosciuti saranno offerti nella fornitura (SOD) e nei kit di installazione (KIT).

Elementi di controllo consigliati*

ThermoConnect

- Controllo del riscaldatore tramite smartphone
- Display dello stato sullo smartphone e pulsante nel veicolo
- Più orari di accensione al giorno, programmabili con 7 giorni di anticipo
- Gestione intelligente del tempo di riscaldamento per l'orario di partenza selezionato



MultiControl

- Display di stato tramite LED multicolore
- 3 orari di accensione selezionabili al giorno, programmabili con 7 giorni di anticipo
- Installazione universale senza modifiche al cruscotto



Selettore rotativo digitale

- Display dello stato tramite LED
- Regolazione continua della potenza di riscaldamento
- Adatto per ADR
- Installato nel cruscotto (richiede la foratura)



Implementazione CAN**/LIN/CI-Bus

- Integrazione nel veicolo Comunicazione Bus
- Controllo tramite un sistema di gestione centrale integrato
- Nuovi concetti di controllo e funzionalità disponibili

* Per ulteriori elementi di controllo, consultare il nostro catalogo prodotti

** CAN: conformità CAN J1939; disponibile a breve

UniControl

- Visualizzazione dello stato tramite LED multicolore
- 3 orari di accensione selezionabili al giorno, programmabili con 7 giorni di anticipo
- Adatto per ADR
- Installazione in alloggiamento universale



Telestart

- Seleziona il tempo di riscaldamento in base alla distanza
- Fino a 1.000 metri di portata
- LED multicolore per segnalazione stato



Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.l.

Via Efrem Nobili 2

40062 Molinella (BO)

Phone: +39 051 690 6111

www.webasto.it

webasto.com