MORO YOUR OWN FURROW

MVP
SCHEDA TECNICA

MONOVOMERE EXTREME — MVP I

MODELLO	DISTANZA CORPI cm	OFFSET DAL CENTRO DELLA LINEA DEL TRATTORE cm	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	DIMENSIONI TELAIO mm	PESO kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
MVP 30 A		-100 +150	80-110	129	310x150	2650	400-500	600
MVP 28 A		-100 + 150	80-110	120	310x150	2400	300-400	450
MVP 26 A		-100 +150	70-95	112-120	310x150	2250	300-400	450
MVP 24 A		-100 +150	60-80	112	310x150	2100	220-300	330

MONOVOMERE STANDARD — MVP I

MODELLO	DISTANZA CORPI cm	OFFSET DAL CENTRO DELLA LINEA DEL TRATTORE cm	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	DIMENSIONI TELAIO mm	PESO kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
MVP 22 A		-80 +120	50-60	95/105	250X150	1400	170-200	260
MVP 20 A		-35 +100	45-55	93,5	200X120	850	135-160	170
MVP 18 AP		-35 +100	45-50	93,5	150X120	750	110-130	140
MVP 18 A		-35 +100	40-50	89	150X120	700	100-110	115
MVP 16 AP		-35 +95	35-45	89	150X120	650	90-100	105
MVP 16 A		-35 +95	30-40	84/89	150X120	600	80-90	95
MVP 14 A		-35 +95	30-40	84	150X120	550	70-80	85
MVP 12 A		-35 +95	30-35	83	120X120	500	60-70	75
MVP 10 A		-35 +85	25-35	83	120X120	450	50-60	65
MVP 8 A		-35 +85	25-35	74	120X120	410	40-50	55
MVP 6 A		-35 +85	20-30	72,5	120X120	370	35-45	50