MORO YOUR OWN FURROW

SPIDER
SCHEDA TECNICA

SPX — SPIDER X

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 11X	5+6	4,90	60	2,85	87	92	2500	3760	320-550	600
SPIDER 9X	4+5	4,00	60	2,85	87	92	2270	3410	300-500	550

SPG — SPIDER G

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 11G-500	5+6	4,90	65	5,0	87	92	2430	3400	300-500	550
SPIDER 9G-400	4+5	4,00	65	3,9	87	92	2100	2900	250-400	450
SPIDER 7G-400	3+4	4,00	65	3,9	87	92	1880	2680	200-370	400
SPIDER 5G-400	2+3	4,00	65	3,9	87	92	1580	2380	150-250	280
SPIDER 7G-350	3+4	3,60	65	3,5	87	92	1740	2490	190-370	400
SPIDER 7G-300	3+4	3,10	65	3	87	92	1700	2400	190-370	400
SPIDER 5G-350	2+3	3,50	65	3,5	87	92	1480	2230	150-250	280
SPIDER 5G-300	2+3	3,30	65	3	87	92	1440	2140	150-250	280
SPIDER 5G-250	2+3	2,75	65	2,5	87	92	1400	2040	150-250	280

SPM — SPIDER M

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 7M-300	3+4	3,00	55	3	80	78	1170	1670	130-220	240
SPIDER 7M-250	3+4	2,55	55	2,5	80	78	1150	1600	130-220	240
SPIDER 5M-300	2+3	3,20	55	3	80	78	980	1480	110-170	200
SPIDER 5M-250	2+3	2,60	55	2,5	80	78	940	1390	110-170	200

SPS — SPIDER S

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 7S-300	3+4	3,00	50	3	75	71	850	1250	100-160	180
SPIDER 7S-250	3+4	2,55	50	2,5	75	71	830	1200	100-160	180
SPIDER 5S-250	2+3	2,65	50	2,5	75	71	690	1060	70-120	140
SPIDER 5S-200	2+3	2,00	50	2,0	75	71	670	1000	70-120	140

SPX Stone — SPIDER X STONE SYSTEM

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 11X Stone	5+6	4,90	60	2,9	100	113	3520	4720	320-550	600
SPIDER 9X Stone	4+5	4,00	60	2,9	100	113	3060	4140	300-500	550

SPG Stone — SPIDER G STONE SYSTEM

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 9G Stone	4+5	4,00	60	4	100	100	2280	3050	250-400	450
SPIDER 7G-400 Stone	3+4	4,00	60	3,9	100	100	1840	2600	210-370	400
SPIDER 7G-300 Stone	3+4	3,10	60	3	100	100	1800	2450	210-370	400
SPIDER 5G-300 Stone	2+3	3,10	60	3	100	100	1490	2180	160-250	280
SPIDER 5G-250 Stone	2+3	2,75	60	2,5	100	100	1450	2050	160-250	280

SPM Stone — SPIDER M STONE SYSTEM

MODELLO	NUMERO ANCORE	LARGHEZZA DI LAVORO m	PROFONDITÀ DI LAVORO cm	INGOMBRO STRADALE m	DISTANZA FILE cm	ALTEZZA TELAIO DA TERRA cm	PESO kg	con RULLI kg	POTENZA HP	POTENZA MAX *
SPIDER 7M Stone	3+4	3,00	50	3	85	87	1100	1690	110-200	230
SPIDER 5M-300 Stone	2+3	3,20	50	3	85	87	840	1380	90-180	200
SPIDER 5M-250 Stone	2+3	2,60	50	2,5	85	87	800	1340	90-180	200