

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Empfohlene maximale Leistung

450 HP - 331 KW

	Larghezza totale Total width Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Empfohlene Mindestleistung
	Peso con rullo packer Weight with packer roller Gewicht mit Packerwalze
	Numero coltelli N° of blades Anzahl der Messer

EVOP-E						
	cm	HP / KW	Kg	d.555 Kg	d.600 Kg	Nr.
550	550	250/184	3880	4180	4280	40
600	600	280/206	3910	4210	4310	48
700	700	340/250	4561	4861	4961	56

Larghezza macchina chiusa: 264 cm
Total width in folded position: 264 cm
Maschinenbreite geschlossen: 264 cm



www.celli.it

EVOP-E



ERPICE ROTANTE PIEGHEVOLE
FOLDING POWER HARROW
KLAPPBARE KREISELEGE

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 450 HP (331 KW)
- telaio scatolato saldato
- presa di forza: 1000 giri/min con cambio 2V
- raffreddamento scatola centrale e scatole laterali con serbatoio
- attacco a 3 punti 3° - 4° cat.
- attacchi inferiori oscillanti e fissi
- rulli livellanti con regolazione idraulica abbinati alla barra livellatrice
- barra livellatrice posteriore con regolazione a vite
- coltelli 100x18x320 mm a basso assorbimento di energia: profondità di lavoro 33 cm circa
- fiancate mobili
- cardani laterali con dispositivo di sicurezza automatico, cardano centrale
- luci posteriori per circolazione su strada
- protezioni antinfortunistiche
- sollevamento laterale con doppio martinetto

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit parasassi rotore
- Rompitraccia anteriore
- Kit sistema flottante
- Lama rompitraccia centrale
- Contropiastra bloccaggio coltelli (kit per rot.)
- Barra livellatrice su telaio regolabile a vite

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 450 HP (331 KW)
- welded box frame
- 2 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- Central and side gearbox with tank cooling
- 3-point hitch cat. 3-4
- lower swinging and fixed hitches
- rollers with hydraulic adjustment linked to the leveling bar
- rear leveling bar adjustment with threaded bar
- 100x18x320 mm t ines with low power absorption: working depth about 33 cm
- mobile side plates
- side drive shafts with automatic safety device, central drive shaft
- rear lights for road transport
- safety devices
- side lifting with double ram

OPTIONAL ACCESSORIES


- Stone protector kit for rotor
- Front track eraser
- Floating system kit
- Central track eraser tool
- Counterplate for tine locking (rotor kit)
- frame leveling bar adjustment by threaded bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- max. zul. Schlepperleistung: 450 PS (331 KW)
- geschweißter kastenförmiger Rahmen
- Zapfwelle: 1000 U/min mit 2-Stufen
- Ölkühler-Kit für zentrales und seitliches Gehäuse mit Tank
- 3-Punkt Anhängung Kat. 3- 4
- Untere Befestigungen pendelnd und fest
- Planierwalzen mit hydraulischer Regulierung, mit der Planierschiene verbunden
- Über Spindel verstellbare hintere Planierschiene
- Messer 100x18x320 mm mit geringer Energieaufnahme: Arbeitstiefe ca. 33 cm
- Bewegliche Seitenbleche
- Seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung, Gelenkwellen zentral
- Beleuchtung für den Straßentransport
- Sicherheitsvorkehrungen
- seitliches Anheben mit doppeltem Zylinder

SONDERAUSSTATTUNG

- Steinschutz für Rotor
- Vordere Spurlockerer
- Kit Floating-System
- Mittelspurlockerer
- Doppelte Messerträgerplatte (Kit für Rotor)
- Planierschiene auf Rahmen, über Spindel verstellbar



Rullo gabbia - Cage roller
Stabwalze



Rullo Packer - Packer roller
Packerwalze



Rullo spirale - Spiral roller
Rouleau spirales - Spiralwalze