

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Empfohlene maximale Leistung

▶ 280 HP - 206 KW



www.celli.it

LOTHAR P

LOTHAR P					
	cm	cm	PS/KW	kg	Nr.
400	415	391	220/162	3220	114
450	465	441	240/176	3370	126
500	515	491	250/184	3520	138
550	565	541	260/191	3670	150

	Larghezza totale Total width Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Seitenverschiebung

	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Empfohlene Mindestleistung
	Numero coltelli N° of blades Anzahl der Messer

Larghezza macchina chiusa: 264 cm
Total width in folded position: 264 cm
Maschinenbreite geschlossen: 264 cm

**INTERRASASSI BAULATRICE PIEGHEVOLE
FOLDING BED FORMER STONE BURRIER
KLAPPBARE UMKEHRFRAESEN UND BEETFORMER**

*Baule a 3 letti
3 beds - bed former
Beetformer mit 3 Beete*



SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 280 HP (206 KW)
- presa di forza: 1000 giri/min con cambio 2V
- trasmissione laterale: ingranaggi
- attacco a 3 punti 3° cat.
- attacchi anteriori oscillanti
- lama centrale
- porta molle con regolazione a vite
- molle rastrello diametro 12 mm
- zappe curve: 80x8 mm (6 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'esterno)
- controflange
- profondità di lavoro: 25 cm
- cardani laterali con dispositivo di sicurezza automatico
- cardano centrale
- regolazione idraulica scudo mobile baulatore
- luci posteriori per circolazione su strada
- protezioni antinfortunistiche smontabili

ACCESSORI A RICHIESTA

- kit raffreddamento olio scatola centrale e laterali con serbatoio
- zappe interassassi spessore 90x10 mm
- Rotore doppia flangia saldato con zappe spessore 10 mm
- Rotore con sgancio rapido con zappe speciali spessore 10 mm
- Rulli a rete
- Kit attacco lungo categoria 3 - 4
- coppia dischi convogliatori anteriori
- rompitraccia anteriore
- Kit protezioni laterali alte
- porta molle con regolazione idraulica

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 280 HP (206 KW)
- 2 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- gears side drive
- 3 point hitch cat.3
- swinging lower linkages
- central soil loosening tool
- springs support with threaded bar adjustment
- springs with diameter 12 mm
- C-shaped blades: 80x8 mm (6 blades each flange, side blades leaning outwards)
- counterplates
- working depth about 25 cm
- side drive shafts with automatic cam clutch
- central drive shaft
- hydraulic adjustment kit for tailgates bed former
- rear lights for road transport
- removable safety protections

OPTIONAL ACCESSORIES

- oil cooling kit with oil reservoir for central and side gearboxes
- stone burrier blades 90x10 mm
- Double welded flange rotor and 10 mm blades
- Rotor with quick blades (10 mm) release system
- Mesh rollers
- Category 3 - 4 long hitch kit
- front sod breaking discs
- front ripper
- High side guard kit
- springs support with hydraulic adjustment

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 280 PS (206 KW)
- 2-Stufen Getriebe 1000 U/min
- Seitenantrieb über Zahnräder
- 3-Punkt Anhängung Kat. 3
- Pendelnde vordere Anhängungen
- Zentralklinge
- Federträger mit Spindeleinstellung
- Rechenfeder d.12 mm
- Sichelmesser 80x8 mm (6 pro Messerträger nach außen gewendet)
- Gegenmesserträger
- Arbeitstiefe 25 cm
- Seitengelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Hauptgelenkwelle
- Hydraulische Prallblecheinstellung des Beetformer
- Hintere Lichte für Straßenverkehr
- Abnehmbare Sicherheitsvorkehrung

SONDERAUSSTATTUNG

- Ölkühler mit Tank für Haupt- und Seitengetriebe
- Umkehrfräsmesser 90x10 mm
- Rotor mit doppeltem Flansch mit 10 mm dicken Messern
- Rotor mit Schnellwechselsystem mit Spezialmessern 10 mm stark
- Gitternetzwalzen
- Kit lange Anhängung Kat. 3 - 4
- 1 Paar vordere Räumscheiben
- Vordere Spurenlockerer
- Kit hoher seitlicher Schutz
- Hydraulische Einstellung Federträger

