

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Empfohlene maximale Leistung

140 HP - 103 KW

	Larghezza totale Total width Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Gewicht
	Numero di zappe Number of blades Anzahl der Messer

THOR						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
230	257	235	117 - 118	110/81	800	60
255	282	260	130 - 130	115/85	845	72
280	307	285	142 - 143	120/88	890	84



www.celli.it

THOR



INTERRASASSI
STONE BURIER
UMKEHRFRAESEN

Disponibile anche in versione con BAULATORE
Available also in BED FORMER version
Verfügbar auch mit Walzen Ausführung

SPECIFICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

- potenza massima: 140 HP (103 KW)
- presa di forza: 540 giri/min con cambio 4V
- attacco a 3 punti 2°-3° cat.
- attacchi anteriori oscillanti
- zappe curve: 80x8 mm (6 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'int.) con controflangia (rotore + zappe d.540 mm)
- profondità di lavoro max 25 cm
- scudo mobile posteriore con pettine ammortizzato a molle indipendenti d.12 mm
- portamolte con regolazione a vite (solo senza baule)
- rulli a rete con regolazione a vite
- trasmissione laterale ad ingranaggi
- cardani con limitatore automatico

ACCESSORI A RICHIESTA

- presa di forza: 1000 giri/min 2V
- Raffreddamento olio scatola centrale
- Zappe interrassassi 90x10 mm (rotore + zappe d.610 mm)
- Coppia dischi convogliatori anteriori dentati (d.460 mm)
- Regolazione idraulica porta molle
- Rompitraccia anteriore
- Regolazione idraulica rullo

VERSIONE CON BAULATORE SENZA RULLO

- Baulatore posteriore standard

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD EQUIPMENT

- maximum horse power: 140 HP (103 KW)
- PTO: 4-speed gearbox for 540 rpm
- 3 point hitch cat.2-3
- swinging front linkages
- C-shaped blades: 80x8 mm (6 blades each flange, sides leaning outwards) with double flange (rotor + blades d.540 mm)
- max. working depth 25 cm
- spring holder with adjustment by threaded bar, rake spring d.12 mm
- spring holder with adjustment by threaded bar (only without bed former)
- mesh rollers with adjustment by threaded bar
- gears side drive
- drive shaft with cam clutch

OPTIONAL ACCESSORIES

- PTO: 2-speed gearbox for 1000 rpm
- Oil cooling for central gearbox
- Stone burrier blades 90 x 10 mm (rotor + blades d.610 mm)
- Set of 2 front toothed sod breaking discs (d.460 mm)
- Hydraulic adjustment of the spring holder
- Front track eraser
- Hydraulic adjustment of the roller

VERSION WITH BED FORMER WITHOUT ROLLERS

- Rear bed former

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND SERIENAUSSTATTUNG

- Max. zul. Schlepperleistung: 140 PS (103 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min mit 4-Stufen Getriebe
- 3-Punkt Anhängung Kat.2-3
- Pendelnde Frontanhangung
- Sichelmesser: 80x8 mm (6 pro Messerträger, nach außen gewendet) mit Gegenmesserträger (Rotor + Messer D.540 mm)
- Max. Arbeitstiefe 25 cm
- Federhalterung mit Spindeleinstellung, Federrechen unabhängig D.12 mm
- Mobiles Prallblech mit Spindeleinstellung (nur ohne Former)
- Gitternetzwalzen mit Spindeleinstellung
- Seitlicher Zahnradantrieb
- Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung

SONDERAUSSTATTUNG

- Zapfwelle: 1000 U/min mit 2-Stufen Getriebe
- Ölkühler für zentrales Gehäuse
- Umkehrfräsmesser 90x10 mm (Rotor + Messer D. 610 mm)
- Vorderes Räumscheibenpaar gezahnt (D. 460 mm)
- Hydraulische Mobiles Prallblech
- Hydraulische Einstellung Federhalterung
- Vordere Spurlockerer

VERSION MIT BEETFORMER OHNE WALZEN

- Beetformer

