

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum sugg  r  e
Empfohlene maximale Leistung

190 HP - 139 KW

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg��r��e Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Massima profondit� di lavoro Maximum working depth Profondeur maximum de travail Maximale Arbeitstiefe
	Numero di vanghetta Number of spades Nombre de b�ches Anzahl der Spaten

G190						
	cm	cm	HP / KW	Kg	cm	Nr.
280	280	275	115/95	2300	40	10
310	310	305	130/95	2690	40	12
350	360	355	180/132	2995	40	14



www.celli.it

G190

**con assi smontabili
with removable axes
avec axes amovible
mit abmontierbaren
Stangen**



**VANGATRICE
SPADING MACHINE
ROTOBECHE
SPATENMASCHINE**

Disponibile anche in versione combinata con erpice
Available also version combined with power harrow
Disponibile aussi version combin  e avec herse
Verf gbar auch in Ausf hrung kombiniert mit Kreiselegge

LA SOLUZIONE IDEALE PER:

- Eliminare la suola di aratura
- Limitare l'erosione del terreno
- Lavorare in profondità in spazi ristretti
- Sostituire l'aratura in condizioni difficili.

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 190 HP (139 KW)
- presa di forza: 1000 giri/min con cambio 4V
- lubrificazione totalmente a bagno d'olio con sistema di tenuta ermetico
- attacco a 3 punti 2° cat./3° cat.
- scudo mobile posteriore
- regolazione profondità di lavoro con slitte o con ruote cilindriche Ø 500 x 225 mm con regolazione a vite
- vanghette: 180 x 270 mm; 210 x 270 mm
- cardano con frizione
- protezioni antinfortunistiche

A RICHIESTA:

- Cardano con dispositivo di sicurezza automatico
- Rastrelli posteriori in sostituzione allo scudo mobile
- Presa di forza posteriore
- Kit raffreddamento olio scatola con radiatore
- Ruote con cresta Ø 555x500 mm
- Attacco a 3 punti 4° cat.

THE IDEAL SOLUTION FOR:

- Eliminating ploughpan
- Reducing soil erosion
- Working in depth in narrow places
- Replacing the plough when working in difficult conditions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 190 HP (139 KW)
- 4 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- oil bath lubrication and water-proof seal system
- 3 point hitch cat.2nd / cat.3rd
- Rear movable tailgate
- working depth adjustment by skids or cylindric wheels Ø 500 x 225 mm with adjustment by threaded bar
- spades: 180 x 270 mm; 210 x 270 mm
- drive shaft with clutch
- safety protections

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Drive shaft with cam clutch
- Rear rake (replacing tailgate)
- Rear PTO
- Oil cooling kit with radiator
- Toothed cylindrical wheels Ø 555x500 mm
- 3 point hitch cat.4th

SOLUTION IDÉALE POUR:

- Eliminer la semelle de labour
- Limiter l'érosion du sol
- Travailler en profondeur dans des espaces réduits
- Remplacer le labour en conditions difficiles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 190 CV (139 KW)
- prise de force: 1000 t/mm avec 4 vitesses
- lubrification total a bain d'huile avec système d'étanchéité
- attelage 3 points cat. 2^{ème} / cat.3^{ème}
- tableau arrière
- réglage de profondeur de travail avec patins ou avec roues cylindriques Ø 500 x 225 mm avec réglage à vis
- bèches: 180 x 270 mm; 210 x 270 mm
- cardan sécurité friction
- protections de sécurité

SUR DEMANDE:

- Cardan sécurité limiteur automatique
- Râteau en remplacement tablier
- Prise de force posteriore
- Kit de refroidissement huile avec radiateur
- Roues cylindriques crantées Ø 555x500 mm
- attelage 3 points cat. 4^{ème}

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR:


- Eliminierung der Ackersohle
- Limitierung der Bodenerosion
- Tiefenbearbeitung in engen Gebieten
- Ersetzung des Pflügens bei schwierigen Bedingungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- max. zul. Schlepperleistung: 190 PS (139 KW)
- Zapfwelle: 1000 U/min mit 4-Stufen
- Ölschmierung und wasserfestes Dichtungssystem
- 3-Punkt Anhängung Kat.2./ Kat.3.
- Mobiles Heckprallblech
- Arbeitstiefenregulierung über Kufen oder Zylindrische Räder Ø 500 x 225 mm über Spindel verstellbar
- Spaten: 180 x 270 mm; 210 x 270 mm
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Abnehmbare Sicherheitsvorkehrung

SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Heckrechen anstatt des Prallblechs
- 2-Stufen-Schalthebel mit Zapfwellendurchtrieb
- Ölkühler mit Radiatoren
- Zylindrische Räder mit Zähnen Ø 555x500 mm
- 3-Punkt Anhängung Kat.4.



Ruote cilindriche Ø 500x225 mm
Cylindrical wheels Ø 500x225 mm
Roues cylindriques Ø 500x225 mm
Zylindrische Räder Ø 500x225 mm



Ruote con cresta Ø 555x500 mm
Toothed cylindrical wheels Ø 555x500 mm
Roues cylindriques crantées Ø 555x500 mm
Zylindrische Räder mit Zähnen Ø 555x500 mm

