

PONY 3W ME SELF

Versione semovente a 3 ruote con motore elettrico



Pony 3W ME Self 450/110

Equipaggiamento standard

- > Completo di: motore elettrico, quadro di comando Soft Starter per avviamento macchina a "pieno carico", cavo di alimentazione lunghezza 30 m e avvolgitore
- > Tensione di alimentazione 400 Volt, 50 Hertz
- > A 2 coclee trincianti e miscelatrici in acciaio ad alta resistenza
- > Scarico laterale sinistro con tappeto a catena mm 900x800 (IxL)
- > Predisposizione al secondo scarico
- > Catene di trasmissione con tenditori automatici
- > Coltelli trincianti stellari girevoli
- > Controlame dentate smontabili e registrabili
- > Tramoggia posteriore per prodotti sfarinati
- > Servizi ausiliari comandati a mezzo distributori idraulici
- > Scala d'ispezione
- > Pesa Sekotronic SK400 15 ricette / 15 ingredienti
- > Stop automatico in caso di sovraccarico
- > Inversore coclee a comando elettrico

La migliore e più affidabile macchina a comando elettrico con emissioni zero per alimentare stalle moderne con una linea diretta di alimentazione. Basso assorbimento di potenza paragonata alla capacità e dimensione della macchina con affidabilità totale e durata nel tempo.

PONY 3W ME SELF		450/70 200volt	450/70 230volt	450/70 400volt	450/90 200volt	450/90 230volt
Capacità	m ³	7	7	7	9	9
Coclee	n°	2	2	2	2	2
Lame	n°	100	100	100	120	120
Peso a vuoto	Kg	4400	4400	4400	4700	4700
Motore elettrico coclee	kW	15	15	15	18	18
Motore elettrico servizi ausiliari	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ruota anteriore	Dim.	7,5 R10				
Ruote posteriori	Dim.	285/70 R19,5				
Raggio di sterzata	mm	6730	6730	6730	7080	7080
Pendenza max a vuoto	%	8	8	8	8	8
Pendenza max a pieno carico	%	5	5	5	5	5
Lunghezza	mm	5200	5200	5200	5650	5650
Altezza	mm	2400	2400	2400	2400	2400
Larghezza	mm	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza scarico	mm	600	600	600	600	600

PONY 3W ME SELF		450/90 400volt	450/110 200volt	450/110 230volt	450/110 400volt
Capacità	m ³	9	11	11	11
Coclee	n°	2	2	2	2
Lame	n°	120	136	136	136
Peso a vuoto	Kg	4700	5000	5000	5000
Motore elettrico coclee	kW	18	22	22	22
Motore elettrico servizi ausiliari	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Ruota anteriore	Dim.	7,5 R10	7,5 R10	7,5 R10	7,5 R10
Ruote posteriori	Dim.	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5
Raggio di sterzata	mm	7080	7430	7430	7430
Pendenza max a vuoto	%	8	8	8	8
Pendenza max a pieno carico	%	5	5	5	5
Lunghezza	mm	5650	6100	6100	6100
Altezza	mm	2400	2400	2400	2400
Larghezza	mm	1980	1980	1980	1980
Altezza scarico	mm	600	600	600	600