







Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur



Di serie
Standard
Serienmässig
Estandar
De série



Scarico posteriore al rullo:
meno potenza richiesta
Rear discharge to the roller:
less power required
Ablage nach der Laufwalze:
Weniger Kraftbedarf
Descarga trasera del rodillo:
menos potencia requerida
Déchargement arrière au rouleau:
moins de puissance nécessaire






Scarico anteriore al rullo:
migliore trinciatura
Front discharge to the roller:
better shredding
Ablage vor der Laufwalze:
Bessere Zerkleinerung
Descarga frontal al rodillo:
mejor trituración
Déchargement antérieur au rouleau:
meilleur broyage

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur


mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg
TMH-PRO 1400	1003678	1003672	540/1000	70-120	2300	170	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1280)	190×168×100	680
TMH-PRO 1600	1003679	1003673	540/1000	70-120	2300	180	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1280)	218×168×100	735
TMH-PRO 1800	1003680	1003674	540/1000	70-120	2500	180	T-50 (T-70 OM)	4 (XPB 1280)	238×168×100	790
TMH-PRO 2000	1003681	1003675	540/1000	70-120	3000	200	T-50 (T-70 OM)	4 (XPB 1280)	258×168×100	820
TMH-PRO 2200	1003682	1003676	540/1000	70-120	3200	220	T-50 (T-70 OM)	5 (XPB 1280)	293×168×100	840
2060816			Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinético • Supplément pour cardan double homocinétique							

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estandar	De série
- Telaio con contro scocca antiusura - Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6 - Cardano - Rotore con sistema di taglio elicoidale - Spostamento laterale idraulico - Angolare rompitore - Slitte d'appoggio reg. in altezza - Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (160 mm) - Lamiera antiusura su scocca - Fiancata destra con bordi arrotondati - Scarico anteriore/posteriore rullo ozioso - Protezione posteriore in gomma - Protezione anteriore a catene - Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	- Frame with wear-resistant counter plate - External gearbox PTO 1 3/8" Z6 - PTO drive shaft - Rotor with helical cutting system - Hydraulic side shift - Corner reinforcement for shredding material - Height-adjustable skids - Rear levelling roller height adjustable (160 mm) - Wear plate on body - Right side rounded shoulder - Discharge of the material front/rear of the rear levelling roller - Rear protection with rubber - Front protection with chains - Protective equipment as per EC safety rules	- Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech - Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6 - Gelenkwelle - Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem - Hydraulische Seitenverschiebung - Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial - Höhenverstellbare Stützkufen - Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (160 mm) - Verschleißplatte am Gehäuse - Abgerundete rechte Seitenecke - Abladen des gehäckselten Gutes vor oder über der Stützwalze - Hinterer Gummischutz - Frontschutz mit Ketten - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Chasis de doble chapa resistente al desgaste - Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6 - Transmisión cardanica - Rotor con sist. de corte helicoidal - Desplazamiento lateral hidr. - Rompedor angular - Patines de apoyo reg. en altura - Rodillo nivelador trasero (160 mm), con regulación en altura - Placa anti desgaste sur el cuerpo - Lateral derecho con borde redondeado - Descarga ant./post. al rodillo nivelador - Protección posterior en goma - Protección anterior a cadenas - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure - Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 - Cardan - Rotor avec système de coupe hélicoïdal - Déport latéral hydraulique - Barre brisante - Patins d'appui réglables en hauteur - Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (160 mm) - Plaque anti-usure sur le corps - Côté latéral droit arrondi - Ejection devant/arrière le rouleau d'appui - Protection arrière en caoutchouc - Protection avant avec chaînes - Protections contre les accidents aux normes CE


TMH-PRO	HEAVY DUTY OFF-SET MULCHER WITH EXTERNAL GEARBOX
TMH-PRO	SEITENMULCHER MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT EXTERNEM GETRIEBE
TMH-PRO	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN EXTERIOR
TMH-PRO	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION EXTÉRIEURE



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TMH-PRO 1400	267	235	202	100	190
TMH-PRO 1600	286	235	221	100	190
TMH-PRO 1800	305	235	240	100	190
TMH-PRO 2000	324	235	259	100	190
TMH-PRO 2200	343	235	278	100	190

WORKING WIDTH



Standard




cm	nr	nr
140	36	18
160	40	20
180	48	24
200	48	24
220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354070	Cinghia XPB 1280	Cug belt XPB 1280	Keilriemen XPB 1280	Correa XPB 1280	Courroie XPB 1280
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020048	Scatola trasm. 1400/1600/1800/2000	Gear box 1400/1600/1800/2000	Getriebe 1400/1600/1800/2000	Caja de engr. 1400/1600/1800/2000	Boîtier de transm. 1400/1600/1800/2000
2020191	Scatola trasm. mod. 2200	Gear box mod. 2200	Getriebe mod. 2200	Caja de engranajes mod. 2200	Boîtier de transmission mod. 2200

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck in in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE



Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système auto-nivelant du broyeur avec chaîne de sécurité



Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina
External gearbox
Getriebe außenliegend
Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina
Boîtier de transmission externe au châssis de la machine