

ARATRO BIVOMERE REVERSIBILE FUORISOLCO A PARALLELA A PORTATA VARIABILE IDRAULICA



MODELLO	LARGH. LAVORO (cm)	PROF. LAVORO (cm)	PESO (kg)	POTENZA (hp)	TESTATA
B35FR12DVEX	60-120	25-35	1450	100-130	PR110
B40FR13DVEX	80-125	30-40	1800	140-180	PR110
B45FR14OVEX	80-125	35-45	2040	160-230	PR110

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARATRI DI NOSTRA PRODUZIONE

- ❑ **TELAIO IN ACCIAIO AD ALTO LIMITE DI SNERVAMENTO**
- ❑ **DISPOSITIVO DI SICUREZZA SULLE BURE TRAMITE BULLONE**
- ❑ **PERNO TESTATA IN ACCIAIO LEGATO BONIFICATO ASSEMBLATO CON CUSCINETTI A RULLI CONICI**
- ❑ **VOMERI AL BORO AUTOAFFILANTI CON SCALPELLO IMBULLONATO**
- ❑ **CORPI IN ACCIAIO SPECIALE DA MM.200 FINO A MM.600**
- ❑ **VERSOI IN ACCIAIO TRIPLEX A 3 STRATI , VERSOI A STRISCIE O IN TEFLON A RICHIESTA**
- ❑ **CORRETTORE DI DIREZIONE A VITE , IDRAULICO A RICHIESTA**
- ❑ **VITI DI REGISTRO PER REGOLAZIONE INCIDENZA CORPI**
- ❑ **ROVESCIAMENTO OLEODINAMICO DI SERIE CON MEMORIA ,**
- ❑ **AVANVOMERI DI SERIE REGOLABILI E DI DIVERSE FORME E DIMENSIONI**
- ❑ **RUOTA DI PROFONDITA' A RICHIESTA SIA DOPPIE CHE REVERSIBILI IN GOMMA CON AMMORTIZZATORE**
- ❑ **SPOSTAMENTO IDRAULICO DI FINITURA SOLCO A FILO RUOTA ESTERNA**
- ❑ **TUTTI I MODELLI FUORISOLCO SONO DOTATI DI SPOSTAMENTO IDRAULICO PER LAVORAZIONE FUORISOLCO ENTROSOLCO E FINITURA.**
- ❑ **PORTATA VARIABILE IDRAULICA DA CM.35 A CM 65 DI PASSO FRA I CORPI**