

ARATRO QUADRIVOMERE REVERSIBILE FUORISOLCO A PARALLELA A PORTATA VARIABILE IDRAULICA



MODELLO	LARGH. LAVORO (cm)	PROF. LAVORO (cm)	PESO (kg)	POTENZA (hp)	TESTATA
Q35FR12OVEX	140-240	25-35	3200	240-300	PR130
Q40FR13DVEX	140-240	25-40	3500	250-340	PR150
Q45FR13OVEX	140-240	30-45	3800	280-370	PR150

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARATRI DI NOSTRA PRODUZIONE

- ❑ TELAIO IN ACCIAIO AD ALTO LIMITE DI SNERVAMENTO
- ❑ DISPOSITIVO DI SICUREZZA SULLE BURE TRAMITE BULLONE
- ❑ PERNO TESTATA IN ACCIAIO LEGATO BONIFICATO ASSEMBLATO CON CUSCINETTI A RULLI CONICI
- ❑ VOMERI AL BORO AUTOAFFILANTI CON SCALPELLO IMBULLONATO
- ❑ CORPI IN ACCIAIO SPECIALE DA MM.200 FINO A MM.600
- ❑ VERSOI IN ACCIAIO TRIPLEX A 3 STRATI
- ❑ CORRETTORE DI DIREZIONE A VITE, IDRAULICO A RICHIESTA
- ❑ VITI DI REGISTRO PER REGOLAZIONE INCIDENZA CORPI
- ❑ ROVESCIAMENTO OLEODINAMICO DI SERIE CON MEMORIA
- ❑ AVANVOMERI DI SERIE REGOLABILI E DI DIVERSE FORME E DIMENSIONI
- ❑ RUOTA DI PROFONDITA' A RICHIESTA SIA DOPPIE CHE REVERSIBILI IN GOMMA CON AMMORTIZZATORE
- ❑ SPOSTAMENTO IDRAULICO DI FINITURA SOLCO A FILO RUOTA ESTERNA
- ❑ TUTTI I MODELLI FUORISOLCO SONO DOTATI DI SPOSTAMENTO IDRAULICO PER LAVORAZIONE FUORISOLCO ENTROSOLCO E FINITURA.
- ❑ PORTATA VARIABILE IDRAULICA DA CM.35 A CM 65 DI PASSO FRA I CORPI