

PRECISION FARMING SOLUTIONS



DORADO EVO **SECTOR PRO**

per seminatrici di precisione

SISTEMI HIGH-TECH

AGRICOLTURA DI PRECISIONE



DORADO EVO Sector PRO



Ecco il nuovo nato in casa MC Elettronica!

Dorado Evo è un **sistema di controllo file di semina** per seminatrici di precisione, sviluppato per la gestione **fino a 12 file** tramite fotocellule analogiche. L'utilizzo di apposite fotocellule **3Wires-BUS** della linea MC permette di aumentare il numero di file **fino ad un massimo di 48**.

La segnalazione acustica, accoppiata alla rinnovata interfaccia grafica, permette un facile ed intuitivo monitoraggio dell'insieme di fotocellule.

Le visualizzazioni disponibili sono: **modalità ad istogrammi**, con l'indicazione di doppie o fallanze; **modalità tabellare** con indicazione dei valori istantanei di distanza/popolazione di semina media. In entrambe le modalità, i dati sono calcolati per singola fila.

In Dorado EVO la semplicità diventa un pregio: il VT è l'unico componente a cui collegare tutta la sensoristica possibile perché la centralina è parte integrante del monitor.

Con l'integrazione della **nuova funzione SECTOR PRO** è possibile **escludere singole file di semina** in modo totalmente indipendente, riuscendo a gestire situazioni complesse come bordi campo, ostacoli, tramline.

Le prestazioni garantite dal sistema Dorado EVO unite alla sua economicità di installazione lo pongono ai vertici del mercato.

SISTEMA DORADO EVO

SECTOR PRO



Precision Farming Solutions

SENSORE VELOCITÀ



MONITOR 5"e
CONTROLLO UC 50



SENSORE VUOTO



SENSORE LAVORO



SENSORE RPM



ECU SECTOR PRO
(ESCLUSIONE FILE)



FOTOCELLULE




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Estetica lineare** per ottimizzare gli spazi, **ergonomicità** per facilitarne l'utilizzo e **display full touch** per semplificare le operazioni di settaggio.
- ✓ **Soluzione ALL IN ONE**: la centralina del sistema è integrata nel monitor e questo permette una installazione semplificata ma completa, **gestendo contemporaneamente fino a 48 fotocellule**.
- ✓ La lettura dei dati permette di ottenere le statistiche della qualità di semina, **secondo la norma ISO 7256-1**.
- ✓ Con la funzione **SECTOR PRO** integrazione della **centralina ECU Esclusori** e del **controllo UC 50** per la gestione della funzionalità di **esclusione delle singole file di semina**.



Esempio standard a 12 file



LFT_DORADOEVOsectorPRO_IT_2026_00

