

MINI®

CYL. DRIPLINE TB

L'ala gocciolante cilindrica compatta e super resistente

Descrizione Prodotto

Mini® è l'ala gocciolante in polietilene a bassa densità caratterizzata da un gocciolatore cilindrico corto a flusso turbolento autopulente. Il design del labirinto con ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di intasamento. I 4 fori di erogazione in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua su tutta la superficie irrigata.

Mini® è un'ala gocciolante con gocciolatore corto e compatto dalle incredibili prestazioni sul campo infatti è estremamente durevole anche nelle condizioni di campo più difficili.

Gamma di prodotto

DIAMETRO Ø - mm	16
SPESSORE mil	30 - 32 - 35 - 40 - 44
SPESSORE mm	0,76 - 0,81 - 0,89 - 1,02 - 1,12
PORTATA l/h 1 bar	1,6 - 2,2 - 4,2
SPAZIATURA cm	15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 33 - 40 - 50 - 60 - 70 80 - 100 - 120 - 150

Su richiesta:
- Disponibile in colore marrone e bianco
- Disponibilità emettitori a passo alternato

Tabella in valori nominali

Caratteristiche gocciolatore

- Gocciolatore cilindrico corto;
- Flusso turbolento;
- Labirinto con design autopulente ed ampi passaggi;
- Filtro integrato riduce il passaggio delle impurità;
- Bassa sensibilità alla pressione;
- Ottima uniformità d'emissione sull'intera linea;
- Basso coefficiente di variazione.



Applicazioni consigliate

Si consiglia l'applicazione in superficie, su terreno pianeggiante dove non è richiesta compensazione di pressione.



Culture

Mini® è adatto per applicazioni in campo aperto o in serra in colture arboree e cicli multi-stagionali come arance, limoni, uva, mele, pere, mandorle, olive, kiwi, nocciolo e altre ancora.



Vantaggi

- Affidabilità di funzionamento e maggiore durata nel tempo;
- Migliore omogeneità della superficie irrigata grazie ai 4 fori collocati in maniera speculare;
- Riduzione della percolazione sul tubo;
- Ottima uniformità di emissione per tutta la lunghezza della linea;
- Elevata resistenza ai raggi UV ed ai fertilizzanti impiegati in agricoltura;
- Svuotamento completo a fine ciclo irriguo con conseguente minor rischio di occlusione;
- Semplicità e velocità nell'installazione grazie alla posizione speculare dei fori di erogazione;
- Pochissimi interventi di manutenzione richiesti.

Lunghezza massima consigliata delle linee, in metri, con uniformità d’emissione (E.U.) all’85%

 DIAMETRO Ø - mm	 PORTATA l/h 1 bar	 SPAZIATURA cm													 PENDENZA
		15	20	25	30	33	40	50	60	70	80	100	120	150	
16	1,6	53	67	78	86	91	98	111	118	125	131	140	145	151	-1
		59	78	91	103	110	125	145	163	179	196	228	256	296	0
		65	87	104	120	131	150	179	208	235	262	320	372	453	1
	2,2	35	44	53	59	63	70	80	87	93	98	106	111	117	-1
		39	51	61	71	77	89	105	120	133	146	173	196	231	0
		43	57	70	82	91	106	130	153	175	196	242	284	353	1
	4,2	26	33	39	44	47	52	60	65	70	73	79	83	79	-1
		29	38	46	53	57	67	78	89	100	109	129	146	155	0
		32	43	52	62	68	80	96	114	131	146	181	212	237	1

I valori delle linee in metri sono indicativi

Specifiche Confezione - Rotoli Standard

 DIAMETRO Ø - mm	 SPESSORE mil	Lunghezza rotolo m	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
			20Ft	40FtHC	Bilico	20Ft	40FtHC	
16	35	400	170	400	500	68000	160.000	200.000
	44							

Specifiche Confezione - Rotoli Ridotti

 DIAMETRO Ø - mm	 SPESSORE mil	Lunghezza rotolo m	Rotoli/Pallet	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
				20Ft	40FtHC	Bilico	20Ft	40FtHC	
16	35 - 44	25	100	1.000	2.000	2.200	25.000	50.000	55.000
		50	88	880	1.760	1.936	44.000	88.000	96.800
		100	48	480	960	1.056	48.000	96.000	105.300
		200	28	280	560	616	56.000	112.000	123.200

La Soapplast si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi e/o utili a migliorarne la qualità, la funzionalità e le prestazioni.

Tabelle prezzi

Rotoli standard per agricoltura

DIAMETRO Ø	SPESSORE		SPAZIATURA (cm)																
	mil	mm	15	20	25	30	33	35	40	50	60	70	75	80	90	100	110	125	150
			PREZZO €/m																
16	35	0,90	0,255	0,208	0,182	0,177	0,175	0,173	0,170	0,166	0,164	0,162	0,161	0,160	0,159	0,158	0,158	0,158	0,158
	44	1,10	0,272	0,226	0,200	0,195	0,193	0,191	0,188	0,184	0,181	0,180	0,179	0,178	0,177	0,176	0,176	0,176	0,176

Rotoli standard giardinaggio

DIAMETRO Ø	SPESSORE		LUNGHEZZA ROTOLO	SPAZIATURA (cm)						
				15	20	25	30	33	35	40
	mil	mm		PREZZO €/m						
16	35	0,90	25	0,450	0,371	0,350	0,337	0,331	0,327	0,320
			50	0,441	0,362	0,341	0,328	0,322	0,318	0,311
			100	0,375	0,296	0,275	0,262	0,256	0,252	0,245
			200	0,340	0,261	0,240	0,227	0,221	0,217	0,210
	44	1,10	25	0,471	0,386	0,366	0,352	0,346	0,343	0,335
			50	0,462	0,377	0,357	0,343	0,337	0,334	0,326
			100	0,396	0,311	0,291	0,277	0,271	0,268	0,260
			200	0,361	0,276	0,256	0,242	0,236	0,233	0,225

Disponibile in colore marrone con supplemento di 0,047 €m