

DUAL®

CYL. DRIPLINE TB

L'ala gocciolante cilindrica super resistente in qualsiasi condizione di campo

Descrizione Prodotto

La **Dual®** è l'ala gocciolante in polietilene a bassa densità, caratterizzata da un gocciolatore cilindrico lungo, a flusso turbolento autopulente, e quattro fori erogativi.

Dual® col suo speciale design del labirinto ad ampi passaggi dell'acqua riduce il rischio di occlusione. Inoltre, i 4 fori erogativi in posizione speculare evitano la percolazione sul tubo garantendo una più equilibrata distribuzione dell'acqua sull'intera superficie irrigata.

Dual® grazie alle sue caratteristiche è estremamente resistente anche nelle condizioni di campo più difficili.

Gamma di prodotto

DIAMETRO Ø - mm	16	20
SPESSORE mil	44	
SPESSORE mm	1.10	
PORTATA l/h 1 bar	2,2 - 4,2 - 8,6	
SPAZIATURA cm	15 - 20 - 25 - 15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 33 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150	

Su richiesta:
- Disponibile in colore marrone e bianco
- Disponibilità emettitori a passo alternato

Tabella in valori nominali

Caratteristiche gocciolatore

- Gocciolatore cilindrico lungo;
- Flusso turbolento;
- Labirinto con design autopulente ed ampi passaggi;
- Filtro integrato riduce il passaggio delle impurità;
- Ridotta sensibilità alla pressione;
- Basso coefficiente di variazione tecnologico.

Applicazioni consigliate

Si consiglia l'applicazione in superficie, su terreno pianeggiante dove non è richiesta compensazione di pressione.



Culture

Dual® è adatto per applicazioni in campo aperto o in serra in colture arboree e cicli multi-stagionali come arance, limoni, uva, mele, pere, mandorle, olive, kiwi, nocciolo e altre ancora.



Vantaggi

- Affidabilità di funzionamento e maggiore durata nel tempo;
- Migliore omogeneità della superficie irrigata grazie ai 4 fori collocati in maniera speculare;
- Riduzione della percolazione sul tubo;
- Ottima uniformità di emissione per tutta la lunghezza della linea;
- Elevata resistenza ai raggi UV ed ai fertilizzanti impiegati in agricoltura;
- Svuotamento completo a fine ciclo irriguo con conseguente minor rischio di occlusione;
- Semplicità e velocità nell'installazione grazie alla posizione speculare dei fori di erogazione;
- Pochissimi interventi di manutenzione richiesti.

Lunghezza massima consigliata delle linee, in metri, con uniformità d’emissione (E.U.) all’85%

 DIAMETRO Ø - mm	 PORTATA l/h 1 bar	 SPAZIATURA cm													 PENDENZA
		15	20	25	30	33	40	50	60	70	80	100	120	150	
16	2,2	35	44	53	59	63	70	80	87	93	98	106	111	117	-1
		39	51	61	71	77	89	105	120	133	146	173	196	231	0
		43	57	70	82	91	106	130	153	175	196	242	284	353	+1
	4,2	26	33	39	44	47	52	60	65	70	73	79	83	79	-1
		29	38	46	53	57	67	78	89	100	109	129	146	155	0
		32	43	52	62	68	80	96	114	131	146	181	212	237	+1
	8,6	15	19	23	25	27	30	34	37	39	42	45	48	50	-1
		17	22	27	30	33	38	44	51	56	63	74	84	98	0
		18	25	31	35	40	45	55	65	74	84	103	122	150	+1

 DIAMETRO Ø - mm	 PORTATA l/h 1 bar	 SPAZIATURA cm													 PENDENZA
		15	20	25	30	33	40	50	60	70	80	100	120	150	
20	2,2	52	67	79	89	92	104	120	129	138	146	157	165	173	-1
		58	77	92	106	112	133	156	178	197	218	256	290	341	0
		64	86	105	123	133	159	193	228	259	291	358	422	522	+1
	4,2	38	49	58	65	69	76	88	95	101	107	115	119	125	-1
		42	56	67	78	83	97	115	131	145	159	187	210	246	0
		46	63	77	91	99	116	142	167	190	214	262	306	378	+1
	8,6	30	38	45	50	54	59	67	72	77	81	88	91	82	-1
		33	44	52	60	65	74	87	100	111	121	143	161	162	0
		36	48	60	69	77	89	108	128	145	163	200	234	248	+1

I valori delle linee in metri sono indicativi



DUAL[®]
CYL. DRIPLINE TB



Specifiche Confezione - Rotoli Standard

DIAMETRO Ø - mm	SPESSORE mil	Lunghezza rotolo m	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
			20Ft	40FtHC	Bilico	20Ft	40FtHC	
16	44	400	170	400	500	68000	160.000	200.000
20	44	300	135	400	430	40.500	120.000	129.000

Specifiche Confezione - Rotoli Ridotti

DIAMETRO Ø - mm	SPESSORE mil	Lunghezza rotolo m	Rotoli/Pallet	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
				20Ft	40FtHC	Bilico	20Ft	40FtHC	
16	44	25	100	1.000	2.000	2.200	25.000	50.000	55.000
		50	88	880	1.760	1.936	44.000	88.000	96.800
		100	48	480	960	1.056	48.000	96.000	105.300
		200	28	280	560	616	56.000	112.000	123.200

La Soapplast si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi e/o utili a migliorarne la qualità, la funzionalità e le prestazioni.

Tabelle prezzi

Rotoli standard per agricoltura

DIAMETRO Ø	SPESSORE		SPAZIATURA (cm)																
			15	20	25	30	33	35	40	50	60	70	75	80	90	100	110	125	150
	mil	mm	PREZZO €/m																
16	44	1,10	0,370	0,244	0,214	0,207	0,203	0,201	0,197	0,191	0,187	0,184	0,183	0,182	0,181	0,180	0,180	0,180	0,180
20			0,420	0,293	0,268	0,259	0,254	0,251	0,246	0,239	0,233	0,230	0,228	0,227	0,225	0,223	0,223	0,223	0,223

Rotoli standard per giardinaggio

DIAMETRO Ø	SPESSORE		LUNGHEZZA ROTOLO	SPAZIATURA (cm)						
				15	20	25	30	33	35	40
	mil	mm		PREZZO €/m						
16	44	1,10	25	0,522	0,425	0,397	0,378	0,370	0,365	0,355
			50	0,513	0,416	0,388	0,369	0,361	0,356	0,346
			100	0,447	0,350	0,322	0,303	0,295	0,290	0,280
			200	0,412	0,315	0,287	0,268	0,260	0,255	0,245

Disponibile in colore marrone con supplemento di 0,047 €/m