



Schede tecniche

Gruppo combinato



Fornito dal costruttore

GRUPPO COMBINATO MULTIFUNZIONE

MODELLO - MODELS - MODELLES - MODELO				FPT126GCM150+50kW+PTO					
Motore - Engine - Moteur - Motor	cm3 N°	= FPT IVECO							
Modello - Model - Modèle - Modelo		= N45 MSTA 20.50 - TIER II							
Cilindrata - Displacement - Cylindrée - Cilindrada		= 4,5							
Cilindri - Cylinders - Cylindres - Cilindros		= 4L							
Raffreddamento - Cooling - Refroidissement - Enfriamiento		= water cooled							
Potenza - Power - Puissance - Potencia	NM RPM	= 93 kW - HP 126 @ 2300 RPM							
Coppia Massima - Maximum Torque - couple Maximal - Maximal Torque -Torque Máxima		= 525							
Regime o intervallo corrispondente - At speed - Á la vitesse - A la velocidad		= 1250							
Potenza Continua - Continuous Rating - Puissance Continue - Potencia continuada ISO 3046/1"A"		= n/1	1500	1600	1740	1800	2000		
		= kW	72,7	75,5	78	81	84		
		= CV	99	103	106	110	114,5		
Consumo specifico - Specific fuel consumption - Consomm. Spécifique - Consumo específico		= l/h	14,0	14,6	15,4	16	17		
g/kWh = 208 @ 1400 RPM									
RIUTTORE DI VELOCITÀ - Speed Reducer - Ralentisseur - Reductor de Velocidad Mod. GCM 175/150									
Riduttore di velocità con rapporto di riduzione	Speed reducer with reduction ratio	Rapp. 1 : 1,16							
Réducteur de vitesse avec un rapport de réduction	Reductor de velocidad con relación de reducción								
USCITA PRIMARIA - Primary output - Sortie primaire - Salida primaria		PTO							
POTENZA ALL'ALBERO PTO - PTO shaft power - Puissance à l'arbre PTO - Potencia en el eje PTO CV		32							
VELOCITÀ DI ROTAZIONE - Rotation speed - Vitesse de rotation - velocidad de rotación RPM		1740							
ALBERO SCANALATO - Splined shaft - Arbre cannelé - Eje estraiado inch		RPM 1500							
USCITA SECONDARIA - Secondary output - Sortie secondaire - Salida secundaria									
GENERATORE ELETTRICO - Electric Generator - Générateur Électrique - Generador Eléctrico									
PRESTAZIONI DEL GRUPPO (ISO 8528/1)	EQUIPMENT SPECIFICATION (ISO 8528/1)	PERFORMANCES DU GROUP (ISO 8528/1)	PRESTACÓN DEI GRUPO (ISO 8528/1)	50 Hz rpm 1500	60 Hz rpm 1800				
Potenza in Servizio Continuo Cos φ 0,8	Prime power at Cos φ 0,8	Puissance en service continu Cos φ 0,8	Potencia en servicio continuo Cos φ 0,8	KVA60 kW 48	KVA 66 kW 58,4				
Tensione disponibile ai morsetti	Voltage available to the terminals	Voltage disponible aux bornes de sortie	Tensión disponible a la bornera	400/230 V	400/230 V				
ALTERNATORE	ALTERNATOR	ALTERNATEUR	ALTERNADOR	50 Hz	60 Hz				
Costruttore e tipo	Brand and model	Constructeur et modèle	Costructor y tipo	MECC ALTE		ECP28-			
Sincrono con regolazione elettronica della tensione	Synchronous wit electronic governor voltage	Synchrone avec régulation électrique de la tension	Sincrónico con regolación de la tension	VL/4A		± 0,1%			
N° poli	No.Pole	N° pôles	N° polos	4					
classe isolamento statore/rotore	Stator/rotator insulation	Classe isolation stator/rotor	Clase de aislamiento estador/rotor	H					
Grado di protezione	Protection level	Degré de protection	Grado de protección	IP 23					
Potenza continua P.R.P.	Continuos power P.R.P.	Puissance continue P.R.P.	Potencia continua P.R.P.	kW 48					



WWW.MECCANICACREMONINI.IT



+39 351-7504418



MECCANICA CREMONINI

Sede Legale e Operativa: Via Cadè, 14
46037 Cadè di Roncoferraro (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376229122
Cell.+39 3517504418