



Schede tecniche

Motopompe



Fornito dal costruttore

Gruppi Motopompe con motore diesel IVECO e pompe CAPRARI

CARATTERISTICHE:

- Raffreddato a liquido
- Accoppiamento mediante giunto elastico a pompa ad asse orizzontale CAPRARI
 - Avviamento elettrico con batteria 12V
 - Pompa estrazione olio montata a motore
 - Centralina elettronica tipo Elcos CEM 250/10
 - Protezione motore completa di pressostato
- Telaio in profilati d'acciaio verniciato su base fissa con piedini di stazionamento, oppure su carrello completo di ruote su assale e timone munito di occhione per traino e 4 piedini di stazionamento regolabili
 - Supporti antivibranti Silent Block tra motore-pompa e telaio
 - Serbatoio gasolio incorporato nel telaio



Tutti i modelli garantiscono la massima efficienza ed affidabilità. I gruppi sono altamente personalizzabili tramite un'ampia gamma di accessori disponibili.

Gruppi Motopompe con motore IVECO 75 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	F32 MNSX.00.00	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1800	2000	2200	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	75 CV (55 KW)	CV	49	55	61	62,5	66						
	Consumo	255 g/KWh	l/h	8	9,2	10,4	10,8	11,6						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello	Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)								
NF75CS17001/8	supporto	BHR250	B	1750	250	250	17000 8,2 15000 12,5 12000 17,0 9000 20,0	LUNGH. 1600,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 360,00	LUNGH. 1600,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 360,00	CV 75				
NF75CS9001/18	supporto	BHR200	A	1750	200	200	9000 17,5 7000 23,5 6000 25,0 4500 25,5	LUNGH. 1600,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 360,00	LUNGH. 1600,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 360,00	CV 75				
NF75CS5401/36	supporto	MEC-A 3/125	C	1750	150	125	5400 35,5 4200 43,0 3000 47,0 2100 47,5	LUNGH. 1600,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 360,00	LUNGH. 1600,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 360,00	CV 75				
NF75CS4201/45	supporto	MEC-A 4/100	C	200	125	100	4200 45,5 3000 57,0 2400 60,0 1500 62,0	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	CV 75				
NF75CF2402/82	flangiata	MEC-MG 80/2	B	2000	100	80	2400 82,0 1920 94,0 1440 102,0 1080 107,0	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	CV 75				
NF75CF2403/69	flangiata	MEC-MG 80/3	C	1750	100	80	2400 69,0 1920 88,0 1440 100,0 1080 107,0	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 75				
NF75CF1923/114	flangiata	MEC-MG 80-4/3	A	1450	100	80	2160 57,0 1920 64,0 1500 82,0 900 86,0	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 75				

Gruppi Motopompe con motore IVECO 83 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	F32 MNSX01.00	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	83 CV (63 KW)	CV	47,7	55	58,6	61,3	66						
	Consumo	229 g/KWh	l/h	8,94	10,30	10,99	11,50	12,41						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF83CS17001/8	supporto	BHR250	B	1750	250	250	17000	8,2	LUNGH.	1800,00	CV 83			
							15000	12,5	LARGH.	1090,00				
							12000	17,0	H	1400,00				
							9000	20,0	CAP. LT	405,00				
NF83CS9001/18	supporto	BHR200	A	1750	200	200	9000	17,5	LUNGH.	1800,00	CV 83			
							7000	23,5	LARGH.	1090,00				
							6000	25,0	H	1400,00				
							4500	25,5	CAP. LT	405,00				
NF83CS5401/36	supporto	MEC-A 3/125	C	1750	150	125	5400	35,5	LUNGH.	2200,00	CV 83			
							4200	43,0	LARGH.	1200,00				
							3000	47,0	H	1400,00				
							2100	47,5	CAP. LT	496,00				
NF83CS4201/45	supporto	MEC-A 4/100	C	2000	125	100	4200	45,5	LUNGH.	1800,00	CV 83			
							3000	57,0	LARGH.	1090,00				
							2400	60,0	H	1400,00				
							1500	62,0	CAP. LT	405,00				
NF83CF2602/82	flangiata	MEC-MG 80/2	A	2000	100	80	2600	82,0	LUNGH.	1800,00	CV 83			
							1920	100,0	LARGH.	1090,00				
							1440	108,0	H	1400,00				
							1080	112,0	CAP. LT	405,00				
NF83CF2403/69	flangiata	MEC-MG 80/3	C	1750	100	80	2400	69,0	LUNGH.	2200,00	CV 83			
							1920	88,0	LARGH.	1200,00				
							1440	100,0	H	1400,00				
							1080	107,0	CAP. LT	496,00				
NF83CF2163/57	flangiata	MEC-MG 80-4/3	A	1450	100	80	2160	57,0	LUNGH.	2200,00	CV 83			
							1920	64,0	LARGH.	1200,00				
							1500	82,0	H	1400,00				
							900	86,0	CAP. LT	496,00				
NF83CF1204/152	flangiata	MEC-MG 80-4/4	A	1450	100	80	2100	69,9	LUNGH.	2200,00	CV 83			
							1500	92,5	LARGH.	1200,00				
							1200	100,0	H	1700,00				
							720	109,5	CAP. LT	495,00				

Gruppi Motopompe con motore IVECO 100 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N45MSSX00.50A80	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	100 CV (74 KW)	CV	72	79	82	84,5	87						
	Consumo	217 g/KWh	l/h	12,80	14,00	14,67	15,25	16,20						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF100CS17001/11	supporto	BHR 250	A	1750	250	250	17000 14000 11000 9000	11,0 17,0 20,5 21,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS9001/18	supporto	BHR 200	A	1750	200	200	9000 7000 6000 4500	17,5 23,5 25,0 25,5	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS6001/40	supporto	MEC-A 3/125	A	1750	150	125	6000 4200 3000 2100	34,0 46,5 50,0 51,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS6001/31	supporto	MEC-A 4/125	B	1750	150	125	6000 4200 3000 2100	30,5 47,0 53,0 55,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS2403/79	supporto	MEC MR 80/3	A	1750	100	80	2400 1920 1440 1200	79,0 96,0 108,0 113,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS2160/141	supporto	MEC MR 80-4/3	A	1750	100	80	1920 1680 1440 1200	107,0 114,0 119,0 123,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS3901/53	supporto	MEC-A 5/100	C	1750	125	100	3900 3000 2400 1500	53,0 64,0 68,0 71,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS2703/97	flangiata	MEC MG 80/3	B	2000	100	80	2700 1920 1440 1080	97,0 129,0 143,0 159,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CS1923/149	flangiata	MEC MG 80-4/3	A	1750	100	80	2400 1920 1440 900	89,0 107,0 119,0 127,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	
NF100CF2282/82	flangiata	MEC MG100-1/2	A	1450	100	100	2280 1920 1500 900	82,0 87,0 91,0 94,0	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH. LARGH. H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 100	

Gruppi Motopompe con motore IVECO 110 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE II - CE 2002/88											
	Modello	N67 MSAE00.00	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	110 CV (81 KW)	CV	79,7	85,8	88,5	91,9	96,7						
	Consumo	221 g/KWh	l/h	14,36	15,68	16,20	16,87	18,01						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF110CS6001/54	supporto	MEC-A 3/125	B	2000	150	125	6000 54,0 4800 61,0 3600 65,0 3000 66,0	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	LUNGH. 2000,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	CV 110				
NF110CS3601/80	supporto	MEC AH5/100	A	2000	125	100	3600 80,0 3000 87,0 2700 88,0 2400 90,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 110				
NF110CS3002/100	supporto	MEC MR 100/2	A	1750	125	100	3000 100,0 2760 103,0 2520 106,0 2280 109,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110CS6001/38	supporto	MEC-A 4/125	A	1450	150	125	6000 37,5 4200 53,0 3000 59,0 2100 61,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 110				
NF110CS4001/78	supporto	MEC-A 5/100	C	2000	125	100	4000 78,0 3000 87,0 2400 90,0 1500 93,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 110				
NF110CS2403/110	supporto	MEC MR 80/3	A	2000	100	80	2400 110,0 2160 121,0 1680 136,0 1200 148,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110CF3602/68	flangiata	MEC MG 100/2	A	1450	125	100	3600 68,0 3000 80,0 2400 89,0 1680 95,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110CF2703/103	flangiata	MEC MG 80/3	A	2000	100	80	2700 103,0 2160 125,0 1680 141,0 1200 150,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110CF2403/132	flangiata	MEC MG 80-4/3	A	2000	100	80	2400 132,0 2160 141,0 1680 155,0 1200 164,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110CF2162/125	flangiata	MEC MG 100-1/2	A	1750	100	100	2160 125,0 1920 132,0 1440 136,0 1080 138,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 450,00	CV 110				
NF110CF2283/108	flangiata	MEC MG 100-1/3	A	1450	100	100	2280 108,0 1920 116,0 1500 122,0 900 127,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				

Gruppi Motopompe con motore IVECO 126 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N45MSTX20.50A8	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	126 CV (93 KW)	CV	92,5	103	106	110	114,5						
	Consumo	226 g/KWh	l/h	14,5	15,9	16,3	17,00	17,8						
	CARATTERISTICHE POMPA								BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF126CS6001/53	supporto	MEC A3/125	A	2000	150	125	6000 53,0 4800 66,0 3600 70,0 2400 71,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126CS4201/84	supporto	MEC AH5/100	B	2000	125	100	4200 84,0 3000 98,0 2400 101,0 1500 103,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126CS3002/100	supporto	MEC MR 100/2	A	1750	125	100	3000 100,0 2760 103,0 2520 115,0 2280 118,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126CS2403/110	supporto	MEC MR 80/3	A	2000	100	80	2400 110,0 2160 121,0 1680 136,0 1200 148,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126CS2403/132	supporto	MEC MR 80-4/3	A	2000	100	80	2400 132,0 2160 141,0 1680 155,0 1200 164,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126CS6001/57	supporto	MEC-A 4/125	B	1750	150	125	6000 57,0 4800 68,0 3600 76,0 2400 79,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126CS3901/70	supporto	MEC-A 5/100	A	1750	125	100	3900 70,0 3000 82,0 2400 85,0 1500 87,0	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH. 2200,00 LARGH. 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				

Gruppi Motopompe con motore IVECO 126 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N45MSTX20.50A8	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	126 CV (93 KW)	CV	92,5	103	106	110	114,5						
	Consumo	226 g/KWh	l/h	14,5	15,9	16,3	17,00	17,8						
	CARATTERISTICHE POMPA								BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF126CF3722/86	flangiata	MEC MG 100/2	A	1750	125	100	3720	86,0	LUNGH.	2200,00	LUNGH.	2200,00	CV 126	
							3000	100,0	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							2520	106,0	H	1400,00	H	1400,00		
							2040	112,0	CAP. LT	496,00	CAP. LT	496,00		
NF126CF3482/95	flangiata	MEC MG 100HT/2A	A	1750	125	100	3480	94,5	LUNGH.	2200,00	LUNGH.	2200,00	CV 126	
							3000	102,7	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							2280	115,0	H	1400,00	H	1400,00		
							1800	116,5	CAP. LT	496,00	CAP. LT	496,00		
NF126CF3003/97	flangiata	MEC MG 100/3	A	2000	100	80	2400	110,0	LUNGH.	2400,00	LUNGH.	2400,00	CV 126	
							2160	121,0	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							1680	136,0	H	1550,00	H	1550,00		
							1200	148,0	CAP. LT	540,00	CAP. LT	540,00		
NF126CF2403/110	flangiata	MEC MG 80/3	A	2000	100	80	2400	110,0	LUNGH.	2200,00	LUNGH.	2200,00	CV 126	
							2160	121,0	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							1680	136,0	H	1400,00	H	1400,00		
							1200	148,0	CAP. LT	496,00	CAP. LT	496,00		
NF126CF2403/132	flangiata	MEC MG 80-4/3	A	2000	100	80	2400	132,0	LUNGH.	2400,00	LUNGH.	2400,00	CV 126	
							2160	141,0	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							1680	155,0	H	1550,00	H	1550,00		
							1200	164,0	CAP. LT	540,00	CAP. LT	540,00		
NF126CF2282/82	flangiata	MEC MG 100-1/2	A	1450	100	100	2280	82,0	LUNGH.	2400,00	LUNGH.	2400,00	CV 126	
							1920	87,0	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							1500	91,0	H	1550,00	H	1550,00		
							900	94,0	CAP. LT	540,00	CAP. LT	540,00		
NF126CF2283/108	flangiata	MEC MG 100-1/3	A	1450	100	100	2280	108,0	LUNGH.	2400,00	LUNGH.	2400,00	CV 126	
							1920	116,0	LARGH.	1200,00	LARGH.	1800,00		
							1500	122,0	H	1550,00	H	1550,00		
							900	127,0	CAP. LT	540,00	CAP. LT	540,00		

Gruppi Motopompe con motore IVECO 163 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE II - CE 2002/88											
	Modello	N67MSTD23.00A8	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	163 CV (120 KW)	CV	115	126,7	131,5	135	144,5						
	Consumo	205 g/KWh	l/h	18,86	20,70	21,73	23,00	24,50						
	CARATTERISTICHE POMPA								BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF163CS10001/45	supporto	NC 150-400	A	1770	200	150	10000 45,0 8000 55,0 6000 60,0 5000 63,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CS6001/73	supporto	AZRBH4/125	A	2000	150	125	6000 73,0 4800 95,0 3600 102,0 2400 116,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CS6001/68	supporto	MEC A4/125	A	1750	150	125	6000 68,0 5400 74,0 4200 83,0 2700 88,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CS4802/75	supporto	MEC MR 125/2	A	1450	150	125	4800 75,0 3600 90,0 3000 95,0 2400 98,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CS3242/123	supporto	MEC MR 100/2	A	1750	125	100	3240 123,0 2760 130,0 2520 132,0 2280 135,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CS3303/100	supporto	MEC MR 100/3	A	1450	125	100	3300 100,0 2700 115,0 2100 125,0 1800 129,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CS6001/68	supporto	MEC-AH5/100	A	2000	125	100	4200 97,0 3000 110,0 2400 112,0 1800 114,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CF2163/169	flangiata	MEC-MG 100-1/3	A	1750	125	100	2160 169,0 1680 178,0 1200 183,0 960 184,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CF3722/102	flangiata	MEC MG 100/2	A	1750	125	100	3240 123,0 2760 130,0 2520 132,0 2280 135,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CF4802/91	flangiata	MEC MG 100HT/2A	A	1750	125	100	4800 90,6 4200 107,9 3480 124,5 1800 142,1	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				
NF163CF3603/90	flangiata	MEC MG 100/3	A	1450	125	100	3600 90,0 3000 108,0 2400 121,0 1680 130,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 163				


Gruppi Motopompe con motore IVECO 175 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N67MNTX20.00A8	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1200	1400	1600	1700	1800	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	175 CV (129 KW)	CV	116,5	132	144,5	147	153						
	Consumo	214 g/KWh	l/h	2054	23,22	25,72	26,28	27,75						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF175CS10001/50	supporto	NC 150-400	A	1770	200	150	10000 50,0 8330 58,0 6660 62,0 5000 66,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 175				
NF175CS6001/68	supporto	MEC A4/125	A	1750	150	125	6000 68,0 4800 79,0 3600 86,0 2700 88,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 175				
NF175CS6601/91	supporto	MEC AZRBH 4/125	A	2000	150	125	6600 91,0 4800 108,0 3000 115,0 2400 116,0	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 175				
NF175CS6002/64	supporto	MEC MR 125/2	E	1750	150	125	6000 64,0 4800 87,0 3600 102,0 2400 109,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CS4203/103	supporto	MEC MR 125/3	A	1450	150	125	4200 103,0 3600 112,0 3000 119,0 2400 123,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 175				
NF175CS3601/104	supporto	MEC AH 5/100	A	2000	125	100	3600 104,0 3000 110,0 2400 112,0 2100 114,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CS3482/119	supporto	MEC MR 100/2	A	1750	125	100	3240 119,0 3000 127,0 2520 132,0 2040 137,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CF3603/90	flangiata	MEC-MG 100/3	A	1450	125	100	3600 90,0 3000 108,0 2400 121,0 1680 130,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CF3403/135	flangiata	MEC-MG 100-2/3	E	1750	125	100	3400 135,0 3000 150,0 2520 159,0 2040 164,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CF2163/169	flangiata	MEC-MG 100-1/3	A	1750	125	100	2160 169,0 1680 178,0 1200 183,0 960 184,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CF4802/91	flangiata	MEC-MG 100HT/2A	A	1750	125	100	4800 90,6 4200 107,9 3480 124,5 1800 142,1	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				
NF175CF4802/99	flangiata	MEC-MG 125HT/2D	A	1750	125	100	4800 99,1 4200 107,1 3480 113,7 1800 121,8	LUNGH. 2400,00 LARGH. 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 175				
NF175CF3722/112	flangiata	MEC MG 100/2	A	1750	125	100	3720 112,0 3000 127,0 2520 132,0 1800 138,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 175				

Gruppi Motopompe con motore IVECO 238 CV e pompe CAPRARI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N67ENTX20.00A80	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1200	1400	1600	1700	1800	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	238 CV (175 KW)	CV	147	178	208,5	214,5	227						
	Consumo	205 g/KWh	l/h	24,6	30,45	36,38	37,62	40,23						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri'	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF238CS14201/35	supporto	NC 200-400	A	1770	250	200	14200 35,0 11700 42,0 10000 48,0 8400 50,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				
NF238CS10001/50	supporto	NC 150-500	A	1770	200	150	10000 50,0 8400 65,0 6700 72,0 5000 78,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				
NF238CS4802/107	supporto	MEC MR 125/2	C	1750	150	125	4800 107,0 3900 117,0 3300 121,0 2400 124,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				
NF238CS4203/103	supporto	MEC MR 125/3	A	1450	150	125	4200 103,0 3600 112,0 3000 119,0 2400 123,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				
NF238CS3303/100	supporto	MEC MR 100/3	A	1450	125	100	3300 100,0 2700 115,0 2100 125,0 1680 130,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				
NF238CF3403/135	flangiata	MEC-MG 100-2/3	E	1750	125	100	3400 135,0 3000 150,0 2520 159,0 2040 164,0	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	LUNGH. 2600,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 585,00	CV 238				
NF238CF3303/100	flangiata	MEC MG 100/3	A	1450	125	100	3300 100,0 2700 115,0 2100 125,0 1680 130,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				
NF238CF4802/122	flangiata	MEC MG 125HT/2	B	1450	125	100	3300 100,0 2700 115,0 2100 125,0 1680 130,0	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1200,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	LUNGH. 2800,00 LARGH. 1800,00 H 1800,00 CAP. LT 630,00	CV 238				

Gruppi Motopompe: ACCESSORI

COPERTURE / PROTEZIONI CE		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
TETTUCCIO		Tettuccio a norma CE corredato di griglie di protezione.
COFANATURA MOTORE		Cofanatura insonorizzata parziale con rivestimento interno della cofanatura in spugna fonoassorbente per ridurre il rumore della motopompa.
COFANATURA MOTORE + POMPA		Cofanatura insonorizzata totale per ridurre ulteriormente il rumore durante il funzionamento.
RIEMPIMENTO POMPA		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
POMPA PAM		Installazione pompa manuale a membrana PAM per il riempimento del tubo di aspirazione della pompa completa di tubo spiralato e raccordi
ADESCATORE PLUTO		Installazione addescatore "pluto" per il riempimento veloce del tubo di aspirazione della pompa tramite sistema "Venturi" utilizzando la pressione del gas di scarico del motore completo di tubo spiralato
SUPERTANK		Installazione sistema di auto adescamento pompa con "barilotto" completo di raccordi, tubi e rubinetti
ELETTROPOMPA		Installazione elettropompa autoadescante tipo ECC a canale laterale per travaso liquido in aspirazione completa di tubo spiralato, raccordi e valvola di profondità

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
BANDIERA PORTAPESCANTE		Traliccio con braccio snodabile per trasporto e sollevamento per tubo aspirazione D. 150 mm / 200 mm completo di verricello manuale a scatto
BANDIERA PORTAPESCANTE		Traliccio brevettato con braccio snodabile e cerniera per trasporto e sollevamento per tubo aspirazione completo di verricello manuale a scatto portata 450 Kg
ARGANO ELETTRICO		Installazione verricello con motore elettrico a 12 volt -0,7 Kw, capacità di tiro massimo 450 Kg, dotato di pulsantiera e cavo in acciaio

TUBAZIONE DI MANDATA		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
COLLO DI CIGNO ORIENTABILE		Collo a cigno orientabile D.120 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca da 4", senza mandata per irrigatore Collo a cigno orientabile D.150 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca da 5", senza mandata per irrigatore
COLLO DI CIGNO ORIENTABILE CON ATTACCO PER IRRIGATORE		Collo a cigno orientabile D.120 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca tipo wafer da 4", tubo di mandata per irrigatore completo di giunto sferico femmina a 3 ganci D.100 mm completo di mandata per irrigatore Collo a cigno orientabile D.150 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca tipo wafer da 5", tubo di mandata per irrigatore completo di giunto sferico femmina a 3 ganci D.100 mm completo di mandata per irrigatore
VALVOLA A CLAPET		Valvola a Clapet da 4" F/F PN16 completa di tronchetti filettati Valvola a Clapet da 5" F/F PN16 completa di tronchetti filettati

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
FLANGIA DI ASPIRAZIONE		DN 100 con giunto sferico maschio Ferrari D. 120 DN 100 con giunto sferico maschio Ferrari D. 150 DN 125 con giunto sferico maschio Ferrari D.150
FLANGIA DI ASPIRAZIONE		DN 125 con valvola a clapet e giunto sferico maschio Ferrari D.150
FLANGIA DI ASPIRAZIONE		Valvola a Clapet 5" per linea con appoggi a terra con giunti sferici maschio - maschio
COMPLESSO DI ASPIRAZIONE		Composto da m. 2 di tubo in gomma con canotti sferici e fascette e da m 2 di tubo in acciaio + valvola di fondo D.120
		Composto da m. 2 di tubo in gomma con canotti sferici e fascette e da m 2 di tubo in acciaio + valvola di fondo D.150
		Composto da m. 2 di tubo in gomma con canotti sferici e fascette e da m 2 di tubo in acciaio + valvola di fondo D.200
PROTEZIONE CENTRALINA		Copertura di protezione in acciaio inox display centralina CIM 13x

ACCESSORI VARI		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
IMPIANTO LUCI		Impianto luci e frecce posteriori per trasporto notturno su strada
CENTRALINE		Extra centralina tipo CEM 256: installazione centralina completa di avvisatore a comando telefonico GSM (SIM esclusa), completa di attuatore lineare VAR 201 per regolazione giri motore
CENTRALINE		Extra centralina tipo CIM 137 con GSM (SIM esclusa): centralina di comando e protezione motopompa per motori meccanici completa di attuatore lineare VAR 140 per regolazione giri motore
STAFFA CENTRALINA		Staffa scorrevole porta centralina, per CIM131-137-250-IDROMOP da fissare al montante posteriore dei tettucci
ATTUATORI LINEARI		Installazione - Acceleratore VAR 140 con corsa regolabile
LUCI LAVORO		Faretto notturno orientabile A LED
GIUNTO FRIZIONE		Supplemento di Frizione Centrifuga a semplice anello (per motori fino a 128 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione. Frizione Centrifuga a semplice anello (per motori fino a 128 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione. Supplemento di Frizione Centrifuga a doppio anello (per motori da 130 CV a 238 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione. Frizione Centrifuga a doppio anello (per motori da 130 CV a 238 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione.

A richiesta sono disponibili un' ampia gamma di accessori per aumentare la massima efficienza del gruppo di lavoro, preghiamo contattare i nostri uffici.

Gruppi motopompe con motore diesel IVECO e pompe ROVATTI

CARATTERISTICHE

- Raffreddato a liquido
- Accoppiamento mediante giunto elastico a pompa ad asse orizzontale ROVATTI
 - Avviamento elettrico con batteria 12V
 - Pompa estrazione olio montata a motore
 - Centralina elettronica tipo Elcos CEM 250/10
 - Protezione motore completa di pressostato
- Telaio in profilati d'acciaio verniciato su base fissa con piedini di stazionamento o su carrello completo di ruote su assale e timone munito di occhione per traino e quattro piedini di stazionamento regolabili
 - Supporti antivibranti Silent Block tra motore-pompa e telaio
 - Serbatoio gasolio incorporato nel telaio



Tutti i modelli garantiscono la massima efficienza ed affidabilità. I gruppi sono ampiamente personalizzabili tramite un'ampia gamma di accessori disponibili.

Gruppi motopompe con motore IVECO 75 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE						
	Marca	IVECO		Emissioni		STAGE IIIA - CE 2004/26									
	Modello	F32 MNSX.00.00		Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L		giri	1400	1600	1800	2000	2200	BASE	CARRELLO		POTENZA MOTORE		
	Potenza	75 HP	(55 KW)	CV	49	55	61	62,5	66						
	Consumo	255	g/KWh	l/h	8	9,2	10,4	10,8	11,6						
CARATTERISTICHE POMPA															
Modello			Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF75RS15001/11	supporto	S 250	E	1600	250	250	15000 12000 9000 6000	11,2 15,5 17,7 18,3	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RS10001/17	supporto	SN 200	E	1600	200	200	10000 8000 7000 5000	17,5 22,7 24,0 25,7	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RF3251/53	flangiata	F34P125K	G	1600	125	100	3250 2750 2250 1600	47,0 54,0 60,0 64,5	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RF2403/84	flangiata	F33K100H/2	L	2000	100	80	2400 2000 1400 1000	83,3 92,3 99,6 106,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RF2202/77	flangiata	F33K100/2	E	1800	100	80	2200 1800 1400 800	77,0 85,0 91,0 96,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RF2203/92	flangiata	F33K100H/3	L	1800	100	80	2200 1800 1400 1000	92,0 105,0 114,0 120,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RF1803/104	flangiata	F33K100/3	L	1800	100	80	2000 1800 1400 1000	98,0 104,0 114,0 118,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		
NF75RF1606/87	flangiata	F33K80-90/6	E	2000	80	65	1650 1400 1100 600	80,0 102,0 120,0 137,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1200,00 1400,00 450,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2000,00 1800,00 1400,00 450,00	CV 75		

Gruppi motopompe con motore IVECO 83 CV pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	F32 MNSX00,01	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	83 CV (63 KW)	CV	47,7	55	58,6	61,3	66						
	Consumo	229 g/KWh	l/h	8,94	10,30	10,99	11,50	12,41						
CARATTERISTICHE POMPA														
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF83RS15001/11	supporto	S 250	E	1600	250	250	15000 12000 9000 6000	11,2 15,5 17,7 18,3	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 237,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 237,00	CV 83	
NF83RF10001/17	supporto	SN 200	E	1600	200	200	10000 8000 7000 5000	17,5 22,7 24,0 25,7	LUNGH LARGH H CAP. LT	 	LUNGH LARGH H CAP. LT	 	CV 83	
NF83RF3251/53	flangiata	F34P125K	G	1600	125	100	3250 2750 2250 1600	47,0 54,0 60,0 64,5	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1200,00 1400,00 496,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1800,00 1400,00 496,00	CV 83	
NF83RF2202/88	flangiata	F33K100/2	G	2000	100	800	2200 2000 1800 1600	88,0 92,0 96,0 99,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1200,00 1400,00 496,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1800,00 1400,00 496,00	CV 83	
NF83RF1603/114	flangiata	F33K100/3	G	1800	100	80	1600 1400 1200 1000	114,0 118,0 120,0 122,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	 	LUNGH LARGH H CAP. LT	 	CV 83	
NF83RF2203/102	flangiata	F33K100H/3	L	2000	100	80	2200 1800 1400 1000	102,0 115,0 125,0 132,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1200,00 1400,00 496,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1800,00 1400,00 496,00	CV 83	
NF83RF1655/80	flangiata	F33K80-90/5	E	2000	80	65	1650 1400 1100 600	80,0 102,0 120,0 137,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1200,00 1400,00 496,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1800,00 1400,00 496,00	CV 83	
NF83RF1656/98	flangiata	F33K80-90/6	E	2000	80	65	1650 1400 1100 600	98,5 124,0 145,0 166,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1200,00 1400,00 496,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1800,00 1400,00 496,00	CV 83	
NF83RF1507/79	flangiata	F33K80-90/7	E	1750	80	65	1500 1400 1300 1200	63,5 78,0 91,1 102,8	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1200,00 1400,00 496,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2200,00 1800,00 1400,00 496,00	CV 83	

Gruppi motopompe con motore IVECO 100 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N45MSSX00.50A8 07	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	100 CV (74 KW)	CV	72	79	82	84,5	87						
	Consumo	217 g/KWh	l/h	12,80	14,00	14,67	15,25	16,20						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF100RS11001/15	supporto	SN 200	E	1800	200	200	11000 9000 7000 5000	14,5 28,4 31,7 32,7	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 100			
NF100RF4501/60	flangiata	FS34P150K	F	1600	150	125	4500 4000 3500 2500	56,5 61,7 64,0 66,3	LUNGH 2200,00 LARGH 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH 2200,00 LARGH 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 100			
NF100RF3501/75	flangiata	FS34P125K	F	1800	125	100	3500 3000 2500 1800	74,5 78,5 74,0 82,0	LUNGH 2200,00 LARGH 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH 2200,00 LARGH 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 100			
NF100RF2405/96	flangiata	F34K100-120/5	E	2000	100	80	2400 2000 1600 1200	96,0 141,0 168,0 187,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 100			
NF100RF2403/99	flangiata	F33K100/3	E	1800	100	80	2400 2000 1600 1000	99,0 112,0 123,0 132,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 100			
NF100RF2403/121	flangiata	F33K100H/3	G	2000	100	80	2400 2000 1600 1000	121,0 136,0 146,0 155,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 100			
NF100RF2604/109	flangiata	F34K100-120/4	E	2000	100	80	2800 2400 2000 1200	96,5 120,0 137,0 152,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 100			

Gruppi motopompe con motore IVECO 110 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni		STAGE II - CE 2002/88									
	Modello	N67 MSAE00.00	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	110 CV (81 KW)	CV	79,7	85,8	88,5	91,9	96,7						
	Consumi	221 g/KWh	I/h	14,36	15,68	16,20	16,87	18,01						
CARATTERISTICHE POMPA								BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE				
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF110RS5501/57	supporto	S3P150KA	M	2000	150	125	5500 56,5 4000 67,0 3500 68,5 2500 70,3	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 110				
NF110RS4501/62	supporto	S3P150K	E	1700	150	125	4500 62,0 4000 70,0 3500 71,7 2500 73,4	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110RS3501/81	supporto	S3P125K	E	1800	125	100	3500 81,0 3000 85,6 2500 88,4 2000 90,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110RF5501/57	flangiata	FS34P 150KA	M	2000	150	125	5500 56,5 4000 67,0 3500 68,5 2500 70,3	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 110				
NF110RF4501/62	flangiata	FS34P 150K	E	1600	150	125	4500 62,0 4000 70,0 3500 71,7 2500 73,4	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 110				
NF110RF3501/81	flangiata	FS34P 125K	E	1800	125	100	3500 81,0 3000 85,6 2500 88,4 2000 90,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110RF2603/120	flangiata	F33K 100H/3	E	2000	100	80	2600 120,0 2400 128,0 2000 143,0 1600 153,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 110				
NF110RF2603/105	flangiata	F33K 100/3	E	1800	100	80	2400 108,0 2200 118,5 2000 129,7 1800 137,7	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110RF2404/108	flangiata	F34K 100/4	E	1800	100	80	2400 108,0 2200 118,5 2000 129,7 1800 137,7	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 110				
NF110RF2603/156	flangiata	F34K 100-160/4	E	2000	100	80	2800 96,5 2400 120,0 2000 137,0 1600 146,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	LUNGH LARGH H CAP. LT	CV 110				

Gruppi motopompe con motore IVECO 126 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE													
	Marca	IVECO	Emissioni		STAGE IIIA - CE 2004/26									
	Modello	N45MSTX20.50A8 17	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	4L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	126 CV (93 KW)	CV	92,5	103	106	110	114,5						
	Consumi	226 g/KWh	l/h	14,5	15,9	16,3	17,00	17,8						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF126RS5501/57	supporto	S3P150KA	M	2000	150	125	5500 56,5 4000 67,0 3500 68,5 2500 70,3	LUNGH 2200,00 LARGH 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH 2200,00 LARGH 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126RS4501/73	supporto	S3P150K	E	1700	150	125	4500 73,0 4000 78,6 3500 81,0 2500 83,2	LUNGH 2200,00 LARGH 1200,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	LUNGH 2200,00 LARGH 1800,00 H 1400,00 CAP. LT 496,00	CV 126				
NF126RS3501/81	supporto	S3P125K	E	1800	125	100	3500 81,0 3000 85,6 2500 88,4 2000 90,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126RF3501/87	flangiata	F34K125/2-CF	F	1600	125	100	3500 86,5 3000 95,0 2500 101,0 2000 106,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126RF3501/81	flangiata	FS 34 P 125K	E	1800	125	100	3500 81,0 3000 85,6 2500 88,4 2000 90,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126RF2603/123	flangiata	F33K100/3	E	2000	100	80	2600 123,0 2400 133,0 2000 146,0 1800 156,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126RF2603/128	flangiata	F33K100H/3	E	2000	100	80	2600 128,0 2400 136,0 2000 150,0 1600 160,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126RF2404/108	flangiata	F34K100/4	E	1800	100	80	2400 108,0 2200 118,5 2000 129,7 1800 137,7	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				
NF126RF2805/120	flangiata	F34K100-160/5	E	2000	100	80	2800 120,0 2400 151,0 2000 170,0 1600 183,0	LUNGH 2400,00 LARGH 1200,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	LUNGH 2400,00 LARGH 1800,00 H 1550,00 CAP. LT 540,00	CV 126				

Gruppi motopompe con motore IVECO 163 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE II - CE 2002/88											
	Modello	N67MSTD23.00A8	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1400	1600	1700	1800	2000	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	163 CV (120 KW)	CV	115	126,7	131,5	135	144,5						
	Consumi	205 g/KWh	I/h	18,86	20,70	21,73	23,00	24,50						
CARATTERISTICHE POMPA														
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF163RS5001/86	supporto	S3P 150K	E	2000	150	125	5000 4000 3500 2500	85,6 92,3 94,0 95,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RS4752/86	supporto	S4K150/2	L	1800	150	125	4750 4250 3750 3500	86,0 96,0 102,0 104,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RS3502/117	supporto	S4K125/2	F	1800	125	100	3500 3000 2500 2250	117,0 126,0 129,0 133,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RS3003/120	supporto	S4K125/3	G	1600	125	100	3000 2750 2500 2000	120,0 126,0 131,0 139,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RS7001/58	supporto	SN4E100-400	F	1750	125	100	7000 5500 4200 3000	58,0 68,5 74,0 77,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RS8001/45	supporto	SN4E125-400	E	1450	150	125	8000 7000 6000 5000	45,0 51,5 55,0 57,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RF5001/86	flangiata	FS34P 150K	E	2000	150	125	5000 4000 3500 2500	85,6 92,3 94,0 95,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RF4752/80	flangiata	F34K150/2	F	1600	150	125	4750 4000 3500 2500	91,0 101,0 106,0 111,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	
NF163RF3502/106	flangiata	F34K125/2E CF	H	1700	125	100	3500 3000 2500 2000	106,0 116,0 123,0 127,0	LUNGH LARGH H CAP. LT		LUNGH LARGH H CAP. LT		CV 163	
NF163RF3503/85	flangiata	F34K125/3	E	1450	125	100	3500 3000 2500 2000	85,0 100,0 113,0 121,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1200,00 1550,00 540,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2400,00 1800,00 1550,00 540,00	CV 163	

Gruppi motopompe con motore IVECO 175 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N67MNTX20.00A8	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1200	1400	1600	1700	1800	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	175 CV (129 KW)	CV	116,5	132	144,5	147	153						
	Consumi	214 g/KWh	l/h	2054	23,22	25,72	26,28	27,75						
CARATTERISTICHE POMPA														
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF175RS5001/85	supporto	S3P150K	G	2000	150	125	5000 4500 4000 3500	85,6 90,0 92,3 94,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1200,00 1800,00 585,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1800,00 1800,00 585,00	CV 175	
NF175RS5002/90	supporto	S4K150/2-Cf	I	1800	150	125	5000 4500 4000 3500	90,0 102,0 119,0 128,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1200,00 1800,00 585,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1800,00 1800,00 585,00	CV 175	
NF175RS3502/127	supporto	S4K125/2-CF	E	1800	125	100	3500 3000 2500 2000	127,0 135,0 140,0 143,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1200,00 1800,00 585,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1800,00 1800,00 585,00	CV 175	
NF175RS3503/107	supporto	S4K125/3	G	1600	125	100	3500 3000 2500 2000	107,0 127,0 144,0 150,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1200,00 1800,00 585,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1800,00 1800,00 585,00	CV 175	
NF175RS7501/63	supporto	SN4E100-400	E	1750	125	100	7500 5750 4750 3000	63,0 77,5 82,5 86,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1200,00 1800,00 585,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1800,00 1800,00 585,00	CV 175	
NF175RS8001/45	supporto	SN4E125-400	E	1450	150	125	8000 6500 5000 3500	45,0 54,0 57,5 60,0	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1200,00 1800,00 585,00	LUNGH LARGH H CAP. LT	2600,00 1800,00 1800,00 585,00	CV 175	
NF175RS10001/47	supporto	SN4E150-400 RINF.	E	1450	200	150	10000 8000 6500 5000	47,0 54,0 57,5 59,0	LUNGH LARGH H CAP. LT		LUNGH LARGH H CAP. LT		CV 175	

Gruppi motopompe con motore IVECO 238 CV e pompe ROVATTI

MOTOPOMPA	CARATTERISTICHE MOTORE								MISURE					
	Marca	IVECO	Emissioni: STAGE IIIA - CE 2004/26											
	Modello	N67ENTX20.00A80	Potenza continua: ISO 3046/1											
	Cilindri	6L	giri	1200	1400	1600	1700	1800	BASE	CARRELLO	POTENZA MOTORE			
	Potenza	238 CV (175 KW)	CV	147	178	208,5	214,5	227						
	Consumi	205 g/KWh	l/h	24,6	30,45	36,38	37,62	40,23						
	CARATTERISTICHE POMPA													
Modello		Girante	giri	DN A.	DN M.	Q (l/m)	H (m)							
NF238RS5002/110	supporto	S4K150/2	G	1800	150	125	5000	110,0	LUNGH	2800,00	LUNGH	2800,00	CV 238	
							4500	126,0	LARGH	1200,00	LARGH	1800,00		
							4000	143,0	H	1800,00	H	1800,00		
							3500	147,0	CAP. LT	630,00	CAP. LT	630,00		
NF238RS4503/119	supporto	S4K150/3	H	1600	150	125	4500	119,0	LUNGH	2800,00	LUNGH	2800,00	CV 238	
							4000	133,0	LARGH	1200,00	LARGH	1800,00		
							3500	157,0	H	1800,00	H	1800,00		
							3000	161,0	CAP. LT	630,00	CAP. LT	630,00		
NF238RS11251/60	supporto	SN4E150-400	F	1750	200	150	11250	60,0	LUNGH	2800,00	LUNGH	2800,00	CV 238	
							9200	70,0	LARGH	1200,00	LARGH	1800,00		
							7500	75,5	H	1800,00	H	1800,00		
							5000	87,0	CAP. LT	630,00	CAP. LT	630,00		
NF238RS10001/47	supporto	SN4E125-400 RINF.	E	1750	150	125	1000	62,0	LUNGH	2800,00	LUNGH	2800,00	CV 238	
							8000	76,0	LARGH	1200,00	LARGH	1800,00		
							6500	83,0	H	1800,00	H	1800,00		
							5000	87,0	CAP. LT	630,00	CAP. LT	630,00		
NF238RF5002/90	flangiata	F34K150/2-CF	I	1800	150	125	5000	90,0	LUNGH	2800,00	LUNGH	2800,00	CV 238	
							4000	109,0	LARGH	1200,00	LARGH	1800,00		
							3500	113,0	H	1800,00	H	1800,00		
							2500	118,0	CAP. LT	630,00	CAP. LT	630,00		
NF238RF4753/110	flangiata	F34K150/3	E	1450	150	125	4750	110,0	LUNGH	2800,00	LUNGH	2800,00	CV 238	
							4000	122,0	LARGH	1200,00	LARGH	1800,00		
							3500	127,0	H	1800,00	H	1800,00		
							2000	134,0	CAP. LT	630,00	CAP. LT	630,00		


Gruppi Motopompe: ACCESSORI

COPERTURE/ PROTEZIONI CE		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
TETTUCCIO		Tettuccio a norma CE corredato con griglie di protezione
COFANATURA MOTORE		Cofanatura insonorizzata parziale con rivestimento interno della cofanatura in spugna fonoassorbente per ridurre il rumore della motopompa
COFANATURA MOTORE + POMPA		Cofanatura insonorizzata totale per ridurre ulteriormente il rumore durante il funzionamento
RIEMPIMENTO POMPA		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
POMPA PAM		Installazione pompa manuale a membrana PAM per il riempimento del tubo di aspirazione della pompa completa di tubo spiralato e raccordi
ADESCATORE PLUTO		Installazione addescatore "pluto" per il riempimento veloce del tubo di aspirazione della pompa tramite sistema "Venturi" utilizzando la pressione del gas di scarico del motore completo di tubo spiralato
SUPERTANK		Installazione sistema di auto adescamento pompa con "barilotto" completo di raccordi, tubi e rubinetti
ELETTROPOMPA		Installazione elettropompa autoadescante tipo ECC a canale laterale per travaso liquido in aspirazione completa di tubo spiralato, raccordi e valvola di profondità

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
BANDIERA PORTAPESCANTE		Traliccio con braccio snodabile per trasporto e sollevamento per tubo aspirazione D. 150 mm / 200 mm completo di verricello manuale a scatto
BANDIERA PORTAPESCANTE		Traliccio brevettato con braccio snodabile e cerniera per trasporto e sollevamento per tubo aspirazione completo di verricello manuale a scatto portata 450 Kg
ARGANO ELETTRICO		Installazione verricello con motore elettrico a 12 volt -0,7 Kw, capacità di tiro massimo 450 Kg, dotato di pulsantiera e cavo in acciaio

DELIVERY PIPELINE		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
COLLO DI CIGNO ORIENTABILE		Collo a cigno orientabile D.120 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca da 4", senza mandata per irrigatore Collo a cigno orientabile D.150 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca da 5", senza mandata per irrigatore
COLLO DI CIGNO ORIENTABILE CON ATTACCO PER IRRIGATORE		Collo a cigno orientabile D.120 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca tipo wafer da 4", tubo di mandata per irrigatore completo di giunto sferico femmina a 3 ganci D.100 mm completo di mandata per irrigatore Collo a cigno orientabile D.150 mm da montarsi al posto della flangia di mandata, completo di valvole a saracinesca tipo wafer da 5", tubo di mandata per irrigatore completo di giunto sferico femmina a 3 ganci D.100 mm completo di mandata per irrigatore
VALVOLA A CLAPET		Valvola a Clapet da 4" F/F PN16 completa di tronchetti filettati Valvola a Clapet da 5" F/F PN16 completa di tronchetti filettati

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
FLANGIA DI ASPIRAZIONE		DN 100 con giunto sferico maschio Ferrari D.120
		DN 100 con giunto sferico maschio Ferrari D.150
		DN 125 con giunto sferico maschio Ferrari D.150
FLANGIA DI ASPIRAZIONE		DN 125 con valvola a clapet e giunto sferico maschio Ferrari D.150
FLANGIA DI ASPIRAZIONE		Valvola a Clapet 5" per linea con appoggi a terra con giunti sferici maschio - maschio
COMPLESSO DI ASPIRAZIONE		Composto da 2 m. di tubo in gomma con canotti sferici e fascette e da 2 m. di tubo in acciaio + valvola di fondo D.120
		Composto da 2 m. di tubo in gomma con canotti sferici e fascette e da 2 m. di tubo in acciaio + valvola di fondo D.150
		Composto da 2 m. di tubo in gomma con canotti sferici e fascette e da 2 m. di tubo in acciaio + valvola di fondo D.200
PROTEZIONE CENTRALINA		Copertura di protezione in acciaio inox display centralina CIM 13x

ACCESSORI VARI		
OPTIONAL	FOTO	DESCRIZIONE
IMPIANTO LUCI		Impianto luci e frecce posteriori per trasporto notturno su strada
CENTRALINE		Extra centralina tipo CEM 256: installazione centralina completa di avvisatore a comando telefonico GSM (SIM esclusa), completa di attuatore lineare VAR 201 per regolazione giri motore
CENTRALINE		Extra centralina tipo CIM 137 con GSM (SIM esclusa): centralina di comando e protezione motopompa per motori meccanici completa di attuatore lineare VAR 140 per regolazione giri motore
STAFFA CENTRALINA		Staffa scorrevole porta centralina, per CIM131-137-250-IDROMOP da fissare al montante posteriore dei tettucci
ATTUATORI LINEARI		Installazione - Acceleratore VAR 140 con corsa regolabile
LUCI LAVORO		Faretto notturno orientabile a LED
GIUNTO FRIZIONE		Supplemento di Frizione Centrifuga a semplice anello (per motori fino a 128 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione
		Frizione Centrifuga a semplice anello (per motori fino a 128 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione
		Supplemento di Frizione Centrifuga a doppio anello (per motori da 130 CV a 238 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione
		Frizione Centrifuga a doppio anello (per motori da 130 CV a 238 CV) per innesto e disinnesto automatico della pompa in accelerazione e decelerazione

A richiesta sono disponibili un'ampia gamma di accessori per aumentare la massima efficienza del gruppo di lavoro, preghiamo contattare nostri uffici.



WWW.MECCANICACREMONINI.IT



+39 351-7504418



MECCANICA CREMONINI

Sede Legale e Operativa: Via Cadè, 14
46037 Cadè di Roncoferraro (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376229122
Cell.+39 3517504418