

CBS SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Classica benna spazzatrice con benna di raccolta e spazzole in polipropilene, avente lo scopo di pulire la superficie stradale, i piazzali e le pavimentazioni interne ed esterne; realizzata con larghezza da 105 a 250 cm di utile.

PUNTI DI FORZA

- Motore idraulico interno
- Trasmissione a catena
- Spazzola interna $\varnothing$ 600 mm in PPL maggiorata di serie
- Regolazione usura spazzola
- Cuscinetti facilmente ispezionabili e sostituibili
- Sostituzione della spazzola veloce e sicura
- Manutenzione facile e poco impegnativa



OPTIONAL

- Spazzola pulizia laterale $\varnothing$ 600 con motore idraulico indipendente disponibile in PPL, misto acciaio, acciaio
- Kit innaffiante a pressione con pompa 12 V e spruzzatori, serbatoio da 100 lt
- Kit innaffiante a pressione per macchine operatrici con serbatoio autonomo
- Spazzola interna in misto acciaio
- Apertura idraulica
- Sottolama bullonata
- Spruzzatore per spazzola laterale
- Connettore 8-14 poli 12 V
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico / trattore agricolo



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Editizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

SCHEDA TECNICA		CBS 105	CBS 125	CBS 150	CBS 175	CBS 200	CBS 225	CBS 250
Larghezza totale	mm	1160	1370	1620	1870	2120	2370	2620
Larghezza lavoro	mm	1050	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Peso	Kg	210	295	385	420	455	490	530
$\varnothing$ Spazzole	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacità	l	220	275	330	390	440	500	550
Portata richiesta	l/min	20/30	20/30	60/75	60/75	60/75	60/75	80/100
Pressione	bar	150	150	175	175	175	175	190
Dimensioni	l x p x a	1200 x 1350 x 900	1450 x 1350 x 900	1700 x 1450 x 900	1950 x 1450 x 900	2200 x 1450 x 900	2450 x 1500 x 900	2700 x 1500 x 900

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.

